

		DP2	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<p>Drzwi wewnętrzne PRZECIWPOŻAROWE o odporności ogniowej EI30 jednoskrzydłowe, przylgowe Grubość skrzydła: 61/65 mm Budowa skrzydła: Ramę skrzydła wykonana z klejonego drewna. Wypełnienie: wkład ognioodporny. Pokrycie okleina CPL, poszycie płyta HDF lub płyta wiórowa. Obrzeże: Przy pokryciu CPL krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS. Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury. Wyposażone w samozamykacz, wzmocnione trójelementowe zawiasy. Lakierowana proszkowo farbą podkładową. Ościeżnica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5mm. Ościeżnica składająca się z części</p>	
WYPOSAŻENIE		<p>felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany, dostawki zamykającej, obejmującej ścianę, uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych. Trzy zawiasy czopowe trójelementowe. Ościeżnica do postawienia na gotowej posadzce. Zamek główny pod wkładkę patentową. Uszczelnienie dolne: próg metalowy ze stali nierdzewnej. Ościeżnica metalowa z blachy stalowej o grubości 1,5mm, lakierowana proszkowo, wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz. Do postawienia na gotowej posadzce. Okucie: zamek pod wkładkę patentową, -samozamykacz - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle 90^\circ$ 900mm x 2000mm -kolor zbliżony dąb milano •Odporność ogniowa: EI30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010 •Dymoszczelność: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010 •Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001</p>	
SCHEMAT		<p>drzwi w kolorze dąb jasny</p>  <p>CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA: 1 SZT</p>	
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	900	
	Ho	2055	
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	822	
	H	2013	
ILOŚĆ		PIWNICE—0, PARTER—1, PIĘTRO—0	
		RAZEM: 1	

UWAGI: KLAMKI I OKUCIA DOBRAĆ NA BUDOWIE PO UZGODNIENIU Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY W ŚWIETEL PRZEJŚCIA NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY Z UZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEGO POMNIEJSZENIA TEGO WYMIARU WYNIKAJĄCEGO Z GRUBOŚCI SKRZYDŁA ORAZ ZASTOSOWANYCH OKUCI.

DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE DODATKOWYM SYMBELEM "S" NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ