

		DM2	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<p>Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przylgowe</p> <p>Grubość skrzydła: 40 mm</p> <p>Budowa skrzydła: Ramę skrzydła wykonać z płyty wiórowej otworowej oraz dwustronnej okleiny. Elementy skrzydła połączone ze sobą za pomocą kleju odpornego na działanie wody i czynników agresywnych chemicznie. Boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Powierzchnia skrzydła: zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (półmat).</p> <p>Ościeżnica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5mm lub 1,2mm. Ościeżnica składająca się z części felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany, dostawki zamykającej, obejmującej ścianę, uszczelki obwodniowej, zawiasów czopowych.</p>	
WYPOSAŻENIE		<p>Trzy zawiasy czopowe standard. Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym. Kołki rozporowe do ościeżnicy kotwionej do ściany murowanej. wkręty samogwintujące do ościeżnicy kotwionej do ściany kartonowo-gipsowej. Ościeżnica do postawienia na gotowej posadzce.</p> <p>Okucie: trzy zawiasy, zamek z czołem na wkładkę patentową, zamek zwykły lub magnetyczny. Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle 90^\circ$ 800mm x 2000mm - kolor skrzydła zbliżony do dąb milano • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1. • Certyfikat zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa • Aprobata techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa 	
SCHEMAT		  <p>drzwi w kolorze dąb milano</p> <p>CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA: 4 SZT</p>	
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	880	
	Ho	2060	
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	802	
	H	2016	
ILOŚĆ		PIWNICE-0, PARTER-2, PIĘTRO-2	
		RAZEM: 4	

UWAGI: KLAMKI I OKUCIA DOBRAĆ NA BUDOWIE PO UZGODNIENIU Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY W ŚWIECIE PRZEJŚCIA NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY Z UZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEGO POMNIEJSZENIA TEGO WYMIARU WYNIKAJĄCEGO Z GRUBOŚCI SKRZYDŁA ORAZ ZASTOSOWANYCH OKUĆ.

DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE DODATKOWYM SYMBIEM "S" NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ