

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz- nia - głębokość wyboi do 5 cm 227.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.910</b>
2	KNR 2-31 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz- nia - każdy dalszy 1 cm głębokość wyboi Krotność = 3 227.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.960</b>
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm  100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz- nia - głębokość wyboi do 5 cm Koleiny 48.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.800</b>