











ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL		D0	D1	D2	D3	D5	D6Z	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT											
WYMIAR SKRZYDŁA	So	90	90	90	90	90	145 (120+25)	90	90	90	90
	Ho	200	200	200	200	200	220	200	200	200	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OTWORU	So	98	98	98	98	98	155	98	98	98	98
	Ho	210	210	210	210	210	220	210	210	210	210
ILOŚĆ SZTUK		1L 1P	1L	1P	1L	1P	1P	1L	1P	2P	1L 1P
CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK		2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"><li>– system przylgowy</li><li>– ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na kolor skrzydła</li><li>– ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworową</li><li>– zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.)</li><li>– zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wkładkę</li><li>– zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej,</li><li>– drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– system przylgowy</li><li>– ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na kolor skrzydła</li><li>– ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworową</li><li>– zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.)</li><li>– w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady łazienkowej</li><li>– zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci</li><li>– tuleje wentylacyjne o łącznej powierzchni min. 0,022m2</li><li>– zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej, samozamykacze szynowe.</li><li>– Wyposażone w odbojniki</li><li>– drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– system przylgowy</li><li>– ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na kolor skrzydła</li><li>– ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworową</li><li>– zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.)</li><li>– w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady łazienkowej</li><li>– zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci</li><li>– tuleje wentylacyjne o łącznej powierzchni min. 0,022m2</li><li>– zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej, samozamykacze szynowe.</li><li>– Wyposażone w odbojniki</li><li>– drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– system przylgowy</li><li>– ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na kolor skrzydła</li><li>– ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworową</li><li>– zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.)</li><li>– w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady łazienkowej</li><li>– zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci</li><li>– tuleje wentylacyjne o łącznej powierzchni min. 0,022m2</li><li>– zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej, samozamykacze szynowe.</li><li>– Wyposażone w odbojniki</li><li>– drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– system przylgowy</li><li>– ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na kolor skrzydła</li><li>– ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworową</li><li>– zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.)</li><li>– zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wkładkę</li><li>– zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej,</li><li>– drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– drzwi aluminiowe przeszklone, szyba min w klasie P2</li><li>– dla drzwi Uw=1,3W/m²K lub lepszy</li><li>– system uszczelzek z EPDM</li><li>– zamek trzypunktowy</li><li>– klasa antywłamaniowa RC3</li><li>– kategoria warunków eksploatacji: Klasa 3 warunki użytkowania ciężkie, Trwałość klasa 7 (warunki ciężkie 500 000 cykli)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– system przylgowy</li><li>– ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na kolor skrzydła</li><li>– ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworową</li><li>– zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.)</li><li>– zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wkładkę</li><li>– zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej,</li><li>– drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– system przylgowy</li><li>– ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na kolor skrzydła</li><li>– ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworową</li><li>– zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.)</li><li>– w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady łazienkowej</li><li>– zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci</li><li>– tuleje wentylacyjne o łącznej powierzchni min. 0,022m2</li><li>– zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej, samozamykacze szynowe.</li><li>– Wyposażone w odbojniki</li><li>– drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– system przylgowy</li><li>– ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na kolor skrzydła</li><li>– ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworową</li><li>– zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.)</li><li>– zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wkładkę</li><li>– zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej,</li><li>– drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7.</li></ul>	
KOLOR											

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJECTA Sp. z o.o. ul. ZOFII KURATOWSKIEJ 51, 66–400 GORZÓW WIELKOPOLSKI			
INWESTYCJA BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO–ADMINISTRACYJNEGO NA CELE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE NR EWID. 1409 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 1408/5 Z OBRĘBU 10 ZAMOŚCIE PRZY UL. FABRYCZNEJ 97 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM JEDN. EWIDENCYJNA 086101_10_M.Gorzów Wlkp			BRANŻA: A
ADRES: UL. FABRYCZNA 97, 66–400 GORZÓW WLKP NR DZ. 1409, 1408/5, OBR. 0010 ZAMOŚCIE GM.M. GORZÓW WLKP. IDENTYFIKATOR DZIAŁKI 086101_1.0010.1409, 086101_1.0010.1408/5			FAZA: PT
INWESTOR: URZĄD MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO UL. SIKORSKIEGO 4, 66–400 GORZÓW WLKP			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA
PROJEKTANTKA:	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	W/32/2010	20.04.2024
SPRACOWUJĄCA:	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	31/NP/OK/2012	20.04.2024
Tytuł: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			1:100
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 22.07.2025r.			SKALA
			NR RYS.