






„SYMAGE” SZYMON WĄCIOR, POLANICA ZDRÓJ, ALEJA RÓŻ 6	
DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO	
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych	
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
ZESTAWIENIE STOLARKI-ETAP 3	

DRZWI

L.p.		1	2	3	4	5
OZNACZENIA		D1	D2	D3	D5	D6
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE KONSTRUKCJI	S	176	106	156	106	106
	H	208	208	208	208	208
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI	S	110+50	90	110+30	90	90
	H	200	200	200	200	200
RAZEM	PRZYZIEMIE	1	-	-	-	-
	P	1	-	-	-	-
	L		-	-	-	-
RAZEM	PARTER	-	-	1	-	1
	P	-	-	1	-	-
	L	-	-		-	1
RAZEM	IV PIĘTRO	-	-	-	1	-
	P	-	-	-	-	-
	L	-	-	-	1	-
RAZEM	PODDASZE	-	1	-	-	-
	P	-	-	-	-	-
	L	-	1	-	-	-
OPIS		Drzwi pełne: profile aluminiowe, z przegrodą termiczną, panel z blachy ocynkowanej ocieplony izolacją 30mm, w kolorze brązowym . Ościeżnica systemowa stała. Pas dolny ok.15 cm, antyudarowy.	Drzwi pełne: profile aluminiowe, panel z blachy ocynkowanej ocieplony izolacją 30mm, w kolorze brązowym . Ościeżnica systemowa stała. Drzwi o klasie odporności ogniowej EI60.	Drzwi pełne: profile aluminiowe, panel z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9001. Pas dolny ok.15 cm, antyudarowy.	Drzwi pełne: profile aluminiowe, panel z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9001. Pas dolny ok.15 cm, antyudarowy.	Rama skrzydła z tarcicy z drewna sosnowego. Wypełnienie pełne płytowe, profilowane w okleinie CPL; ościeżnica metalowa systemowa. Kolor RAL 9001 Pas dolny ok.15 cm, antyudarowy.
RODZAJ KLAMKI, ZAMKI		Pochwyty stal nierdzewna. Samozamykacz. 2 zamki patentowe. Odbojniki stal nierdzewna.	Klamka stal nierdzewna. 2 zamki patentowe.	Klamka stal nierdzewna. Zamek patentowy. Kąt rozwarcia skrzydeł 180°.	Klamka stal nierdzewna. Samozamykacz. Zamek patentowy.	Klamka stal nierdzewna. Samozamykacz. Zamek patentowy.
UWAGI		Wymiary sprawdzić na budowie. Kolor drzwi dopasować do istniejących drzwi zewnętrznych.	Wymiary sprawdzić na budowie.	Wymiary sprawdzić na budowie. Nowy zamek w drzwiach wyposażony w element otwierająco / zamykający kompatybilny z kasetą szyfrującą istniejącą.	Wymiary sprawdzić na budowie.	Wymiary sprawdzić na budowie.