




2 - DRZWI

L.p.		3	4	5
OZNACZENIA		D3	D4	D5
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE KONSTRUKCJI	S	156	126	126
	H	208	208	208
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI	S	110+30	110	90
	H	200	200	200
RAZEM	PARTER	1	1	1
	P	1	1	1
	L	-	-	-
RAZEM	4 PIĘTRO	-	-	1
	P	-	-	-
	L	-	-	1
OPIS		Drzwi pełne: profile aluminiowe, panel z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9001. Pas dolny ok.15 cm, antyudarowy.	Profile aluminiowe w kolorze RAL 9001, przeszklenie pojedyncze szkłem P2. Pas dolny ok. 15 cm antyudarowy.	Drzwi pełne: profile aluminiowe, panel z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9001. Pas dolny ok.15 cm, antyudarowy.
RODZAJ KLAMKI, ZAMKI		Klamka stal nierdzewna. Zamek patentowy. Kąt rozwarcia skrzydeł 180°.	Klamka stal nierdzewna. Zamek patentowy. Odbojniki gumowe.	Klamka stal nierdzewna. Samozamykacz. Zamek patentowy.
UWAGI		Wymiary sprawdzić na budowie. Nowy zamek w drzwiach wyposażony w element otwierająco / zamykający kompatybilny z kasetą szyfrującą istniejącą.	Wymiary sprawdzić na budowie.	Wymiary sprawdzić na budowie.