



1. BOISKO - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:
- mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM- grubość 8-10 mm
 - mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR - grubość 8-10 mm
 - mata elastyczna typu ET – mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza poliuretanowego i SBR - grubość 35 mm
 - miał kamienny (frakcja 0,4 mm) - grubość 20 mm
 - kliniec lamany (frakcja 30 mm) – warstwa nośna (s) - grubość 100 mm
 - kliniec lamany (frakcja 60 mm) – warstwa nośna - grubość 100 mm
 - piasek średnioziarnisty, zagęszczony - grubość 150 mm
 - warstwa gruntu do wymiany wg PT konstrukcji zgodnie z opinią badań gruntu
 - grunt rodzimy

2. warstwa chłonna wód opadowych wokół boiska :
- kliniec lamany , frakcja 30mm, warstwa gr.10cm
 - kliniec lamany , frakcja 60mm, warstwa gr.10cm
 - warstwa chłonna - piasek średnioziarnisty, zagęszczony, gr.15cm
- obrzeże betonowe wokół boiska o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej obniżone o 2cm niż niż płyta boiska w celu spływu wody na warstwy żwiru. Analogicznie wykonać obrzeże chodnika.

3. utwardzenia z kostki betonowej o gr. 6cm (kolor szary) na podsypce piaskowej stabilizowanej o gr. 10cm i zagęszczanym piasku o gr. 20cm, spadek 5%=2,86° za zewnątrz boiska

4. obrys wiaty - zadaszenia boiska, (skrajna zewnętrzna krawędź słupów)
Wiaty o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z powłoki PCV trudnopalnej (reakcja na ogień b-2s-d0)

5. piłkochwyty o wysokości 6,0 m - Długość 148,70 mb z dwoma bramami/furtkami o szer.2,4m i wys.2,2 m
- Siatka polipropylenowa , wielkość oczka 4x4cm, grubość 5m, kolor zielony
 - słupki stalowe
 - fundamenty betonowe wg wytycznych producenta



Pracownia :
ul. Okrężna 10/14 , 64-100 Leszno
tel. 691 126 007
monika@monarch.com.pl
Siedziba :
ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno
NIP 697-145-90-00

TEMAT:
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUKCYJNEGO
WRAZ Z WIATĄ (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOŁU
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GOSTYNIU W
RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA
"PROGRAM OLIPMIA - PROGRAM BUDOWY
PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE
PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI NA
IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

ADRES INWESTYCJI
działka nr 1517/1, 1516/3
obręb 0001 Gostyń, jednostka 300402_4 Gostyń
ul.Wrocławska 10, 63-800 Gostyń

NR RYS.	STADIUM OPRACOWANIA/PAB
A.03	DATA 09/2023
SICAŁA 1:200	
BRANŻA ARCHITEKTURA	Projektant : mgr inż. arch. Monika SZUMIELSKA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 16/WPOKK/2012
BRANŻA ARCHITEKTURA	Sprawdzający : mgr inż. arch. PRZEMYŚLAW OLEJNIK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 10/WPOKK/2017

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i wykończenia powierzchni w szczególności elementy ruchome należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych w Projekcie Technicznym.
5. Wyposażenie obiektu w instalacje wykonać zgodnie z Projektami Technicznymi branżowymi (sanitarnymi i elektrycznymi).
6. Należy skoordynować branże a w razie rozbieżności, niejasności skontaktować się z projektantami.