

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T1	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	5
2	Nakład		500	2 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący	zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

<b>WYDAWNICTWO T1</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa twarda szyta niciami</b>
1	5	1
500	2 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący	zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący	zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący
120	120	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 150 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T1</b>
<b>wersje wydawnictwa</b>
<b>parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ</b>
<b>oprawa twarda szyta nićmi</b>
5
2 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący
240
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 150 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T2	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	5
2	Nakład		500	2 000
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący	zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

<b>WYDAWNICTWO T2</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa twarda szyta niciami</b>
1	5	1
500	2 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący	zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący	zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący
200	200	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 110 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T2</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda szyta nićmi
5
2 000
zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący
360
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 110 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T3	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona
1	Liczba edycji		1	4
2	Nakład		500	2 000
3	Format		120x165 mm, stojący lub leżący	120x165 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

<b>WYDAWNICTWO T3</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa twarda klejona</b>	<b>oprawa twarda klejona</b>	<b>oprawa twarda, szyta nićmi</b>
1	4	1
500	2 000	500
120x165 mm, stojący lub leżący	120x165 mm, stojący lub leżący	120x165 mm, stojący lub leżący
160	160	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 110 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T3</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
4
2 000
120x165 mm, stojący lub leżący
240
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 110 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T4	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	10
2	Nakład		500	2 000
3	Format		A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

<b>WYDAWNICTWO T4</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa twarda szyta nićmi</b>
1	10	1
500	2 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
120	120	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 150 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T4</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda szyta nićmi
10
2 000
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
360
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 150 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T5	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	6
2	Nakład		500	2 000
3	Format		205x205mm	205x205mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	112	112
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

<b>WYDAWNICTWO T5</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa twarda, szyta nićmi</b>
1	6	1
500	2 000	500
205x205mm	205x205mm	205x205mm
160	160	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 150 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T5</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
6
2 000
205x205mm
360
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 150 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T6	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	6
2	Nakład		500	2 000
3	Format		245x245mm	245x245mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW  
T1 - T8**

<b>WYDAWNICTWO T6</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa klejona twarda</b>	<b>oprawa twarda, szyta nićmi</b>
1	6	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
120	120	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 150 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T6</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
6
2 000
245x245mm
360
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 150 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

		<b>WYDAWNICTWO T7</b>	
		wersje wydawnictwa	
		parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
		oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
<b>1</b>	<b>Liczba edycji</b>	1	6
<b>2</b>	<b>Nakład</b>	500	2 000
<b>3</b>	<b>Format</b>	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
<b>4</b>	<b>Objętość</b>	<i>wnętrze</i>	112
		<i>okładka</i>	4 strony
<b>5</b>	<b>Technika druku</b>	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
<b>6</b>	<b>Surowce</b>	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>
<b>7</b>	<b>System CTP</b>	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
<b>8</b>	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>		

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T7</b>		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	2 000	500
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
200	200	456
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 220 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T7</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
6
2 000
279 × 216 mm, stojący lub leżący
456
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 220 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

		<b>WYDAWNICTWO T8</b>	
		wersje wydawnictwa	
		parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
		oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji	1	6
2	Nakład	500	2 000
3	Format	204 x 254 mm, stojący lub leżący	204 x 254 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	112
		<i>okładka</i>	4 strony
5	Technika druku	offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>		

## USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

### PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

<b>WYDAWNICTWO T8</b>		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta niciami
1	6	1
500	2 000	500
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
200	200	456
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>	oklejka kreda 100 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 220 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -  
T8**

<b>WYDAWNICTWO T8</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
6
2 000
279 × 216 mm, stojący lub leżący
456
4 strony
offset, Pantone 2 + 2
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m <sup>2</sup> , wyklejka offset do 135 g/m <sup>2</sup>
papier kreda 220 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Załącznik podpisał: