
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO WYMOGÓW MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY
ADRES INWESTYCJI : 96-320 MSZCZONÓW, WRĘCZA, UL.SZKOLNA 50
INWESTOR : GMINA MSZCZONÓW
ADRES INWESTORA : 96-320 MSZCZONÓW. PL. PIŁSUDSKIEGO 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SCHODY ZEWNĘTRZNE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka schodów zewnętrznych 0.2*(2.99*4.91+4.91*0.33*2+4.91*0.14*3+12*0.4*0.4)	m ³		
			m ³	4.381	
				RAZEM	4.381
3 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.99*2.99	m ²		
			m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		4.91*3	m	14.730	
				RAZEM	14.730
5 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
6 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		4.91*3	m	14.730	
				RAZEM	14.730
7 d.1	KNR 2-02 0201-01	Ławy betonowe pod palisadę	m ³		
		0.4*0.4*(4.91*3)	m ³	2.357	
				RAZEM	2.357
8 d.1	KNNR 6 0404-03 analogia	Palisada betonowa o wymiarach 12x18x60 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		4.91*3	m	14.730	
				RAZEM	14.730
9 d.1	KNR-W 2-02 1209-02 analogia	Balustrady i pochwyt ze stali nierdzewnej	m		
		1.26*3+1.63	m	5.410	
				RAZEM	5.410
10 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z chudego betonu kl. B6/9 gr.10cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
11 d.1	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o Rm=5 MPa gr. 5 cm zagęszczane	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
12 d.1	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni z prostokątnej betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, bezfazowej w kolorystyce kontrastowej różnicowanej względem bezpieczeństwa.	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
13 d.1	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni z płytki integracyjnej ostrzegawczej 40x40 cm	m ²		
		12*0.4*0.4*2	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
14 d.1	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		Krotność = 3	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000