
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ DO WYMOGÓW MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY
ADRES INWESTYCJI : 96-320 MSZCZONÓW, WRĘCZA, UL.SZKOLNA 50
INWESTOR : GMINA MSZCZONÓW
ADRES INWESTORA : 96-320 MSZCZONÓW. PL. PIŁSUDSKIEGO 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA			
1 d.1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka pochylni 0.2*10	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1	KNR 2-02 0201-01	Ławy betonowe pod palisadę 0.4*0.4*(5.96*2)	m ³ m ³	 1.907	
				RAZEM	1.907
5 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 5.96*2	m m	 11.920	
				RAZEM	11.920
6 d.1	KNNR 6 0404-03 analogia	Palisada betonowa o wymiarach 12x18x60 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 5.96*2	m m	 11.920	
				RAZEM	11.920
7 d.1	KNR-W 2-02 1209-02 analogia	Balustrady i pochwytty ze stali nierdzewnej 6.55+6.32	m m	 12.870	
				RAZEM	12.870
8 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z chudego betonu kl. B6/9 gr.10cm pielęgnowane piaskiem i wodą 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.1	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o Rm=5 MPa gr. 5 cm zagęszczane 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
10 d.1	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni z betonowej, prostokątnej kostki brukowej gr. 6 cm, bezfazowej w kolorystyce kontrastowej różnicowanej względem bezpieczeństwa. 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000