

## **Opis przedmiotu zamówienia – projektor 1 (11 sztuk)**

1. System projekcyjny – Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
2. Panel LCD – 0,59 cal z C2 Fine

### **Obraz:**

3. Natężenie światła barwnego: 3.800 lumen- 2.600 lumen (tryb ekonomiczny)
4. Natężenie światła białego: 3.800 lumen zgodne z normą ISO 21118:2012
5. Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10
6. Współczynnik proporcji obrazu 16:10
7. Stosunek kontrastu 16.000 : 1
8. Źródło światła: Lampa
9. Lampa UHE, 210 W, 8.000 h Żywotność, 17.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
10. Korekcja obrazu: Auto pionowo:  $\pm 30^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo  $\pm 30^\circ$
11. Przetwarzanie wideo: 10 Bit
12. Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 100 Hz - 120 Hz
13. Odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów

### **Układ optyczny:**

14. Stosunek projekcji: 1,30 - 1,56:1
15. Zoom: Manual, Factor: 1 - 1,2
16. Obiektyw: Optyczny
17. Rozmiar projekcji: 33 cale - 320 cale
18. Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,49 - 1,72
19. Odległość ogniskowa: 16,9 mm - 20,28 mm
20. Przesunięcie: 10 : 1

### **Złącza**

21. Funkcja USB wyświetlacza: 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
22. Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz) (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Wejście audio typu cinch
23. Połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura
24. Protokół sieciowy: PLink

### **Inne funkcje**

25. Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN
26. Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica
27. Funkcje: Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Konfiguracja iProjection kodem QR
28. Tryby kolorów: Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr
29. Kontrola projektora poprzez: AMX, Crestron (sieć), Control4, Extron

### **Informacje ogólne**

30. Zużycie energii: 327 W, 225 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania)
31. Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
32. Wymiary produktu: ok. 302 x 249 x 87 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
33. Waga produktu: ok.2,7 kg
34. Poziom hałas: Tryb normalny: 37 dB (A); Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
35. Temperatura: Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C
36. Wilgotność powietrza: Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
37. Załączone oprogramowanie dostarczane przez producenta do obsługi projektora i funkcji sieciowych
38. Ciśnienie akustyczne: Praca: 37 dB (A)- w trybie czuwania: 28 dB (A)
39. Głośniki: 5 W
40. Zawartość zestawu: HDMI Cable 1.8m, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Pilot z bateriami, karta gwarancyjna.
41. Możliwość mocowania na suficie lub ustawienie na biurku
42. Kolor: Biały