

Karnice wymiana ośw. hala

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-03 0907-01 z.o.3.1. 9901-11	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. - roboty w budowlach na wys. 4-12 m obmiar = 18 kpl.	kpl.					
2	KNNR 9 0501-08 z.o. 2.6. 9901-05	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych - bud.o wysokości 8-15 m obmiar = 18 szt.	szt.					
3	KNNR 5 0509-04 z.o. 3.2. 9901-05	Montaż opraw oświetleniowych przykręcane do podłoża - bud.o wysokości 8-15 m obmiar = 18 kpl.	kpl.					
4	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy obmiar = 1 punkt	punkt					
5	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu obmiar = 11 punkt	punkt					