

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Asortyment  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
|---|-----------------|-------|-------------------------|
| <p>Piaskarka samozaladowcza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mocowanie do ciągnika ARBOS 5100,</li> <li>- zapotrzebowanie mocy 90-110 KM,</li> <li>- mocowanie z tyłu ciągnika,</li> <li>- szerokość robocza skrzyni do 2100 mm,</li> <li>- masa maszyny max. 700 kg,</li> <li>- pojemność skrzyni 1,5 – 2,3 m<sup>3</sup>,</li> <li>- mechaniczne sterowanie,</li> <li>- gwarancja min. 12 miesięcy,</li> <li>- deklaracja zgodności CE,</li> <li>- szkolenie z obsługi maszyny u zamawiającego,</li> <li>- montaż u zamawiającego,</li> <li>- transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego,</li> <li>- koszt transportu wliczony w cenę,</li> <li>- instrukcja w języku polskim.</li> </ul> | kpl             | 1     |                         |

**K I E R O W N I K**  
 Warsztatu Napraw Sprzętu Uzbrojenia  
 Sekcji Centralna Składowca Uzbrojenia  
 Wydziału Zaopatrzenia  
 Komenda Wojewódzkiej Policji  
  
**Zbigniew WITAK**

**K I E R O W N I K**  
 Sekcji Centralna Składowca Uzbrojenia  
 Wydziału Zaopatrzenia KSP  
  
**asp. Robert IMIŃSKI**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Asortyment   | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
|--|-----------------|-------|-------------------------|
| <p>Przyczepa dwuosiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mocowanie do ciągnika ARBOS 5100,</li> <li>- zapotrzebowanie mocy 90-110 KM,</li> <li>- ładowność przyczepy 5000 - 6000 kg,</li> <li>- dopuszczalna masa całkowita – max. 8000 kg,</li> <li>- wysokość burty min. 450 mm,</li> <li>- trójstronny wyładunek,</li> <li>- centralny system ryglowania ścian,</li> <li>- linka spinająca ściany,</li> <li>- drabinka,</li> <li>- oko zaczepu fi 40,</li> <li>- dyszel typu V 2000,</li> <li>- kliny pod koła,</li> <li>- instalacja hydrauliczna i pneumatyczna do drugiej przyczepy,</li> <li>- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy,</li> <li>- koła 400/60 - 15,5",</li> <li>- w zestawie: plandeka ze stelażem, pomost roboczy,</li> <li>- gwarancja min. 12 miesięcy,</li> <li>- deklaracja zgodności CE,</li> <li>- szkolenie z obsługi maszyny u zamawiającego,</li> <li>- montaż u zamawiającego,</li> <li>- transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego,</li> <li>- koszt transportu wliczony w cenę,</li> <li>- instrukcja w języku polskim.</li> </ul> | kpl             | 1     |                         |

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Asortyment   | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
|--|-----------------|-------|-------------------------|
| <p>Ładowacz czotowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mocowanie do ciągnika ARBOS 5100,</li> <li>- zapotrzebowanie mocy 90 -110 KM,</li> <li>- instalacja 3-sekcyjna z ramą,</li> <li>- joystick sterujący,</li> <li>- mechaniczne poziomowanie,</li> <li>- max. wysokość podnoszenia – min. 3450 mm,</li> <li>- max. udźwig bez osprzętu – min. 2000 kg,</li> <li>- nominalny udźwig bez osprzętu – min. 1500 kg,</li> <li>- membranowy amortyzator hydrauliczny,</li> <li>- w zestawie: paleciarka przesuwna – łapy 1000 - 1200 mm, łyżka do materiałów sypkich 1800 - 2000 mm - wzmocniona, tarcza spychająca do śniegu 2400 - 2600 mm, osłona przednia maski, przeciwwaga,</li> <li>- gwarancja min. 12 miesięcy,</li> <li>- deklaracja zgodności CE,</li> <li>- szkolenie z obsługi maszyny u zamawiającego,</li> <li>- montaż u zamawiającego,</li> <li>- transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego,</li> <li>- koszt transportu wliczony w cenę,</li> <li>- instrukcja w języku polskim.</li> </ul> | kpl             | 1     |                         |

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Asortyment   | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
|--|-----------------|-------|-------------------------|
| <p>Pług obracalny czteroskibowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mocowanie do ciągnika ARBOS 5100,</li> <li>- zapotrzebowanie mocy 90-120 KM,</li> <li>- szerokość orki regulowana skokowo 320, 360, 420 mm na korpus,</li> <li>- zabezpieczenie NON STOP korpusów</li> <li>- resor wzmocniony,</li> <li>- belka ramy o wymiarach 120 na 120 mm,</li> <li>- śrubowa regulacja pierwszej skiby,</li> <li>- koło podporowe gumowe,</li> <li>- rama dzielona 3+1 korpusy,</li> <li>- oś obrotnika 120 mm,</li> <li>- oś zaczepu kategorii II i III,</li> <li>- korpus płużny LONG,</li> <li>- lemiesz z dłutem dwustronnym,</li> <li>- rozstaw korpusów - min. 800 mm,</li> <li>- prześwit pod ramą - min. 700 mm,</li> <li>- masa - min. 1200 kg,</li> <li>- gwarancja - min. 12 miesięcy,</li> <li>- deklaracja zgodności CE,</li> <li>- szkolenie z obsługi maszyny u zamawiającego,</li> <li>- montaż u zamawiającego,</li> <li>- transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego,</li> <li>- koszt transportu wliczony w cenę,</li> <li>- instrukcja w języku polskim.</li> </ul> | kpl             | 1     |                         |

K I  
Warsztaty Rybnickie Sektora Uzbrojenia  
Sektora Centralna Składowa Uzbrojenia  
Kierownik Sekcji  
Zbigniew WITAK

KIEROWNIK  
Sektora Centralna Składowa Uzbrojenia  
Wydziału Zaopatrzenia KSP  
asp. Robert IMIŃSKI