

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ZAKRES PODSTAWOWY UMOWY</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1206-03 analogia	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z odwozem rumoszu na składowisko stałe z utylizacją oraz wymianą nawierzchni na nową kostkę brukową grubości 8 cm z dopasowaniem kolorem i kształtem do przyległej nawierzchni 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500,000	 500,000
				RAZEM	
2 d.1	KNNR 6 1106-04 analogia	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową z odwozem rumoszu na składowisko z utylizacją oraz wymiana na wierzchni na nowe płyty betonowe 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 400,000	 400,000
				RAZEM	
3 d.1	KNR 2-31 1103-06 analogia	Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ANALOGIA: Kostka granitowa 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,000	 50,000
				RAZEM	
4 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 8,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,250	 8,250
				RAZEM	
6 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	
<b>2</b>		<b>ZAKRES OPCJONALNY UMOWY</b>			
7 d.2	KNR 2-31 1206-03 analogia	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z odwozem rumoszu na składowisko stałe z utylizacją oraz wymianą nawierzchni na nową kostkę brukową grubości 8 cm z dopasowaniem kolorem i kształtem do przyległej nawierzchni 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250,000	 250,000
				RAZEM	
8 d.2	KNNR 6 1106-04 analogia	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową z odwozem rumoszu na składowisko z utylizacją oraz wymiana na wierzchni na nowe płyty betonowe 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200,000	 200,000
				RAZEM	
9 d.2	KNR 2-31 1103-06 analogia	Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ANALOGIA: kostka granitowa 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,000	 50,000
				RAZEM	
10 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50	m m	 50,000	 50,000
				RAZEM	
11 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 4,125	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,125	 4,125
				RAZEM	
12 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50	m m	 50,000	 50,000
				RAZEM	