

Oznaczenie	Drzwi D1 - ewakuacyjne EI60	Drzwi D2	Drzwi D3	Drzwi D4	Drzwi D5	Drzwi D6	Drzwi D7	Drzwi D8	Drzwi D9	Drzwi D10	Drzwi D11	Drzwi D12	Brama B1
<ul style="list-style-type: none"> wymiary otworu w murze wymiary w świetle ościeżnicy 	sz210 x wys255 2x sz90 x wys245 (łącznie sz180 x wys245)	sz160 x wys255 2x sz70 x wys245 (łącznie sz140 x wys245)	sz110 x wys255 1x sz90 x wys200 + zaświeciele	sz190 x wys255 2x sz90 x wys245 (łącznie sz180 x wys245)	sz100 x wys205 sz90 x wys200	sz100 x wys205 sz90 x wys200	sz100 x wys205 sz90 x wys200	- sz80 x wys200	sz90 x wys205 sz80 x wys200	sz90 x wys205 sz80 x wys200	sz190 x wys255 2x sz90 x wys245 (łącznie sz180 x wys245)	sz210 x wys255 2x sz90 x wys245 (łącznie sz180 x wys245)	sz350 x wys300
	zewnątrzne; U=0,9W/m2K; bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz; aluminiowe przeszklone ze szprosami profilowymi, szkło bezpieczne; samozamykacz; podwójny zamek; kolor RAL 7043; ościeżnica stalowa	zewnątrzne; U=0,9W/m2K; otwierane do środka; PCV, przeszklone ze szprosami profilowymi; uchwyt balkonowy na zewnątrz; kolor RAL 7043	zewnątrzne; U=1,3W/m2K; stalowe pełne; ościeżnica stalowa; kolor RAL 7043	wewnętrzne; drewniane (jesionowe) pełne; ościeżnica drewniana regulowana; kolor naturalnego drewna, zabezpieczone olejowoskiem lub matowym lakierem bezbarwnym; zamek kluczowy	wewnętrzne; przylgowe, drewniany ramiak + HDF; kolor RAL 7043; wypełnienie: plaster miodu; podcięcie wentylacyjne; ościeżnica stalowa regulowana; zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach; okucia: klamka - klamka (stal nierdzewna); zamek łazienkowy w pom. 0.27, w pozostałych zamek kluczowy; samozamykacz w pomieszczeniach nr 0.5, 0.7, 0.9	wewnętrzne; przylgowe, drewniany ramiak + HDF; kolor RAL 7043; wypełnienie: plaster miodu; ościeżnica stalowa regulowana; zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach; okucia: klamka - klamka (stal nierdzewna); zamek kluczowy	wewnętrzne; stalowe techniczne ocieplone; kolor RAL 7043; ościeżnica stalowa regulowana; okucia: klamka - klamka (stal nierdzewna); zamek kluczowy	element modułowej kabiny sanitarnej; płyta wiórowa melaminowana; kolor: RAL 7043	wewnętrzne; przylgowe, drewniany ramiak + HDF; kolor RAL 7043; wypełnienie: plaster miodu; podcięcie wentylacyjne; ościeżnica stalowa regulowana; zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach; okucia: klamka - klamka (stal nierdzewna); zamek łazienkowy	wewnętrzne; przylgowe, drewniany ramiak + HDF; kolor RAL 7043; wypełnienie: plaster miodu; ościeżnica stalowa regulowana; zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach; okucia: klamka - klamka (stal nierdzewna); zamek kluczowy	wewnętrzne; drewniane (jesionowe) z przeszklaniem; wahadkowe; ościeżnica drewniana regulowana; kolor naturalnego drewna, zabezpieczone olejowoskiem lub lakierem matowym bezbarwnym;	zewnątrzne; U=1,1W/m2K; bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz; aluminiowe przeszklone ze szprosami profilowymi, szkło bezpieczne; samozamykacz; podwójny zamek; kolor RAL 7043; ościeżnica stalowa	brama garażowa segmentowa; U=1,3W/m2K; napęd elektryczny boczny; pilot; kolor RAL 7043;
	1szt	9szt	2szt (2xL)	1szt	10szt (6xP, 4xL)	5 szt L	2 szt L	7 szt	2 szt L	2 szt (1xP, 1xL)	1 szt	1 szt	1 szt

MORMOR
Mormor Studio
ul. Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Woli Węgierskiej na działkach nr. ew. 621 i 622, gmina Roźwienica

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Kordian Morawski
spec. architektoniczno - konstrukcyjna
upr. nr 60/77

inż. arch. Anna Ciombor
mgr inż. arch. Julia Morawska

SPRAWDZENIE:
mgr inż. arch. Natalia Nowak
spec. architektoniczna
nr upr. 71/DSOKK/2016

DATA OPRACOWANIA:
2020-12-20

RYSUNEK

**ZESTAWIENIE
STOLARKI**

skala 1:100

Okno O1	Okno O2	Okno O3	półszczyt (naczótek) N1	półszczyt (naczótek) N2	półszczyt (naczótek) N3	Okiennica do drzwi D1	Okiennica do drzwi D2	Okiennica do okna O1	Okiennica do okna O2	Okiennica do okna O3	Okiennica do okna O3
			 153,5 242 94,5	 248,5 390 153	 248,5 390 153						
sz160 x wys160	sz120 x wys120	sz100 x wys60				sz105 x wys255 x2 (para)	sz80 x wys255 x2 (para)	sz80 x wys160 x2 (para)	sz60 x wys120 x2 (para)	sz50 x wys60 x2 (para)	sz70 x wys60
zewnątrzne; U=1,1W/m2K; uchylno rozwierane; PCV; kolor RAL 7043	zewnątrzne; U=1,1W/m2K; uchylno rozwierane; PCV; kolor RAL 7043	zewnątrzne; U=1,1W/m2K; uchylne; PCV; kolor RAL 7043	zewnątrzne; panel stacy; drewniana rama; wypełnienie: wełna mineralna + osb; wykończenie od zewnątrz: drewniana boazeria; kolor naturalne drewno	zewnątrzne; panel stacy; drewniana rama; wypełnienie: wełna mineralna + osb; wykończenie od zewnątrz: drewniana boazeria; kolor naturalne drewno; miejsce montażu czepni wentylacyjnej	zewnątrzne; panel stacy + kłapa wentylacyjna (na sitowniku); drewniana rama; wypełnienie: wełna mineralna + osb; wykończenie od zewnątrz: drewniana boazeria; kolor naturalne drewno; miejsce montażu kłapy wentylacyjnej	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe; jedna para (do D1) łamana, z dwóch części składowych na siebie	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe; jedna para w formie dwóch skrzydeł połączonych na zawiasie (do O2 obok zewnętrznych urządzeń technicznych)	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe	imitacja okiennicy zewnętrznej drewnianej; montowana na stałe na ścianie pomiędzy oknami; okucia stalowe czarne matowe
6szt	6szt	3szt	1szt	1szt	1szt	2 pary	9 par	6 par	6 par	1 para	1szt

PW_A16