

Przedmiot zamówienia: Fabrycznie nowy podnośnik koszowy na podwoziu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t w formie leasingu operacyjnego trwającego przez okres 48 miesięcy.

Specyfikacja podwozia

Rok produkcji podwozia: Fabrycznie nowe

Pojemność silnika: 2,2-2,3 L

Moc silnika: 100-110 KW (135-150 KM)

dmc do 3500 kg

Norma emisji zgodna z Euro VI HD

Rozstaw osi: 3700-3800 mm

Wysokość pojazdu po złożeniu podnośnika: max 3000 mm

Długość pojazdu przy złożonym podnośniku: 6900-7100 mm

Wymagane wyposażenie pojazdu:

Kierownica po lewej stronie,

Skrzynia biegów manualna, 6 - biegowa

Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy

Wzmocniona rama pod zabudowę z podnośnikiem koszowym

Kolor standardowo biały

Akumulator 12 V, min. 105 Ah

Tylne zawieszenie mechaniczne

Stabilizator przedniej i tylnej osi

Kabina 2-miejscowa (kierowca + pasażer)

Wspomaganie kierownicy

Elektrycznie sterowane szyby

Centralny zamek

Układ hamulcowy z ABS, ASR (system kontroli trakcji), ESP (układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy): układy 9 generacji,

Asystent ruszania pod górę

Hamulce tarczowe przednie i tylne

Elektryczny hamulec postojowy

Okno z tyłu kabiny

Immobiliser

Zestaw do naprawy opon

Opony standardowe 225/65 R16, pojedyncze z tyłu

Bez poduszek powietrznych

Zbiornik paliwa prostokątny, pojemność min. 70l, wlew paliwa umieszczony na zbiorniku

Światła ostrzegawcze typu „kogut” na kabinie kierowcy iz tyłu umieszczone na platformie,

Podkłady pod podpory: 4 sztuki

Specyfikacja podnośnika

Rodzaj podnośnika: teleskopowy

Rok produkcji: fabrycznie nowy

Dane techniczne:

Wysokość robocza:	18,0-20,0 m
Wysięg boczny roboczy:	11,0-12,0 m
Max udźwig kosza:	min. 300 kg
Wymiary kosza:	1,4 x 0,7 m
Obrót kosza:	70° + 70°
Całkowity zasięg obrotu:	450°

Wyposażenie podnośnika:

- Pełne proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne z kosza oraz z dołu (z platformy) wszystkimi funkcjami podnośnika
- Podpory wraz z podkładami (4szt.): przód - dwie wysuwane skośnie, tył – dwie wysuwane pionowo,
- układ hydrauliczny, pozwalający na prawidłową pracę podnośnika w temperaturach od min. -25°C do min. +40°C.
- Kosz aluminiowy z automatycznym poziomowaniem i uchwytami do mocowania upręży
- napęd podestu z silnika pojazdu
- włączanie i wyłączanie silnika z kosza
- Awaryjna pompa ręczna
- Awaryjny wyłącznik w koszu i panelu naziemnym
- Awaryjna blokada dla wszystkich cylindrów hydraulicznych
- zawory blokujące na wszystkich siłownikach
- System ograniczenia wysięgu
- Blokada ruchów roboczych przy braku wysuniętych podpór
- podłoga platformy antypoślizgowa (aluminiowa)
- Kosz obrotowy z funkcją samopoziomowania
- możliwość pracy podnośnika pod kątem nachylenia do podłoża
- Kolor urządzenia podnośnikowego – biały
- poziomica przy dolnym stanowisku sterowania
- Kosz wyposażony w światło LED typu szperacz
- Certyfikat CE

Gwarancja na podwozie: (24 miesiące bez limitu kilometrów).

Gwarancja na podnośnik: (24 miesiące).

Dostawa pojazdu w ciągu 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.