



ŁĄCZNIE: 210 600 KG
MAKSYMALNY CIĘŻAR ELEMENTU DEMONTAŻOWEGO (Lp. 10): 66 855 KG

DATA/GATE		OPSZ ZMIAN/REVISIONS DESCRIPTION		PRODUCTION/DESIGNED BY		SPRZĄDZĄCY/CHECKED BY	
Investor/Zleceniodawca: Inwestor/Owner:		"GORĄDZIE CEMENT" S.A. CHORUŁA UL. CEMENTOWA 1 45-076 OPOLE					
Temat:Specjalizacja:		PRZEBUDOWA ZBIORNIKA POPIELICZNOŚĆ LUTYNICH ORAZ TRANSPORTU POPIELICZNOŚĆ LUTYNICH DO MŁYNA CEMENTU NR 4 NA TERENIE GORĄDZIE CEMENT S.A. W CHORULE					
Adres obiektu:Adres object's address:		"GORĄDZIE CEMENT" S.A. CHORUŁA UL. CEMENTOWA 1 45-076 OPOLE					
Opis:Opis:		OB.3.19.2 ZBIORNIK I TRANSPORT POPIELICZNOŚĆ LUTYNICH DO MŁYNA CEMENTU NR 4					
Tytuł rysunku:Title:		PLAN DEMONTAŻU					
Projektant/Designed by:		mgr inż. Jacek PIKUL		12.04.2022		Symbol: 21/GOR/O08	
Upr. do proj. w specj. konstrukcje		nr UM-W-19/73/88				Skala/Scale: 1:50;1:10	
Opracował/Worked by:		mgr inż. Jacek PIKUL		12.04.2022		Nr arch./Proj. Descrip.: 640 089	
Sprawdził/Checked by:		inż. Dariusz BARKAN		12.04.2022		Nr arch./Drawing scale: 2.05 640 092	
Upr. do proj. w specj. konstrukcje		nr ewid. upr. MAP/011/POOK/01				Nr proj./Projekt No Górzskie Cement: 21/06202843	
						Oznaczenie obiektu/Obiect Symbol: 031902	
						Nr wp. Górzskie Cement (upr. bud.) 5074 0319020843	
						Oznaczenie No Górzskie Cement (SAB) 5074 0319020815 640092	
<p>Załącznik nr 1: Skrzynka prądu wyłączenia i listy do prądu zastępczego. Ryzykowne odłączenie nie może być przeprowadzone, dopóki nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze. Wskazania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska należy czytać uważnie. Wskazania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska należy czytać uważnie. Wskazania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska należy czytać uważnie.</p>							