

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.0.00.0.00		
1	KNR 2-01 0121-02	D.01.01.0 0	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0,04
			0,04		0,04000
2	KNR 2-31 0813-03	D.01.02.0 0	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	4,00
			4		4,00000
3	KNR 2-31 0810-05	D.01.02.0 0	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 0,5*16=8m2	m2	8,00
			8		8,00000
4	KNR 2-31 0810-06	D.01.02.0 0	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości /mnożnik x3 /	m2	8,00
			8		8,00000
5	KNR 2-31 0815-02	D.01.02.0 0.	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2*15=30m2	m2	30,00
			30		30,00000
6	KNR 4-01 0108-18	D.01.02.0 0	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległość do 1 km. - z użyciem przez Wykonawcę	m3	3,50
			3.5		3,50000
7	KNR 4-01 0108-12	D.01.02.0 0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km /mnożnik x9/	m3	3,50
			3.5		3,50000
			Dział nr 2. D.02.00.00 Roboty ziemne - korytowanie i ukształtowanie terenu		
8	KNR 2-01 0206-02	D.02.02.0 0	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odwóz	m3	161,00
			161		161,00000
9	KNR 2-01 0210-04	D.02.02.0 0	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV /mnożnik x18	m3	161,00
			161		161,00000
10	KNR 2-01 0233-02	D.02.00.0 0	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - teren pod trawniki	m2	74,00
			74		74,00000
			Dział nr 3. D.03.00.00 Obramowanie nawierzchni		
11	KNR 2-31 0402-04	D.03.01.0 0.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton kl. C12/15 25m * 0,068=1,7m3 - pod krawężnik wystający 15x30 cm 8m*0,06 =0,48m3 pod krawężnik wtopiony 15x22 cm ----- ---- razem - 2,2m3	m3	2,20
			2,2		2,20000
12	KNR 2-31 0403-03	D.03.01.0 0	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -	m	25,00
			25		25,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-31 0403-05	D.03.01.0 0	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,00
			8		8,00000
14	KNR 2-31 0407-02	D.03.02.0 0	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pia 31+25+2=61m	m	61,00
			61		61,00000
			Dział nr 4. D.04.0.00.00 Nawierzchnia - ciągów pieszo - jezdnych i placu gospodarczego		
15	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.0 0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV /13,04+7,07/*0,5*7,16+5,34*3,7+5,9*8,06+4,1*10,45+8,87+0,25+0,1=192,12m2 +9,9m2 poszerzenie =202m2	m2	202,00
			202		202,00000
16	KNR 2-31 0105-03 analogia	D.04.02.0 0	Wymiana gruntu na kruszywo naturalne / piasek gruby/ z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	202,00
			202		202,00000
17	KNR 2-31 0105-04	D.02.02.0 0	Warstwa wzmacniająca /wymiana gruntu /z piasku grubego z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu /mnożnik x 17 /	m2	202,00
			202		202,00000
18	KNR 2-31 0114-05 analiza indywidualna	D.04.04. 00	Podbudowa z kruszywa betonowego fr.0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	192,00
			192		192,00000
19	KNR 2-31 0114-06	D.04.04.0 0	Podbudowa z kruszywa betonowego warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu /mnożnik x5 /	m2	192,00
			192		192,00000
20	KNR 2-31 0511-04	D.04.05.0 0	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu starobruk grubość 8 cm na podsypce piaskowej - kosta szara	m2	192,00
			192		192,00000
			Dział nr 5. D.04.0.00.00 Nawierzchnia - przejście pod budynkiem		
21	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.0 0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	39,00
			39		39,00000
22	KNR 2-31 0105-03 analogia	D.04.02.0 0	Wymiana gruntu z kruszywa naturalnego / piasek gruby/ z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	39,00
			39		39,00000
23	KNR 2-31 0105-04	D.02.02.0 0	Warstwa wzmacniająca z piasku grubego z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu /mnożnik x 12 /	m2	39,00
			39		39,00000
24	KNR 2-31 0114-05 analiza indywidualna	D.04.04. 00	Podbudowa z kruszywa betonowego fr.0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	39,00
			39		39,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
25	KNR 2-31 0511-04	D.04.05.0 0	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu starobruk grubość 8 cm na podsypce piaskowej - kosta szara	m2	39,00
			39		39,00000
			Dział nr 6. D.04.00.00 Nawierzchnia - chodników		
26	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.0 0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $6,8+1*8,3+4,35*2,5+1,5*2,53+2*4,41+2,5*43,93=51m2$	m2	51,00
			51		51,00000
27	KNR 2-31 0114-05 analiza indywidualna	D.04.04.0 0	Warstwa wzmacniająca z kruszywa betonowego fr.0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	51,00
			51		51,00000
28	KNR 2-31 0511-01	D.04.05.0 0	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - kostka typu starobruk kolorowa	m2	51,00
			51		51,00000
			Dział nr 7. D.04.0.00 Nawierzchnia opaski przy budynku		
29	KNR 2-31 0104-07	D.04.01.0 0	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy filtracyjnej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm $0,2*4,55+4+19,17/=14m2$	m2	14,00
			14		14,00000
30	KNR 2-31 0104-08	D.04.02.0 0	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. /mnożnik x5 /	m2	14,00
			14		14,00000
31	KNR 2-31 0202-09	D.04.02.0 0	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - żwir płukany 8/16 mm	m2	14,00
			14		14,00000
32	KNR 2-31 0202-10	D.04.02.0 0	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu /mnożnik 2 /	m2	14,00
			14		14,00000
			Dział nr 8. D.05.00.00 Trawniki		
33	KNR 2-01 0206-01	D.05.00.0 0	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - dowóz ziemi roślinnej na proj. trawniki iz zakupem $2,1*9,15+4,35*1,43+0,5+1,6*4,7+6,14*3,25+20,54=74m2$ $*0,1=7,4m3$	m3	7,40
			7,4		7,40000
34	KNR 2-01 0214-03	D.05.05.0 0	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II /mnożnik x18 /	m3	7,40
			7,4		7,40000
35	KNR 2-21 0218-01	D.05.00.0 0	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim gr. warstwy 10 cm - ziemia z hałdy przy granicy robót	m3	7,40
			7,4		7,40000
36	KNR 2-21 0401-05	D.05.00.0 0	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem.	m2	74,00
			74		74,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 9. D.06.00.00Oznakowanie		
37	KNR 2-31 0702-02	D.06.01.0 0	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00
			1		1,00000
38	KNR 2-31 0703-02	D.06.01.0 0	Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	2,00
			2		2,00000
39	KNR 2-31 0706-01		Ręczne malowanie linii ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową znak P-20 - MAŁOWANIE PODWÓJNE	m2	14,00
			14		14,00000
			Dział nr 10. D.07.00.00 Roboty różne		
40	KNR 2-31 1406-03	D.07.00.0 0	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4,00
			4		4,00000
41	analiza indywidualna	D.07.00.0 0	Odwodnienie liniowe kl. B-125 szer.100mm na ławie betonowej kl.C/20/25 + 1 skrzynka odpływowa	m	19,00
			19		19,00000
42	KNR-W 2-25 0408-03	D.07.00.0 0	Zabezpieczenie kanału co z płytami żelbetowymi pełnymi (płyty o wym.2x1x0,1m 2*2=4m2	m2	4,00
			4		4,00000
			Dział nr 11. D.08.0.00 Sadzenie drzew i krzewow		
43	KNR 2-21 0302-05	D.08.00.0 0	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	8,00
			8		8,00000
44	KNR 2-21 0323-04	D.08.00.0 0	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	4,00
			4		4,00000