

Interface

**Zasady konserwacji wykładzin
dywanowych Interface**

Interface

Dlaczego planowa konserwacja wykładzin jest istotna ?

Przez opracowanie programu planowej konserwacji wykładziny w Twoim miejscu pracy chronisz ją przed zbyt szybkim zużyciem i przedłużasz jej żywotność a tym samym oszczędzasz pieniądze unikając zbyt szybkiej wymiany. Systematyczne i planowe czyszczenie pozwala zachować wykładzinom dobry wygląd przez długie lata ich użytkowania.

Serwis

Wiele firm wydaje duże sumy pieniędzy na odpowiedni wystrój swoich biur, podkreślający charakter i budujący ich prestiż. Istotnym jest stworzenie wygodnego i estetycznego miejsca pracy dla swoich pracowników. Niewłaściwy dobór metod konserwacji wykładzin dywanowych szybko doprowadzi do degradacji ich wyglądu a w rezultacie spowoduje wyraźne obniżenie estetyki pomieszczeń. Dodatkowe koszty związane z koniecznością wymiany zużytych przedwcześnie wykładzin to niepotrzebne straty i dezorganizacja pracy firmy. Interface, mając duże doświadczenie w produkcji wykładzin dywanowych w pełni rozumie potrzebę ich prawidłowej konserwacji by przedłużyć dobry wygląd wykładzin i sprawić by Twoja inwestycja stała się bardziej opłacalna.

Jak utrzymać w czystości wykładziny dywanowe w Twoim miejscu pracy ?

Każde pomieszczenie jest użytkowane w inny sposób dlatego wykładziny w tych pomieszczeniach wymagają dobrania odpowiednich metod konserwacji dostosowanych do ich charakteru. Korytarze czy strefy wejściowe będąc narażone na duże natężenie ruchu wymagają codziennego odkurzania za pomocą odpowiednich odkurzaczy. Wykładziny w miejscach szczególnie narażonych na zaplamienia (kafeterie, stołówki) należy szczególnie uważnie czyścić używając odplamiaczy i środków do usuwania zanieczyszczeń.

Począwszy od usuwania plam przez odpowiednie metody czyszczenia dużych powierzchni a skończywszy na doborze środków, opracowaniu planu i harmonogramu konserwacji Interface dba o przedłużenie dobrego wyglądu wykładzin dywanowych w Twoim miejscu pracy.

Interface

Zalecenia w zakresie prawidłowej konserwacji wykładzin dywanowych Interface:

I. Czyszczenie gruntowne

Zalecaną metodą czyszczenia gruntownego wykładzin dywanowych i igłowych jest bonetowanie oraz używanie środków chemicznych nie pozostających w wykładzinie (lub skutecznego sposobu ich usuwania).

Częstotliwość czyszczenia – co 10 miesięcy

Do czyszczenia gruntownego wykładzin dywanowych oraz igłowanych zabronione jest używanie metod czyszczenia ekstrakcyjnych, bazujących na wodzie, wysokiej temperaturze lub używanie urządzeń do tego nie przeznaczonych, np.: maszyn jednotarczowych wysokoobrotowych (powyżej 30 obrotów na minutę) i wadze powyżej 15 kg.

Do czyszczenia gruntownego wykładzin dywanowych Sprzedający zaleca stosowanie m.in.:

Dr-Schutz – urządzenie FloorBoy, chemia: Dr. Schutz FreshUP

Sprzedający rekomenduje powyższe urządzenia oraz środki jako odpowiednie metody gruntownego czyszczenia wykładzin dywanowych i igłowych. Ich prawidłowe stosowanie nie będzie powodowało utraty uprawnień Klienta z tytułu rękojmi i/lub gwarancji (o ile gwarancja jest udzielana przez Sprzedającego) na wykładziny dywanowe oraz igłowane.

II. Pielęgnacja codzienna

W ramach pielęgnacji codziennej zaleca się odkurzanie wykładzin dywanowych i igłowych odkurzaczem kolumnowym ze szczotką walcową.

Odkurzacze oparte na końcówkach ssawkowych są nieskuteczne w zakresie usuwania stałych zabrudzeń (np. piasku), co doprowadza do szybszej degradacji wykładziny.

Do pielęgnacji codziennej wykładzin dywanowych i igłowych Sprzedający zaleca stosowanie m.in.:

odkurzaczy kolumnowych Dr. Schutz Carpetlife.

Sprzedający rekomenduje ww. urządzenia jako odpowiednie do codziennej pielęgnacji wykładzin dywanowych i igłowych. Ich prawidłowe stosowanie nie będzie powodowało utraty uprawnień Klienta z tytułu rękojmi i/lub gwarancji (o ile gwarancja jest udzielana przez Sprzedającego) na wykładziny dywanowe oraz igłowane.

III. Usuwanie plam

Plamy z wykładzin dywanowych i igłowych należy usuwać za pomocą środków do lokalnego usuwania zabrudzeń tzw. odplamiaczy. Odplamiacze stosowane do wykładzin dywanowych nie mogą odbarwiać włókna, ani prowadzić do jego uszkodzenia chemicznego i/lub fizycznego. Producent chemii powinien zagwarantować brak degradacji wykładziny, jej odbarwienia, uszkodzenia itp.

Do usuwania plam z wykładzin dywanowych Sprzedający zaleca stosowanie m.in. następujących środków:

Interface

Dr. Schutz – Odplamiacz Fleck&Weg, Granulat Carpetlife

Sprzedający rekomenduje powyższe środki jako odpowiednie do usuwania plam z wykładzin dywanowych. Ich prawidłowe stosowanie nie będzie powodowało utraty uprawnień Klienta z tytułu rękojmi i/lub gwarancji (o ile gwarancja jest udzielana przez Sprzedającego) na wykładziny dywanowe oraz igłowane.

IV. Zabezpieczenie wykładziny

Po każdorazowym gruntownym czyszczeniu wykładzin dywanowej oraz igłowanej należy odpowiednio zabezpieczyć ich włókna. Impregnowanie wykładziny jest podstawowym warunkiem właściwej eksploatacji wykładzin dywanowych oraz igłowanych.

Impregnat zabezpieczający powinien chronić włókna przeciw wnikaniu zabrudzeń w ich strukturę oraz nie powodować wybarwienia wykładziny, zmiany jej kolorystyki, cech fizycznych, pogarszać elektrostatyki (urządzenia elektroniczne) oraz nie zmniejszyć elastyczności włókna. Naruszenie powyższych cech środka zabezpieczającego prowadzi do szybszej degradacji wykładziny i może skutkować nieuwzględnieniem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu rękojmi i/lub gwarancji (o ile gwarancja jest udzielana przez Sprzedającego) na wykładziny dywanowe i igłowe.

Do impregnacji wykładzin dywanowych i igłowych Sprzedający zaleca stosowanie m.in. następujących środków:

Dr. Schutz - Bayguard

Sprzedający rekomenduje powyższe środki jako odpowiednie do usuwania plam z wykładzin dywanowych. Ich prawidłowe stosowanie nie będzie powodowało utraty uprawnień Klienta z tytułu rękojmi i/lub gwarancji (o ile gwarancja jest udzielana przez Sprzedającego) na wykładziny dywanowe Interface.

Interface

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN DYWANOWYCH

1. PIELĘGNACJA CODZIENNA

- a) codziennie przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny odkurzaczem kolumnowym z szczotką walcową **Odkurzacz Carpetlife**
- b) powstałe plamy usuwać **Odplamiaczem Fleck&Weg**
 - używając odplamiacza należy spryskać białą bawełnianą ściereczkę odplamiaczem i przydusząc spryskaną część ściereczki do plamy usuwać zabrudzenie;

Uwaga: nie wcierać zabrudzeń w strukturę włókna – plamę usuwać przez dociskanie ściereczki z odplamiaczem do powstałego zabrudzenia

- po usunięciu plamy, bawełnianą ściereczkę zamoczyć w czystej wodzie i przyciskając do plamy usunąć pozostałości odplamiacza
 - nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat **Baygard** zabezpieczający wykładziny przed intensywnym brudzeniem
- c) przy większej ilości zaplameń lub ich intensywniejszym występowaniu zalecane jest użycie produktu **Granulat Carpetlife** zamiast bawełnianej ściereczki;
 - **Odplamiacz Fleck&Weg** nanieść bezpośrednio na plamę,
 - po ok. 3 minutach nanieść niewielką ilość produktu **Granulat Carpetlife**
 - przy użyciu szczotki z miękkim włosiem (tzw. ubraniowej) „wyszczotkować” granulem plamę
 - usunąć granulat odkurzaczem
 - nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat **Baygard** zabezpieczający wykładziny przed intensywnym brudzeniem

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić czy Granulat Carpetlife można będzie bez problemu usunąć z powierzchni wykładziny.

Nie czyścić granulem po stwierdzeniu, że drobiny produktu zostają w strukturze wykładziny - wykładziny igłowane tzw. filce oraz wykładziny strzyżone, a także wykładziny z wysokością runa powyżej 10 mm.

CZYSZCZENIE OKRESOWE

Czyszczenie urządzeniem FloorBoy z padem z mikrofibry i produktem Fresh Up 2 w 1.

Przebieg czyszczenia.

- a) odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym **Odkurzacz Carpetlife**
- b) rozpylić na powierzchni ok. 1 m² produkt **Fresh Up 2 w 1**
- c) czyścić urządzeniem **FloorBoy** z padem z mikrofibry
- d) jeżeli występuje problem z usuwaniem plam, nanieść na plamę **Odplamiacz Fleck&Weg**, odczekać ok. 3 do 5 minut i kontynuować czyszczenie urządzeniem **FloorBoy** z padem z mikrofibry
- e) zabezpieczyć wykładzinę impregnatem **Baygard**, który chroni przed intensywnym brudzeniem
- f) pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 1,5 godziny
- g) po czasie ok. 1,5 godziny można użytkować wykładzinę

Interface

Przydatne produkty:



Fresh Up 2 w 1



Granulat Carpetlife



Odplamiacz
Fleck&Weg



Baygard

Przydatne maszyny i urządzenia:



Odkurzacz Carpetlife



FloorBoy



Pad z Mikrofibry

Fresh – Up 2 w 1 – przeznaczony do intensywnego (gruntownego) czyszczenia przy użyciu padów z mikrofibry i urządzenia FloorBoy; skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia; wiąże i neutralizuje nieprzyjemne zapachy z wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych;
- PH = 10,0

Granulat Carpetlife - granulaty o doskonałych właściwościach rozpuszczających brud - do czyszczenia na sucho; przeznaczony do wykładzin dywanowych z włókien syntetycznych; nie stosować do włókien naturalnych (wełna, juta, trawy morskie, kokos itp.) oraz do wykładzin i dywanów o wysokości runa pow. 10 mm; podczas czyszczenia podłoga nadaje się do użytkowania;
- wydajność 1 kg = 15 do 20 m²

Baygard, Impregnat do Wykładzin Dywanowych – impregnat zapobiegający intensywnemu brudzeniu się oraz filcowaniu włókien wykładzin, dywanów oraz tapet tekstylnych; pokrywa włókna niewidzialną warstwą zapewniając długotrwałą ochronę;
- PH – 6,5
- wydajność 1 l = 40 m² do 80 m² (rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1)

Odplamiacz Fleck & Weg – usuwa plamy z syntetycznych i elastycznych wykładzin, laminatów i wodoodpornych powierzchni. Dzięki aktywnemu tlenowi likwiduje uporczywe plamy po czerwonym winie, herbacie, a także ślady po obcasach, gumie itp.
- sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone