

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)**

Dla zadania:

Wznowienie granic pasa drogi wojewódzkiej nr 649 relacji Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo w zakresie działki nr 320, obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie

Bydgoszcz, 27 września 2024 r.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wznowienie granic pasa drogi wojewódzkiej nr 649 relacji Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo w zakresie działki nr 320 o powierzchni 1,6200 ha, obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1G/00025909/1, znajdującej się w liniach rozgraniczających pas drogi wojewódzkiej nr 649 z działkami nr 88, 89/1 oraz 106, obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie oraz utrwalenie w terenie punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi.

II. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Odpowiedzialność Wykonawcy

- a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OPZ oraz wymaganiami Zamawiającego.
- b) Opis przedmiotu zamówienia oraz inne dodatkowe dokumenty są istotnymi elementami zlecenia i jakiegokolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów jest równie wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach.
- c) Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego przed organami administracji i sądami na każdym etapie postępowania w sprawie uzyskania potrzebnych decyzji bądź rozstrzygnięć, w tym będzie brał udział w wizjach terenowych, spotkaniach, rozprawach lub składał niezbędne wyjaśnienia.

2. Ochrona własności

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkód w trakcie wykonywania prac geodezyjnych (zniszczenie naniesień budowlanych i roślinności), Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych szkód lub wypłaty stosownego odszkodowania. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż był przed powstaniem szkody.

3. Bezpieczeństwo wykonywania prac

- a) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania usług, będących przedmiotem zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.
- b) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace na drogach publicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sprzęt, środki i materiały do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu zlecenia oraz koszty ewentualnej zmiany organizacji ruchu na okres pomiarów nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną.

4. Wykonanie prac

- a) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz technicznymi obowiązującymi

w geodezji i kartografii. Wszelkie polecenia i uzgodnienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wymagają formy pisemnej.

- b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.

5. Kontrola jakości prac

- a) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnętrzną kontrolę jakości.
- b) Kontrolę należy zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości i zapobiec przenoszeniu błędów na dalsze etapy prac. Jeżeli w wyniku kontroli końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych czynności, Wykonawca bezzwłocznie wykona te czynności we własnym zakresie i na swój koszt.

6. Kontrola wykonywanych prac

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania pomiarów, sporządzania dokumentacji oraz do oceny zgodności ich wykonania z warunkami podanymi w niniejszym OPZ.

7. Odbiór prac

- a) Dokumentami stanowiącymi podstawę końcowego odbioru prac są:
- pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu prac,
 - skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego,
 - protokół odbioru prac, zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W ramach przedmiotowego zamówienia należy:

- a) odszukać istniejące, wznović lub wyznaczyć zniszczone znaki graniczne zewnętrznych granic pasa drogowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie i przekazywanie wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 Nr 45, poz. 453),
- b) w przypadku braku danych geodezyjnych, umożliwiających wznovienie lub wyznaczenie zniszczonych znaków granicznych lub niezastabilizowanych punktów granicznych, należy wykonać ustalenie granic w trybie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz. 219) bądź Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 Nr 45, poz. 453),

- c) trwale zastabilizować punkty graniczne działek ewidencyjnych stanowiących nowy pas drogowy i wykonać pomiar utrwalonych punktów, po otrzymaniu decyzji właściwego organu,
- d) granice, określone na podstawie przeprowadzonych czynności, należy dodatkowo oznaczyć świadkami betonowymi z napisem „PAS DROGOWY”, zakupionymi przez Wykonawcę,
- e) w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego przez ogrodzenia działek sąsiednich, nasadzenia, budowle i wszystkie inne elementy niezwiązane z drogą, posadowione przez właścicieli działek przylegających do pasa drogowego, należy sporządzić projekt podziału nieruchomości.

Ponadto należy sporządzić:

- kartę pomiaru zajęcia pasa drogowego,
 - szkic połowy, obrazujący wzajemne relacje przestrzenne granic ewidencyjnych oraz obiektów zajmujących pas drogowy lub powodujących zajęcie nieruchomości sąsiadującej oraz wszystkie szczegóły sytuacyjne i miary czołowe,
 - obliczoną powierzchnię zajęcia,
 - kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej, obejmującej obszar zajęcia z naniesionymi granicami pasa drogowego,
 - dane właściciela działki, na której znajduje się pas drogowy z podaniem numeru księgi wieczystej i adresu,
- f) dokumentację wymienioną pod lit. e należy sporządzić również w przypadku, gdy część pasa drogowego lub urządzenia drogowe zajmują działki nie stanowiące pasa drogi wojewódzkiej;
 - g) sporządzić wszystkie dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmian wynikających z wykonanych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - h) w przypadku rozbieżności między zapisami w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych należy sporządzić wykaz synchronizacyjny;
 - i) skompletować całą niezbędną dokumentację techniczną;
 - j) w przypadku braku możliwości dokonania opisanych wyżej czynności, należy przekazać szczegółową informację Zamawiającemu;
 - k) wszelkie czynności, wykonywane na potrzeby realizacji przyjętego zlecenia, stanowią koszt własny Wykonawcy.

2. Wytyczne dotyczące obiektów w pasie drogowym

Podczas pomiaru obiektów zajmujących pas drogowy należy uwzględnić:

- a) ogrodzenie nieruchomości przyległej, umieszczone w działce stanowiącej pas drogowy:
 - dla ogrodzeń wykonanych na podmurówce, należy wykonać pomiar powierzchni pasa drogowego zajętego, przez rzut poziomy obiektu budowlanego, zajmującego pas drogowy drogi podając wartość w (m²) oraz powierzchnię pasa drogowego zajętego na prawach wyłączności (powierzchnię wygradzoną pomniejszoną o wartość rzutu poziomego obiektu budowlanego), podając wartość w (m²).

Powierzchni zjazdu nie wlicza się do powierzchni zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności;

- dla ogrodzeń bez podmurówki wykonanych w technologii tzw. siatka stalowa na słupkach stalowych, elementy prefabrykowane - należy wówczas wykonać pomiar powierzchni pasa drogowego zajętego na prawach wyłączności (powierzchnię wygradzoną) podając wartość w (m²);
- b) dla reklam należy wykonać pomiar powierzchni reklamy tj. elementu wizualnego, umieszczonej w pasie drogowym, jeżeli jest to reklama dwustronna należy podać sumę powierzchni obu stron reklamy, podając wartość w (m²).
Dla obiektów budowlanych, z wyłączeniem infrastruktury technicznej, należy wykonać pomiar powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego podając wartość w (m²).

3. Prace przygotowawcze

a) Wytyczne i ustalenia

Przed rozpoczęciem wykonania zadania należy zapoznać się z treścią umowy, zakresem opracowania, szczegółowymi zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii.

b) Zebranie materiałów i informacji

Wykonanie pracy powinno być poprzedzone:

- pozyskaniem materiałów oraz danych z ewidencji gruntów i budynków staraniem i na koszt Wykonawcy,
- dokonaniem we właściwym sądzie badania akt ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów, stwierdzających stan prawny nieruchomości, w tym orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, przechowywanych w archiwach państwowych, dokumentów geodezyjnych i kartograficznych będących w posiadaniu zainteresowanych stron.

c) Analiza pozyskanych materiałów

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- istniejące punkty i dokładność osnów geodezyjnych,
- rodzaje układów współrzędnych,
- wiarygodność danych dotyczących przebiegu granic nieruchomości,
- aktualność danych z katastru nieruchomości oraz zgodność z księgami wieczystymi.

d) Wizja w terenie

Wizja lokalna ma na celu:

- identyfikację w terenie punktów znaków granicznych,
- porównanie treści materiałów ze stanem faktycznym,
- pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych.

4. Wznowienie (ustalenia) granic działek ewidencyjnych pasa drogowego ze stabilizacją punktów granicznych pasa drogowego

a) Wznowienie zewnętrznych granic

Wznowienia zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, stanowiących pas drogowy dróg wojewódzkich, wykonujemy na działkach w zakresie objętym umową oraz w oparciu o obowiązujące przepisy. Wykonawca wznowi granice nieruchomości wg ich stanu prawnego.

Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

- rozgraniczeniowego,
- podziałowego,
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),
- innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,
- sądowego,
- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz. 219).

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, a punkty graniczne były uprzednio ujawnione w ewidencji gruntów, należy je wyznaczyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

W przypadku braku danych geodezyjnych, umożliwiających wznowienie lub wyznaczenie zniszczonych znaków granicznych lub niestabilizowanych punktów granicznych, należy wykonać ustalenie granic w trybie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz. 219) lub Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 Nr 45, poz. 453 z późn. zm.).

Wyżej wymienione czynności dokonuje się w obecności osób zainteresowanych.

Z czynności tych należy sporządzić właściwy protokół. Należy wykonać pomiar kontrolny odszukanych, wznowionych lub wyznaczonych znaków granicznych. Wykonawca przekaze Zamawiającemu kopie protokołów wznowienia znaków granicznych, stanowiących pas drogowy, opatrzonych pieczęcią właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Jeżeli w wyniku wznowienia lub ustalenia granic działek ewidencyjnych pasa drogowego, zmianie ulegnie powierzchnia ewidencyjna działek bądź rodzaj użytku, Wykonawca przygotuje, a następnie złoży we właściwym Starostwie Powiatowym wnioski

o sprostowanie powierzchni bądź użytków działek ewidencyjnych (wykaz zmian gruntowych).

Prowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków działek ewidencyjnych, stanowiących pas drogowy, stanowiąc będą podstawę do utrwalenia w terenie punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie zwrotnych poświadczeń odbioru zawiadomień do stawienia się zainteresowanych stron na gruncie.

b) Stabilizacja granic w terenie

Trwałą stabilizację należy wykonać dla wszystkich punktów granicznych zewnętrznej granicy pasa drogowego. Punkty graniczne należy utrwalić znakami naziemnymi i podziemnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 Nr 45, poz. 453 z późn. zm.). Znaki graniczne należy dodatkowo oznaczyć świadkami betonowymi. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, świadków betonowych można nie umieszczać na terenach zurbanizowanych.

Nie należy stabilizować znaków na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

- mogą utrudniać korzystanie z sąsiednich nieruchomości,
- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i innych użytkowników dróg,
- umieszczenie może powodować szkody w infrastrukturze lub szpecić otoczenie.

Nie należy stabilizować znaków przy istniejących zjazdach w przypadku stwierdzenia, że wkopanie znaków może stwarzać niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego. W takich sytuacjach wystarczy granicznik geodezyjny wkopany na poziomie gruntu.

Stabilizacji nie podlegają punkty, znajdujące się w jezdniach dróg publicznych. Wykonawca w projekcie stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego uzasadni powód braku możliwości stabilizacji słupków PD.

Dokumentację z utrwalenia granic w terenie należy przedłożyć Zamawiającemu. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa, dotyczące typu znaku granicznego, jaki należy stosować do utrwalenia na gruncie punktów granicznych pasa drogowego oraz sposobu jego umieszczenia na gruncie. Odstępstwo każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości trwałego zastabilizowania punktów granicznych, po przekazaniu szczegółowej informacji w tym zakresie Zamawiającemu, konieczne jest wyznaczenie współrzędnych punktów granicznych oraz opracowanie opisów topograficznych tych punktów.

5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna.

Dokumentacja dotycząca wznowienia, wyznaczenia, ustalenia granic powinna być sporządzona i przekazana do Zamawiającego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670 t.j.).

Przed stabilizacją znakami „PD” należy sporządzić projekt przebiegu geodezyjnych granic prawnych pasa drogowego wraz ze stabilizacją znakami PD na mapie zasadniczej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na poniższe:

- odcinki proste o długości powyżej 200 m stabilizować dodatkowo znakami PD, w ten sposób aby odcinki między znakami nie były dłuższe niż 200 m,
- w projekcie należy oznaczyć kolorem niebieskim znaki PD, których nie należy stabilizować. Ponadto należy uzasadnić powód braku możliwości stabilizacji słupków PD.
- znaki z napisem „Pas drogowy” powinny posiadać numer słupka zgodny z projektem stabilizacji (wpisanym odręcznie wodoodpornym markerem),
- w przypadku gdy niemożliwa jest trwała stabilizacja punktu, należy zastąpić go innym elementem zamontowanym w podłożu (np. prętem stalowym, rurką),
- każdy przypadek odstąpienia od stabilizacji, należy uzasadnić.

Opracowany projekt z przebiegiem geodezyjnych granic prawnych pasa drogowego wraz ze stabilizacją znakami PD, przedstawiony na kopii mapy zasadniczej wraz z punktami granicznymi z nadaną numeracją i z nadanymi numerami znaków stabilizacji PD należy przedłożyć Zamawiającemu.

Wykonawca załączy certyfikat producenta potwierdzający jakość wykonania znaku do dokumentów odbiorowych.

Mapę, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z naniesionymi wynikami stabilizacji, legendą oraz spisem treści należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egz. i w wersji elektronicznej.

Mapa z przebiegiem geodezyjnych granic prawnych pasa drogowego wraz ze stabilizacją znakami PD powinna zawierać:

- a) nazwę województwa, gminy, obrębu,
- b) wyraźne oznaczenie pasa drogowego,
- c) kilometrą początkowy i końcowy opracowywanego odcinka,
- d) szkic lokalizacji,
- e) punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji,
- f) oznaczenie świadków punktów granicznych wraz z ich numeracją,
- g) miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego,
- h) miary czołowe pomiędzy słupkami PD,

- i) numery działek w pasie drogowym,
- j) opis skrzyżowań i rzek,
- k) szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych w terenie w zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego:
 - krawężdzie jezdni,
 - oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni,
 - słupki hektometrowe z opisem,
 - przepusty,
 - początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne),
 - ogrodzenia trwałe i chodniki,
 - świadki punktów referencyjnych,
 - pojedyncze drzewa,
 - kontury leśne,
 - słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości do 10 m od granicy pasa,
 - numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic,
- l) użytki działek znajdujących się w pasie drogowym oraz użytki działek przyległych do pasa drogowego,
- m) czytelną legendę.

Podczas prac należy zachować w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.

Do mapy należy dołączyć:

- a) wykazy synchronizacyjne i wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- b) plik w formacie txt, shp, pdf, dxf oraz obowiązującym standardzie wymiany danych ewidencyjnych umożliwiający import danych (współrzędne punktów granicznych i połączenia) dla działek wchodzących w skład pasa drogowego oraz sąsiednich, będących przedmiotem opracowania - 1 egz.
- c) kopie, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, protokołów z czynności wznowienia, wyznaczenia lub ustalenia granic wraz ze szkicami granicznymi.
- d) zestawienie tabelaryczne, w którym zawarta zostanie informacja o granicach spornych, zajęciach pasa drogowego, zajęciach nieruchomości sąsiednich pod pas drogowy i infrastrukturę drogową.

Zestawienie nieruchomości sąsiednich, zajętych przez pas drogowy winno obejmować co najmniej:

- położenie nieruchomości (powiat, gmina, obręb),
- nr działki ewidencyjnej,
- powierzchnię działki ewidencyjnej,
- imię, nazwisko, adres korespondencyjny właściciela lub władającego nieruchomością sąsiadującą, której nieruchomość została zajęta pod pas drogowy,
- powierzchnię zajęcia nieruchomości sąsiedniej przez infrastrukturę drogową, wskazując docelową granicę pasa drogowego zgodnie z art. 34 ustawy o drogach publicznych (odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m,

- a dla autostrad i dróg ekspresowych - co najmniej 2 m) oraz rodzaj infrastruktury drogowej zajmującej tą powierzchnię,
- powierzchnię zajęcia nieruchomości przez elementy obiektów mostowych i umocnień w przestrzeni podmostowej,
 - dla obiektów mostowych należy wykonać pomiar powierzchni zajętości wynikający z lokalizacji podpór, stożków na terenach nieruchomości na których są zlokalizowane oraz umocnień w przestrzeni podmostowej związanych z funkcjonowaniem obiektu.

Zestawienie nieruchomości, zajętych pod pas drogowy powinno obejmować co najmniej:

- położenie nieruchomości (powiat, gmina, obręb),
- numer i powierzchnię działki ewidencyjnej, której zagospodarowanie powoduje zajęcie pasa drogowego,
- uszczegółowione informacje o sposobie naruszenia pasa drogowego,
- powierzchnię zajęcia pasa drogowego z dokładnością wynikającą ze stanu faktycznego,
- imię, nazwisko, adres korespondencyjny właściciela lub władającego nieruchomością sąsiadującą, która dokonała zajęcia pasa drogowego.

Zamawiającemu należy przekazać poniższe materiały:

1. dokumentację przekazaną do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 1 egz.,
2. kopie zwrotnych poświadczeń odbioru zawiadomień/wezwań do stawienia się stron na gruncie - 1 egz.,
3. kopie protokołów wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy oraz kopie protokołów ustalenia przebiegu granic i utrwaleniu ustalonych punktów granicznych/kopie protokołów granicznych opatrzonych pieczęcią właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 1 egz.,
4. oświadczenie o dokonaniu czynności sprawdzenia położenia istniejących znaków granicznych wraz z dokumentacją fotograficzną- 1 egz.,
5. zarys numeryczny punktów granicznych pasa drogowego na podkładzie mapy ewidencyjnej oraz na podkładzie mapy zasadniczej w wersji papierowej i elektronicznej (format *.pdf oraz format *.dxf)- po 1 egz.,
6. wykaz współrzędnych punktów granicznych z atrybutami opisowymi w wersji papierowej i elektronicznej (format *.xls oraz *.pdf)- po 1 egz. (Numeracja punktów granicznych w wersji opisowej jak i na mapie numerycznej muszą być tożsame.).
7. porównanie współrzędnych punktów granicznych katalogowych ze współrzędnymi punktów granicznych otrzymanymi z pomiaru po utrwaleniu punktów – po 1 egz.,
8. dokumentację fotograficzną ze stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego w wersji papierowej i elektronicznej (format *.jpg) - po 1 egz.

W razie braku możliwości przeprowadzenia wznowienia granic działek ewidencyjnych należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic w trybie ewidencyjnym lub rozgraniczenia na podstawie obowiązujących przepisów.

W ramach postępowania obowiązkiem Wykonawcy jest:

- a) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku do organu właściwego miejscowo o wszczęcie postępowania,
- b) uzyskanie przez Wykonawcę upoważnienia organu właściwego miejscowo do przeprowadzenia czynności ustalenia granic,
- c) wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic,
- d) utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi,
- e) protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wyczerpującej tok administracyjny postępowania rozgraniczeniowego zakończonego stabilizacją w celu rozliczenia wykonanej pracy.