– ROZDZIAŁ POSIŁKÓW – SYSTEM TACOWY

C | C' | D | E | E'

360 | 360 | 360 | 360 | 360

DOSTAWA POSIŁKÓW

ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

SŁUP WG PROJ.KONSTR.

ROZDZIELNIA POŚREDNIA H=3.25m ; h= ;

WPUSTY PODGRZEWANE CZASOWO – OPCJA ODWODNIENIE LINIOWE

AZUROWA BRAMA ROLOWANA

– 3,62 PODEST

– 3,92 WG BR.DROG.

– 3,95 ODWODNIENIE LINIOWE

– 3,92 WG KONSTRUKCJI

– 4,10

– 3,60 PODEST

PODJAZD DLA SAMOCHODÓW H=3.25m ; h= ;

B1.KZ.K01 69,16 m2

B1.KZ.001 48,07 m2

TACKI + ODPADY POKONSUMPCYJNE H=3.25m ; h= ;

KOMORA CHŁODNICZA

K03A 6,7 kW

K03B 6,7 kW

K02B 6,7 kW

K02A 6,7 kW

PROFIL L100x100x10mm PROG OZNACZONY

B1.25 B1.26

NADPROŻE WPD WPT WPŁ

KUCHNIA N04

PRZEDSZATNIA KUCHNI H=3.25m ; h= ; B1.KZ.W04 4,03m2

SZATNIA KUCHNI H=3.25m ; h= ; B1.KZ.S03 25,81 m2

NIETYPOWE TOALETY POZIOMU B1 RZUTY, WIDOKI, SPIS WYPOSAŻENIA 0048-04-PW-A-D-B1-XX-611

PRZEDSZATNIA H=3.25m ; h= ; B1.KZ.W05 m2

bez obudowy

izolacja p.poż. EI120

ODWODNIENIE LINIOWE KORYTO Z KRATĄ

K9 B1