		STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA MDF RAMIAKOWA								STOLARKA ALUMINIOWA						
oznaczenie		Dz1	Dz2	Dz3	D1	D2	D1 "ws" - drzwi rozwierane - otwarcie 180st "wyłożenie na ścianę"						Dz	Dz4 EI 60	Dw1	Dw2	Dw3 EI 60	Dw4 EI 30	Dw5 EI 30
schemat drzwi		drzwi od wewnątrz w kolorze białym; zamki antypaniczne z dźwigniami antypanicznymi kolor dźwigni żółty i zielony; uchwyt słupkowy, pionowy , ze stali nierdzewnej 304, piaskowanej, Ø 40mm wym.600x400; nadwietle stałe; światło przejścia skrzydła roboczego mni.90cm; przeszklenia - szkło bezpieczne	stolarka drzwiowa od zewnątrz w kolorze RAL 7016; otwieranie dźwignią (okucia antypaniczne) kolor uchwytów ciemny szary, kolor dźwigni jasno szary; uchwyt słupkowy, pionowy , ze stali nierdzewnej 304, piaskowanej, Ø 40mm wym.600x400; nadwietle stałe; światło przejścia skrzydła roboczego mni.90cm; przeszklenia - szkło bezpieczne	drzwi od wewnątrz w kolorze białym; otwieranie dźwignią (okucia antypaniczne) kolor uchwytów ciemny szary, kolor dźwigni jasno szary; uchwyt słupkowy, pionowy , ze stali nierdzewnej 304, piaskowanej, Ø 40mm wym.600x400; nadwietle stałe; światło przejścia skrzydła roboczego mni.90cm; przeszklenia - szkło bezpieczne	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; opaska wokół drzwi - kolor biały; ochronne pasmo blacha inox; kratka wentylacyjna blacha inox; przeszklenia - szkło bezpieczne; drzwi z kuchni na korytarz od strony kuchni; od strony korytarza; ochronne pasmo blacha inox; otwieranie dźwignią (okucia antypaniczne) kolor uchwytów ciemny szary, kolor dźwigni jasno szary	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; kratka wentylacyjna blacha inox; opaska wokół drzwi - kolor biały	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; opaska wokół drzwi - kolor biały; przeszklenia - szkło bezpieczne	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; szkło ei60; od strony kl. schodowej klamka, antypaniczna, zamek antypaniczny, na elektrotrzymaczach; opaska wokół drzwi - kolor biały; przeszklenia - szkło bezpieczne	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; nadwietle stałe; opaska wokół drzwi - kolor biały; przeszklenia - szkło bezpieczne	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; nadwietle stałe; przeszklenia - szkło bezpieczne	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; nadwietle stałe; opaska wokół drzwi - kolor biały; przeszklenia - szkło bezpieczne	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; drzwi od strony korytarza klamka antypaniczna, zamek antypaniczny, na elektrotrzymaczach; szkło ei60; opaska wokół drzwi - kolor biały; przeszklenia - szkło bezpieczne	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; nadwietle stałe; od strony strychu klamka antypaniczna, zamek antypaniczny, na elektrotrzymaczach; na szybkach folia - szkło mleczne szkłenie EI60; opaska wokół drzwi - kolor biały; przeszklenia - szkło bezpieczne
wymiar w świetle ściany	So	196	150	188	106	106	106	106	106	106	96		156	166	199	153	188	182	186
	Ho	210/ 250	210/250	210/250	210	210	210	210	210	210	210		210	210	210/258	210/250	210/250	215	210/250
wymiar w świetle ościeżnicy	S	183	134	172	90	92 i 90 dla ws	92 i 90 dla ws	90	90	90	82		140	150	183	137	172	166	170
	H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205		205	205	205	205	205	205	205
skrzydło		P/L	P/L	P/L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L		P/L	P/L	P/L	P/L	P/L	P/L	P/L
parter		1	1	1	1 ws 1 ws	2 2+1ws	2ws —	1 ws —	— 1 ws	1 ws —	1 —		1 P/L 2 L/P	1 P/L EI 60	1 P/L	1 L/P	1 P/L	—	—
poddasze		—	—	—	— —	1+2ws 1	— 1	— —	— 1 ws	— —	— —		— —	—	—	—	—	1 P/L EI 30	1 P/L EI 30
razem		1	1	1	1 ws 1 ws	3+2ws 3+1ws	2ws 1	1 ws —	— 2ws	— 1 ws	1		1 P/L 2 L/P	1 P/L EI 60	1 P/L	1 L/P	1 P/L	1 P/L EI 30	1 P/L EI 30
		1	1	1	18						1		3	1 EI 60	1	1	1	1 EI 30	1 EI 30

		STOLARKA MDF RAMIAKOWA			STOLARKA MDF				STOLARKA HPL		STOLARKA MDF		STOLARKA ALUMINIOWA		ŚCIANKA MOBILNA
oznaczenie		Dl1	Dl2 "ws" - drzwi rozwierane - otwarcie 180st "wyłożenie na ścianę"	Dp1 prowadnica w obudowie stalowej kolor biały; rama drzwi MDF kolor biały	Dp2 prowadnica w obudowie stalowej kolor biały	Dp3 prowadnica w obudowie stalowej kolor biały	STOLARKA W SYSTEMIE ŚCIANEK SANITARNYCH HPL Dw1 UWAGA -stolarka w systemie ścianek sanitarnych wyposażona w specjalne zawiasy i uszczelki antyuszkodzeń, które zapobiegają przypadkowemu uderzeniu drzwiami - stolarka musi posiadać dopuszczenie do stosowania w ściankach	STOLARKA W SYSTEMIE ŚCIANEK SANITARNYCH HPL Dw2	Dp4 prowadnica w obudowie stalowej kolor biały	Dt1 "ws" - drzwi rozwierane - otwarcie 180st "wyłożenie na ścianę"	Dt2 EI 60	ŚCIANKA MOBILNA 5,00; MC 100 28
schemat drzwi		drzwi wewnętrzne w kolorze białym; kratka wentylacyjna blacha inox; opaska wokół drzwi - kolor biały	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; kratka wentylacyjna blacha inox; opaska wokół drzwi - kolor biały	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; uchwyt metalowy w kolorze inox; przeszklenia - szkło bezpieczne- przezroczyste a w gab. lekarskim mleczne	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; uchwyt metalowy w kolorze inox; rama i wypełnienie drzwi MDF kolor biały	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; uchwyt metalowy w kolorze inox; rama drzwi MDF kolor biały, wypełnienie lustro	zamknięcie zapadkowe z oznaczeniem kolorem zajętości	drzwi wahadłowe, bez zamków, z uchwytem w formie obręczy; drzwi w kolorze niebieskim, uchwyty przemienne w kolorze czerwonym i żółtym	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; kratka wentylacyjna blacha inox; uchwyt metalowy w kolorze inox; rama i wypełnienie drzwi MDF kolor biały	drzwi wewnętrzne w kolorze białym; opaska wokół drzwi - kolor biały	drzwi wewnętrzne w kolorze jasnym szarym; opaska wokół drzwi - kolor jasny szary	stropo- sufit; nadproże otworu (belka); maskownica prowadnicy w nadprożu; tablica; Mobilna ściana systemowa, składana , bez prowadnic przypodłogowych, dźwiękoszczelna (40-52dB) ,z torem prowadzącym w postaci szyny aluminiowej zamontowanej w stropie. Parkowanie elementów ściany w torze z zawieszeniem jednopunktowym. Grubość panelu 11,0cm, szerokość pojedynczego panelu 1,0m Wykończenie modułów dwustronnie w postaci tapety z nadrukiem wielobarwnym (motyw bajkowy i z drugiej strony motyw z natury - łąka) na 1 module dwustronnie zamontowana tablica magnetyczna suchościeralna
wymiar w świetle ściany	So	96	106	90	90	80	80	80	80	106	106				106
	Ho	210	210	205	205	205	205	145	205	213	213				213
wymiar w świetle ościeżnicy	S	83	90	90	90	80	80	80	90	90	92				92
	H	205	205	210	210	210	190	130	210	205	205				205
skrzydło		P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L				lokalizacja - parter
parter		— 2	1 ws	2 3	— 1	— —	1 1	3 —	— 1	— 1 EI 30	— —				kierunek składania i ilość z łożonych modułów (jednostronne lub dwustronne) - wg rozwiązań wybranego producenta
poddasze		— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 EI 60 —				
razem		— 2	1 ws	2 3	— —	— 1	1 1	3 —	— 1	1EI 30 1 EI 30	1 EI 60 —				1 komplet złożony z 5 modułów
		2	1	5	1	2	2	3	1	2 EI 30	1 EI 60				1 komplet złożony z 5 modułów

UWAGA : PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW
SPRAWDZAJĄCYCH DLA OTWORÓW POD STOLARKĘ Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOŚCI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

Przy drzwiach w klasie EI należy przyjmować wymiar stolarki oraz otworu w ścianie z zachowaniem procesu
produkcji i wymiarów technologicznych wg. wybranego producenta , z zachowaniem wymaganej szerokości przejścia w świetle drzwi.

Drzwi rozwierane z wyłożeniem na ścianę- otwarcie na 180st wg rys.rzutów kondygnacji.

OBIEKT	**BUDYNEK ŻŁOBKA**	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	**ul. Długa, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe**	**BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO (dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ**	
INWESTOR	**GMINA MIEJSCE PIASTOWE**		
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**		
STADIUM	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY**		
NAZWA RYS	**ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**	data	podpis
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Krężałek-Łojek nr uprawn. Rzl A-12/11		29.02.2024r	
SKALA 1:100	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	**35AW**