

Wyjaśnienie:

wszystkie mobilne kolumny z mikrofonem błędnie wpisano w projekty moc 400 kW prawidłowa wartość to 400 W.

Zmieniono wyposażenie w miejscowości Ruszcza Kępa:

zrezygnowano: poz. 6. mikrofalówka, poz. 8 lodówka poz. 9 czajnik

dodano:

warnik do wody 1 szt.

garnki na kuchenkę(1x10 l i 2 x25l) razem 3 szt.

grill gazowy z butlą po 1 sztuce

szczegółowy opis wyposażenia poniżej.

Telewizor 42 cale-muszą być wyposażone w tuner DVB-T2.

Komputery opisane w pozycjach wyposażenia muszą spełniać minimum parametry komputerów opisanych w monitoringu.

Mikser-minimalne parametry

moc: 750 W

liczba prędkości: 5

konstrukcja: obudowa z tworzywa sztucznego, obrotowa misa o pojemności 3 l

kolor: biały/ do uzgodnienia z zamawiającym

regulacja obrotów: mechaniczna- skokowa

wyposażenie: 2 haki do zagniatania ciasta, 2 końcówki do mieszania

funkcje dodatkowe: przycisk zwalniający końcówki , funkcja turbo.

Kuchni indukcyjna z piekarnikiem- minimalne parametry

szerokość: 60 cm

rodzaj piekarnika: elektryczny

rodzaj płyty grzewczej: indukcyjna

kolor frontu piekarnika: stal nierdzewna

typ przewodnic: drabinkowe, teleskopowe

funkcje: termoobieg, grill(opiekacz), łączenie pól grzewczych

klasa energetyczna A

Garnek 25 l-parametry minimalne

wykonany ze stali nierdzennej- ścianki gr. 0,8 mm, wielowarstwowe dno gr. 3mm- stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna

nitowane uchwyty

dla kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej

w komplecie pokrywka

Garnek 10 l -parametry minimalne

możliwość użytkowania na wszystkich typach kuchni

wykonany ze stali nierdzennej chromowo-niklowej 18/10 gr. 0,7 mm

w komplecie pokrywka

Wazy do zupy - parametry minimalne

pojemność 3 l

materiał: wysokiej jakości porcelana

możliwość mycia w zmywarce i w kuchni mikrofalowej

wzmocnione brzegi

zabezpieczone dodatkową warstwą szkliwa

Grill gazowy

compact z konstrukcją z stali nierdzewnej

konstrukcja 70% stal nierdzewna, stal malowana proszkowo

3 palniki o mocy 9.6 kW

powierzchnia grzewcza około 470x400 mm.

nierdzewne palniki i aromatyzery

posiada Certyfikat CE,

Ilość palników 3

miejsce na butlę 11kg środek

pokrywa, boki stal malowana proszkowo, dwuwarstwowa – stal nierdzewna

w zestawie: **butla gazowa 11 kg spawana, reduktor i wąż oraz pokrowiec na grill**

Warnik do wody 10 l

Warnik do wody 10 L z podwójnymi ściankami i tacką ociekową, 1,3 kW

izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej AISI 304

nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu
pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist–Lock”
niekapiący kran z polipropylenu
tacka ociekowa w zestawie
maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm
czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach
włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętko do ustawiania żądanej temperatury
temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 30-100°C
automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury
lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury
grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem
zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem
tacka ociekowa w zestawie
Czas zagotowania wody min 37 (+/- 5 minut)

Rolety okienne – wymiary i podział wg. zestawienia stolarki

Typ: dzień/noc
Skład 100% poliester
Kurczliwość 2%
Stopień zaciemnienia 50-70%
Gramatura 108g/m²

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla - minimalne parametry

sterowanie elektroniczno-mechaniczne
moc mikrofal 1000 W
moc grilla 2400 W
pojemność 26-30 l
funkcja rozmrażania
posiada zegar

Termos stalowy -minimalne parametry

pojemność 1,5 l
podwójne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej

jednolita struktura próżni

pokrywa, przycisk, dzbanek i uchwyt z metalu chromowanego

wykonany ze stali nierdzewnej

ławka drewniana parkowa -minimalne parametry

ławka z oparciem długość: ok. 225 cm głębokość ok. 60 cm wysokość ok.76 cm tolerancja +- 5 cm

deski z drewna skandynawskiego o gr. 4,5 cm

stelaż-rury stalowe o średnicy 60 mm malowane proszkowo

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

stół konferencyjny rozkładany (stelaż stołu metalowy o śr. 35mm malowany farbą proszkową

zakończony stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłoże przed zarysowaniem, stelaż składany.

Blat stołu wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm, wzmocniony dodatkowo metalowymi

podporami w spodniej części, krawędzie blatu oklejone taśmą PCV w kolorze blatu, Kolorystyka: blat i

stelaż do uzgodnienia z użytkownikiem.

Wymiary stołu 1200x800x720.

Noże kuchenne: minimalne parametry- materiał: stal nierdzewna japońska, twardość ostrza HRC 53

możliwość mycia w zmywarkach, w zestawie blok do noży.

Stół do tenisa

odporny na działanie wody

Blat stołu wykonany z wielowarstwowej płyty drewnianej o grubości 4 mm z powłoką melaminową.

Jest on odporny na warunki atmosferyczne oraz częściowo odporny na uderzenia.

Wymiary stołu to: 274x152.5x76 cm (wymiary olimpijskie).

system twist handle umożliwia szybkie rozkładanie i składanie stołu. Po złożeniu stół zajmuje mało miejsca pomimo swoich sporych wymiarów. Gdy stół znajduje się w pozycji pionowej, mechanizm blokujący zabezpiecza stół przed otwarciem się.

Podstawa

Stół oparty jest na solidnej stalowej ramie wykonanej z profilu 36 mm.

Do zestawu dołączona ma być siatka o wymiarach:

Długość: 180 cm

Wysokość: 15,2 cm

W zestawie :

Stół tenisowy

Siatka

Kieszenie na rakiety oraz piłki

Kółka transportowe

Specyfikacja:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 274 x 152,5 x 76 cm

Grubość blatu: 4 mm

Materiał blatu: wielowarstwowa płyta drewniana z powłoką melaminową

Wykończenie: powłoka przeciwodblaskowa

Rama: profil 36 mm, malowana proszkowo

Średnica nóg: 25 mm

Składany

Mobilny

Przeznaczony do użytku na zewnątrz

Zgodny z międzynarodowymi standardami turniejowymi

Wykonany zgodnie z normą DIN EN 14468. Klasa D.

Drukarka laserowa- minimalne parametry

Format A4

Technologia druku laserowa monochromatyczna

Wydajność tonera startowego - czern [stron]: 500

Wydajność tonera standardowego - czern [stron] 1000

Pamięć RAM maksimum [MB] 64

Pamięć RAM standard [MB] 64

Procesor [MHz] 400

Poziom hałasu [dB] 51

Rozdzielczość druku - czern [dpi] 1200 x 1200

Szybkość druku - czern [str/min] 20

Rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)

Materac gimnastyczny- minimalne parametry

materac jednoczęściowy

wymiary: 200 x 120 x 10 cm

twardość: średnio miękki

pianka: wtórnice spieniona, R40

kolor: niebieski

materiał: skaj

kaletnicze nici o dużej wytrzymałości

wzmocnione narożniki

Ławeczka do ćwiczeń

wysokość/długość 66/107 cm

profil 50x50x2 mm malowany proszkowo

blokad 4 szt. średnica 8 cm, pianka

maksymalne obciążenie 250 kg

Drabinka gimnastyczna

szerokość/głębokość 90/10 cm

mocowana do ściany

maksymalna waga użytkownika 120 kg

materiał: boki- drewno iglaste 3 krotnie lakierowane, szczeble ze specjalnej sklejki 3x3,8 cm

spełnia wymagania DIN EN 7910

Urządzenie wielostanowiskowe do ćwiczeń

solidna stalowa rama z zakrytymi obciążnikami

ergonomiczna wyściółka i regulowane oparcie wykonane ze skóry syntetycznej (środkową część można dostosować do 3 pozycji)

poziomo i pionowo regulowane siedzenie (2 pozycje)

powierzchnia galwaniczna

wykonane z rur stalowych 50 x 50 mm

wzmocnione krążki z włókna szklanego z łożyskami przemysłowymi

kable wykonane ze zwiniętej stali lotniczej z bardzo wytrzymałą powierzchnią winylową

wielofunkcyjny elektroniczny licznik steppera, ławki i górnego i dolnego koła pasowego

ciężary: 65 kg ze zwiększonym przenoszeniem masy o wysokiej wytrzymałości (7 x 3,62 kg (8 funtów), 7 x 4,53 kg (10 funtów), 1 x 8 kg stałej masy)

Wymiary podstawy po montażu: dług. 230 cm x szer. 85 cm x wys. 215 cm

Przestrzeń potrzebna do w pełni zmontowanego atlasu: dług. 264 cm x szer. 130 cm x wys. 215 cm

Wymiary podstawy w kształcie litery L: długość: 198 cm x szerokość 130 cm x wysokość 215 cm

Przestrzeń potrzebna do wieży w kształcie litery L: 228 cm x szer. 163 cm x wys. 215 cm

Waga: 165,5 kg

Nośność: 150 kg

Nośność steppera: 120 kg

Kategoria HC (zgodnie z EN 957)

Szafa zamykana na klucz

wykonana z płyty meblowej 18 mm-kolor do uzgodnienia z zamawiającym, wymiary: wysokość 200 cm, szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, z 5 półkami z regulowaną wysokością, uchwyty stalowe do uzgodnienia z zamawiającym.

Podgrzewacz do pierogów

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10

możliwość montażu przewodnic do grzałki elektrycznej.

wymiary ok: szer./gł./wys. 490/650/450.

w komplecie dwa pojemniki na puszkę z pastą i pojemnik gastronomiczny

Rower treningowy

waga koła zamachowego 20 kg

regulacja oporu elektroniczna

maksymalna nośność 150 kg

napęd pasowy

system oporu magnetyczny

poziomy obciążenia 32

posiada regulację kierownicy i siodełka

wymiary ok. 156,5x62x138 cm

technologia-możliwość połączenia z aplikacją

Antena telewizyjna

antena przystosowana do odbioru sygnałów TV analogowych i cyfrowych (DVB-T/T2)

wbudowany przedwzmacniacz antenowy

wbudowany filtr 5G SAW

silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM/LTE/5G

bardzo niska wartość współczynnika fali stojącej WFS $\leq 2,2$

wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne

Meble kuchenne do zabudowy- dostawa i montaż:

ŚWIETLICA BRZozowa

Szafki kuchenne górne: dł. 214 cm głębokość 30/40 cm, wysokość 93/100. Dwie szafki otwierane wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z półkami z regulowaną wysokością, jedna szafka pod okap kuchenny. Fronty z płyty meblowej 18 mm, z obrzeżem PCV 2 mm kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Ociekacz do szafki nad zlewem. Wykończenie górnych szafek przy użyciu blendy. Zawiasy samodomykające z cichym domykiem.

Szafki kuchenne dolne: w kształcie litery L prawa strona krótsza dł. 214/170 cm, głębokość 60 cm, wysokość 82/92 cm. Szafka kuchenna 60 cm, szafka zlewozmywakowa 45 cm, szafka narożna 40x60 cm, pozostała część zagospodarowana na 3 szuflady 55 cm-cichy domyk. Blaty pełne kuchenne gr. 38 mm z pojedynczym zaobleniem, zakończone PCV 2 mm-pokryte wzmacnianym laminatem. Zawiasy samodomykające z cichym domykiem. Korpusy szafek skręcane śrubami. Wszystkie szafki z regulowanymi stopkami i cokół maskujący.

ŚWIETLICA RUSZCZA KĘPA

Szafki kuchenne górne: dł. 205 cm głębokość 30/40 cm, wysokość 93/110. Trzy szafki otwierane wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z półkami z regulowaną wysokością, jedna szafka pod okap kuchenny. Fronty z płyty meblowej 18 mm, z obrzeżem PCV 2 mm kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Ociekacz do szafki nad zlewem. Wykończenie górnych szafek przy użyciu blendy. Zawiasy samodomykające z cichym domykiem.

Szafki kuchenne dolne: w kształcie litery L lewa strona krótsza dł. 205/185 cm, głębokość 60 cm, wysokość 82/92 cm. Szafka zlewozmywakowa 80 cm, 2 x szafka 70 cm wyposażona w 3 szuflady-cichy domyk, szafka narożna 50x50 cm. Blaty pełne kuchenne gr. 38 mm z pojedynczym zaobleniem, zakończone PCV 2 mm-pokryte wzmacnianym laminatem. Zawiasy samodomykające z cichym domykiem. Korpusy szafek skręcane śrubami. Wszystkie szafki z regulowanymi stopkami i cokół maskujący.

Tolerancja wymiarów: + - 2 cm. Wszystkie uchwyty metalowe kształt do uzgodnienia z zamawiającym.
Wycięcie w blacie, podłączenie do instalacji wod.-kan. zlewu w zakresie wykonawcy, wraz ze zlewem montaż baterii jednouchwytowej kuchennej.

ŚWIETLICA RYBITWY

Stół gastronomiczny centralny (2szt.)- opisany w poz. 8 w PW(str.8) wymiary: wysokość 85 cm, głębokość 80 cm, szerokość 280 cm konstrukcja spawana, materiał stal nierdzewna.

Regały kuchenne ze stali nierdzewnej –(2 szt.)-poz. 9.9 w kosztorysie wpisano 1 kpl.- wymiary: długość 140 cm, szerokość 50 cm, wysokość 200 cm wykonany ze stali nierdzewnej J4, grubość blachy

0,8-1 mm, 4 półki pełne nośność do 75 kg . Konstrukcja opiera się na kształtowniku o przekroju zamkniętym.

Stoły składane- poz. 7 w PW-(**20 sztuk**), wykonywane indywidualnie- stoły składane o wymiarach 220x80 cm, wysokość 80 cm blat z płyty gr. 38 mm-pokryte wzmacnianym laminatem, boki wykończone PCV 2 mm -kolor do uzgodnienia z zamawiającym, stelaż metalowy.

Szafa-poz. 10 w PW-zamykana na klucz (**2 szt.**)- wykonana z płyty meblowej 18 mm-kolor do uzgodnienia z zamawiającym, wymiary: wysokość 200 cm, szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, z 5 półkami z regulowaną wysokością, uchwyty stalowe do uzgodnienia z zamawiającym.