

Koniec opracowania hm 0+93,02
Początek opracowania hm 0+00,00
510/4
wpust betonowy Ø500mm uliczny kl. D400 osadnik h=0,95m
WP5
272,93
271,95
271,00
kd160 L=3,7m i=2,0%
zaślepić na granicy działki
KD
272,70
271,60
kd125 L=2,4m i=1,0%
kd160 L=3,9m i=2,0%
WP6
272,93
271,96
271,01
273,05
271,35
studnia z kręgów bet. DN1000 studnia rozprężna
Sd1
273,02
272,18
271,88
273,00
271,59
KS
ks63 L=1,0m i=1,0%
273,01
271,60
271,40
Sks2
studnia z kręgów bet. DN1200 studnia rozprężna
PO/04
PO/03
PO/02
PO/01
510/5
RIIIb
510/1
RIIIb
510/6
Ba
273,20
271,18
Sks1
studnia z kręgów bet. DN1200
wpięcie do istniejącej studni rewizyjnej
Dist2
273,23
271,80
273,13
271,74
270,79
WP3
wpust betonowy Ø500mm uliczny kl. D400 osadnik h=0,95m
kd160 L=3,6m i=2,0%
272,69
270,95
Sksist
wpięcie do istniejącej studni rewizyjnej
wpust betonowy Ø500mm uliczny kl. D400 osadnik h=0,95m
WP4
273,13
271,73
270,78
kd160 L=3,1m i=2,0%
wpięcie do istniejącej studni rewizyjnej
Dist1
273,19
271,67
YAKXS 4x35 mm²
+ FeZn 25x4 mm
272,67
271,73
270,78
WP1
wpust betonowy Ø500mm uliczny kl. D400 osadnik h=0,95m
kd160 L=3,9m i=2,0%
272,72
271,65
271,58
Td1
wpięcie do istniejącej sieci kd300 trójnik siodłowy Ø300/160mm
wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej
Wist
272,80
271,10
wpust betonowy Ø500mm uliczny kl. D400 osadnik h=0,95m
WP2
272,67
271,73
270,78
kd160 L=3,7m i=2,0%
wpięcie do istniejącej sieci kd300 trójnik siodłowy Ø300/160mm
Td2
272,72
271,65
271,58
Zapas kabla pod punkt oświetleniowy
SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
LEGENDA:
nawierzchnia jezdni z masy mineralno - bitumicznej
krawężnik betonowy 15/30/100
krawężnik obniżony