

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Meble

dot. pozycji w formularzu cenowym		Opis			
<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4.</div> <div>5.</div> <div>6.</div> <div>7.</div> <div>8.</div> <div>9.</div> <div>10.</div> <div>11.</div> <div>12.</div> <div>13.</div>		<div>Meble z płyty</div>			
		1.	Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty hdf. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek.		
		2.	Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. Zabudowa meblowa wykończona cokołem.		
		3.	Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszkłone. Krawędzie frontów okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm		
		4.	Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiające wygodny pochwyty.		
		5.	Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 110		
		6.	Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Szuflady zabudów meblowych pracujące na prowadnicach z pełnym wysuwem z cichym domykaniem. (nie dot. kontenerów podbłatowych)		
		7.	Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. (Półki przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. Wszystkie krawędzie półek zabezpieczone okleiną ABS o grubości 0,8mm)		
		8.	Błaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej.		
		9.	Błaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm.		
		10.	Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza Zamawiającym po wyborze wykonawcy. Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.		
		11.	Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm.		
12.	Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione silikonem, na życzenie użytkownika wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).				
Pozycja w formularzu cenowym		POM 0.7 Rejestracja		Ilość kpl. / szt.	
1.	Lada recepcyjna	1.	wymiary (szer., gł., wys.): 2600x700x750 mm	1	
Pozycja w formularzu cenowym		POM.: REJESTRACJA 0.7; GABINET LEKARSKI 0.1; 0.4; 0.12; 0.13; 0.14; 0.15; 0.16; 0.17; 0.19; 0.21; 1.2; GABINET ZABIEGOWY 0.2; GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY 1.1; 1.14; GABINET TERAPII 1.13; SALA TERAPII 1.15; 1.17; GABINET PIELĘGNIARKI 1.20			Ilość kpl. / szt.
2.	BIURKO NA STELAŻU	1.	blat laminowany 36 mm	20	
		2.	Wymiary(szer., gł., wys.): 1300 x 700 x 750 mm		
3.	KONTENER MOBILNY Z SZUFLADAMI	1.	3 x szuflada kulowa,	20	
		2.	zamek centralny		
		3.	Wymiary (szer., gł., wys.): 400 x 500 x 600 mm		

Pozycja w formularzu cenowym	POM.: GABINET LEKARSKI 1.2; GABINET TERAPII 1.13; SALA TERAPII; 1.17;			Ilość kpl. / szt.
4.	REGAŁ	1.	Regał otwarty jednokomorowy	3
		2.	4 x półka przestawna	
		3.	Wymiary (szer., gł., wys.): 800 x 450 x 1900 mm	
Pozycja w formularzu cenowym	POM. 1.22 MAGAZYN			Ilość kpl. / szt.
5.	REGAŁ NAROŻNY	1.	Regał dwukomorowy, narożny	1
		2.	Wymiary (szer., gł., wys.): 800 x 1250 x 1900 mm	
Pozycja w formularzu cenowym	POM.: GABINET LEKARSKI 0.1; 0.4; 0.12; 0.13; 0.14; 0.15; 0.16; 0.17; 0.19; 0.21; POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.22; GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY 1.1; 1.14; GABINET PIELĘGNIARKI 1.20			Ilość kpl. / szt.
6.	STOLIK	1.	Podstawa – profil metalowy	15
		2.	Błat płyta laminowana 36 mm	
		3.	Wymiary (szer., gł., wys.): 800 x 800 x 500 mm	
Pozycja w formularzu cenowym	POM.: GABINET TERAPII 0.10; 1.13; SALA TERAPII 1.15; 1.17; JADALNIA/TERAPIA 1.10			Ilość kpl. / szt.
7.	STÓŁ	1.	Podstawa – profil metalowy	43
		2.	Błat płyta laminowana 36 mm	
		3.	Wymiary (szer., gł., wys.): 800 x 800 x 750 mm	
Pozycja w formularzu cenowym	POM.: GABINET LEKARSKI 0.4; 0.13; 0.14; 0.15; 0.16; 0.17; 0.21; 1.2; GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY 1.1; 1.14; GABINET PIELĘGNIARKI 1.20			Ilość kpl. / szt.
8.	SZAFA NA DOKUMENTY	1.	dwudrzwiowa, jednokomorowa	23
		2.	2 x drzwi pełne	
		3.	4 x półka przestawna	
		4.	Wymiary (szer., gł., wys.): 800 x 450 x 1900 mm	
Pozycja w formularzu cenowym	POM.: SALA TERAPII 0.10; 1.13; SALA TERAPII 1.15; 1.17; JADALNIA/TERAPIA 1.10; SALA TERAPII RUCHOWEJ 1.11			Ilość kpl. / szt.
9.	SZAFA DWUDRZWIOWA	1.	dwudrzwiowa, jednokomorowa	22
		2.	2 x drzwi pełne	
		3.	4 x półka przestawna	
		4.	Wymiary (szer., gł., wys.): 800 x 580 x 2100 mm	
Pozycja w formularzu cenowym	POM.: GABINET LEKARSKI 0.1; 0.12; 0.19			Ilość kpl. / szt.
10.	SZAFA NA DOKUMENTY	1.	dwudrzwiowa, jednokomorowa	12
		2.	1 x drzwi pełne	
		3.	4 x półka przestawna	
		4.	Wymiary (szer., gł., wys.): 600 x 450 x 1900 mm	
Pozycja w formularzu cenowym	POM.: REJESTRACJA 0.7; GABINET LEKARSKI 0.1; 0.4; 0.12; 0.13; 0.14; 0.15; 0.16; 0.17; 0.21; 1.2; GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY 1.14; GABINET TERAPII 1.13; SALA TERAPII 1.15; 1.17; GABINET PIELĘGNIARKI 1.20			Ilość kpl. / szt.
11.	SZAFKA POD DRUKARKĘ	1.	dwudrzwiowa, jednokomorowa	18
		2.	2 x drzwi pełne	
		3.	1 x półka przestawna	
		4.	Wymiary (szer., gł., wys.): 900 x 450 x 750 mm	

Pozycja w formularzu cenowym	POM.: GABINET PIELĘGNIARKI 1.20			Ilość kpl. / szt.
12.	ZABUDOWA MEBLOWA dł. 1,5 mb elementy zabudowy: (+/- 50 mm):	1.	SZAFKA PODBLATOWA Z SZUFLADAMI – 1 SZT. 3 x szuflada Wymiary (szer., gł., wys.): 500x580x860 mm	1
		2.	SZAFKA UMYWALKOWA – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 1x zlew 1 x bateria Wymiary (szer., gł., wys.): 600x580x860 mm	
		3.	SZAFKA PODBLATOWA Z SZUFLADĄ NA KOSZ – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 1 x szuflada Wymiary (szer., gł., wys.): 400x300x720 mm	
		4.	SZAFKA WISZĄCA DWUDRZWIOWA – 1 SZT. 2 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys.): 800x300x720 mm	
		5.	SZAFKA WISZĄCA DWUDRZWIOWA – 1 SZT. 2 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys.): 700x300x720 mm	
		6.	BLAT LAMINOWANY – 1 SZT. Wymiary (szer., gł., wys.): 1500 x 600 x 38 mm	
Pozycja w formularzu cenowym	POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.22			Ilość kpl. / szt.
13.	ZABUDOWA MEBLOWA dł. 2,4 mb elementy zabudowy: (+/- 50 mm):	1.	SZAFKA PODBLATOWA Z SZUFLADAMI – 1 SZT. 3 x szuflada Wymiary (szer., gł., wys.): 600x580x860 mm	1
		2.	SZAFKA PODBLATOWA JEDNODRZWIOWA – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 1 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys.): 600x580x860 mm	
		3.	SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 1x zlew z ociekaczem 1 x bateria Wymiary (szer., gł., wys.): 600x580x860 mm	
		4.	ZABUDOWA ZMYWARKI (FRONT) – 1 SZT. Wymiary (szer., gł.): 600 x 18 x 760 mm	
		5.	SZAFKA WISZĄCA JEDNODRZWIOWA – 4 SZT. 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys.): 600x300x720 mm	
		6.	BLAT LAMINOWANY – 1 SZT. Wymiary (szer., gł., wys.): 2400 x 600 x 38 mm	

dot. pozycji w formularzu cenowym	Opis		
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	Meble zabiegowe i kuchenne	1.	Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi o właściwościach antybakteryjnych. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwyatanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczeltek w kolorze czarnym oraz uszczeltek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczeltek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.
		2.	Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt.
		3.	Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania
		4.	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.
		5.	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm.
		6.	<p>Błat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność.</p> <p>Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok.0,4 cm od krawędzi). W przypadku gdy rowek znajdzie się w części płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, stanowiącą zabezpieczenie przeciw wilgociowe.</p> <p>LUB</p> <p>Błat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygluszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi.</p> <p>Rodzaj zlewów i umywarek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca wbudowania zlewów i umywarek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.</p>
		7.	Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów.
		8.	Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.
		9.	<p>Korpusy:</p> <p>Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych).</p> <p>Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek . ram koszy i kuwet. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnętrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkrety.</p>
		10.	Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca wykona pomiary z natury. Maksymalnie do 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca wykona wizualizację proponowanych rozwiązań i przedłoży do akceptacji Zamawiającego.
		11.	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.
		12.	Fronty: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. Korpusy, cokoły: W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości.
		13.	Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.
		14.	Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów.
		15.	Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).

Pozycja w formularzu cenowym	POM. 0.2 GABINET ZABIEGOWY			Ilość kpl. / szt.
14.	ZABUDOWA MEBLOWA ZABIEGOWY, dł. 3 mb elementy zabudowy: (+/- 50 mm)	1.	SZAFKA UMYWALKOWA – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 1x umywalka 1 x bateria Wymiary (szer., gł., wys): 600x580x870 mm	1
		2.	SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 1x zlew 1 x bateria Wymiary (szer., gł., wys): 600x580x870 mm	
		3.	SZAFKA PODBLATOWA Z SZUFLADAMI – 2 SZT. 3 x szuflada Wymiary (szer., gł., wys): 600x580x870 mm	
		4.	SZAFKA WISZĄCA JEDNODRZWIOWA – 5 SZT. 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 600x300x720 mm	
		5.	BLAT KOMPOZYTOWY TYPU CORIAN – 1 SZT. Wymiary (szer., gł., wys): 3000 x 600 x 30 mm	
15.	SZAFKA NA LEKI	1.	2 x drzwi przeszklone	1
		2.	5 x półka przestawna szklana	
		3.	Oświetlenie LED	
		4.	Wypożyczenie: 3 komplety szklanych potrójnych półek schodkowych na konstrukcji z płyty	
		5.	Wymiary (szer., gł., wys): 800 x 580 x 2100 mm (+/- 100 mm)	
16	ZABUDOWA MEBLOWA ZABIEGOWY, dł. 1,8 mb elementy zabudowy: (+/- 50 mm)	1.	STÓŁ ROBOCZY – 1 SZT. 1 x stelaż lakierowany 1 x blat kompozytowy typu Corian Wymiary (szer., gł., wys): 1800 x 600 x 900 mm	1
		2.	SZAFKA WISZĄCA JEDNODRZWIOWA – 3 szt. 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 600x300x720 mm	

Pozycja w formularzu cenowym	POM. 1.19 GABINET ZABIEGOWY			Ilość kpl. / szt.
17.	ZABUDOWA MEBLOWA ZABIEGOWY, dł. 3 mb elementy zabudowy: (+/- 50 mm)	1.	SZAFKA UMYWALKOWA – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 1x umywalka 1 x bateria	1
		2.	SZAFKA PODBLATOWA DWUDRZWIOWA – 1 SZT. 2 x drzwi pełne Wymiary (szer., gł., wys): 800x580x870 mm	
		3.	SZAFKA PODBLATOWA Z SZUFLADAMI – 1 SZT. 3 x szuflada Wymiary (szer., gł., wys): 550x580x870 mm	
		4.	SZAFKA PODBLATOWA Z SZUFLADAMI – 1 SZT. 3 x szuflada Wymiary (szer., gł., wys): 600x580x870 mm	
		5.	SZAFKA WISZĄCA JEDNODRZWIOWA – 3 SZT. 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 600x300x720 mm	
		6.	SZAFKA WISZĄCA JEDNODRZWIOWA – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 550x300x720 mm	
		7.	SZAFKA WISZĄCA DWUDRZWIOWA – 1 SZT. 2 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 800x300x720 mm	
		8.	BLAT KOMPOZYTOWY TYPU CORIAN – 1 SZT. Wymiary (szer., gł., wys): 3150 x 600 x 30 mm	
18.	SZAFKA NA LEKI	1.	2 x drzwi przeszkłone	1
		2.	5 x półka przestawna szklana	
		3.	Oświetlenie LED	
		4.	Wyposażenie: 3 komplety szklanych potrójnych półek schodkowych na konstrukcji z płyty	
		5.	Wymiary (szer., gł., wys): 750 x 580 x 2100 mm (+/- 100 mm)	

Pozycja w formularzu cenowym	POM. 1.9. WYDAWANIE POSILKÓW			Ilość kpl. / szt.
19.	ZABUDOWA MEBLOWA KUCHNIA, dł. 3,9 mb elementy zabudowy: (+/- 50 mm)	1.	SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA – 1 SZT. 2 x drzwi pełne 1x zlew 1 x bateria Wymiary (szer., gł., wys): 800x580x870 mm	1
		2.	SZAFKA PODBLATOWA (SZAFKA NA CHLEB) – 1 SZT. 1 x drzwi pełne z otworami wentylacyjnymi 1 x szuflada cargo z dwoma półkami drucianymi Wymiary (szer., gł., wys): 800x580x870 mm	
		3.	SZAFKA PODBLATOWA Z SZUFLADAMI – 1 SZT. 3 x szuflada Wymiary (szer., gł., wys): 800x580x870 mm	
		4.	SZAFKA PODBLATOWA DWUDRZWIOWA – 1 SZT. 2 x drzwi pełne 1 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 800x580x870 mm	
		5.	SZAFKA PODBLATOWA DWUDRZWIOWA – 1 SZT. 2 x drzwi pełne 1 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 700x580x870 mm	
		6.	SZAFKA WISZĄCA DWUDRZWIOWA – 2 SZT. 2 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 800x300x720 mm	
		7.	SZAFKA WISZĄCA jednodrzwiowa – 1 SZT. 1 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 400x300x720 mm	
		8.	SZAFKA WISZĄCA DWUDRZWIOWA — 1 SZT 2 x drzwi pełne 2 x przestawna półka Wymiary (szer., gł., wys): 700x300x720 mm	
		9.	BLAT ZE STALI Kwasoodpornej – 1 SZT Wymiary (szer., gł., wys): 3900 x 600 x 30	
20.	STÓŁ ROBOCZY	1.	1 x stelaż lakierowany	1
		2.	BLAT ZE STALI Kwasoodpornej – 1 SZT Wymiary (szer., gł., wys): 1500 x 600 x 900 mm	

Pozycja w formularzu cenowym	Różne pomieszczenia			Ilość kpl. / szt.
21	Fotel biurowy	1.	Krzesło obrotowe tapicerowany materiałem zmywalnym	22
		2.	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.	
		3.	Krzesło wyposażone w podłokietniki mocowane na stałe.	
		4.	Podstawa dolna Ø 710 mm pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym.	
		5.	Krzesło wyposażone w mechanizm o następujących funkcjach: – kąt pochylecia oparcia + 20° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3° (do wewnątrz / do przodu), – blokada oparcia w wybranej pozycji, – regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, – regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.	
		6.	Wysokość siedziska (od podłogi) 410-530 mm (+/-10mm)	
		7.	Szerokość siedziska: 500 mm (+/-10mm)	
		8.	Głębokość siedziska: 425 mm (+/-10mm)	
		9.	Wysokość oparcia 550-650 mm (+/-10mm)	
		10.	Gwarancja min. 24 m-ce	
22.	Krzesło kubelkowe	1.	Krzesło szpitalne na stabilnej chromowanej podstawie	81
		2.	Siedzisko kubelkowe wykonane z tworzywa sztucznego, z możliwością wyboru koloru.	
		3.	Możliwość sztaplowania – układania jedno na drugim min. 6 szt.	
		4.	Wysokość siedziska (od podłogi) min. 445 mm (+/-10mm)	
		5.	Szerokość siedziska: 440 mm (+/-10mm)	
		6.	Głębokość siedziska: 405 mm (+/-10mm)	
		7.	Szerokość całkowita 495 mm (+/-10mm)	
		8.	Wysokość całkowita 770 mm (+/-10mm)	
		9.	Głębokość całkowita 520 mm (+/-10mm)	
23.	Krzesło tapicerowane	1.	Krzesło szpitalne na stabilnej malowanej proszkowo podstawie, posiadające szerokie, komfortowe siedzisko	22
		2.	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym.	
		3.	Możliwość wyboru koloru tapicerki	
		4.	Możliwość sztaplowania – układania jedno na drugim min. 10 szt.	
		5.	Wysokość siedziska (od podłogi) min. 445 mm (+/-10mm)	
		6.	Szerokość siedziska: 470 mm (+/-10mm)	
		7.	Głębokość siedziska: 410 mm (+/-10mm)	
		8.	Szerokość całkowita 545 mm (+/-10mm)	
		9.	Wysokość całkowita 820 mm (+/-10mm)	
		10.	Głębokość całkowita 560 mm (+/-10mm)	
24.	Krzesło tapicerowane z podłokietnikami	1.	Krzesło szpitalne na stabilnej, malowanej proszkowo podstawie ze zintegrowanymi podłokietnikami z tworzywa	30
		2.	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym.	
		3.	Możliwość wyboru koloru tapicerki.	
		4.	Wysokość siedziska (od podłogi) min. 480 mm (+/-10mm)	
		5.	Szerokość siedziska: 450 mm (+/-10mm)	
		6.	Szerokość podstawy: 500 mm (+/-10mm)	
		7.	Wysokość oparcia: 350 mm (+/-10mm)	
		8.	Wysokość całkowita: 830 mm (+/-10mm)	
25.	Wieszak na ubrania	1.	Wieszak ścienny wykonany z kształownika stalowego o przekroju 40x20mm (+/- 10 mm)	6
		2.	Haki aluminiowe typu Pajaczek, min. 7 szt	
		3.	Wieszak malowany proszkowo w min. 6 kolorach do wyboru.	
		4.	Wieszak od długości min. 100 cm.	

Pozycja w formularzu cenowym	0.7 REJESTRACJA			Ilość kpl. / szt.
26.	Szafka kartotekowa	1.	Siedmioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie.	4
		2.	Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert.	
		3.	Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości od 0,6mm- 2 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035	
		4.	Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem	
		5.	Szafa w całości zamykana jednym centralnym zamkiem.	
		6.	Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: min. 80kg	
		7.	Stopki regulacyjne	
		8.	Wysokość całkowita: 1758 mm (+/- 10 mm)	
		9.	Szerokość całkowita: 620 mm (+/- 10 mm)	
		10.	Wysokość szuflad: 225 mm (+/- 10 mm)	
		11.	Szerokość szuflad: 538 mm (+/- 10 mm)	
		12.	Głębokość szuflad: 500 mm (+/- 10 mm)	
Pozycja w formularzu cenowym	1.11 SALA TERAPII RUCHOWEJ			Ilość kpl. / szt.
27.	Materac składany	1.	Materac rehabilitacyjny składany, trzyczęściowy	10
		2.	Materac wykonany z twardej pianki poliuretanowej.	
		3.	Materac pokryty łatwowymywalnym materiałem skóropodobnym.	
		4.	Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol, a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor. Materiał może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.	
		5.	Materac wyposażony w wygodne uchwyty do przenoszenia.	
		6.	Możliwość wyboru kolorystyki	
		7.	Wysokość: 2250 mm (+/- 10 mm)	
		8.	Szerokość: 780 mm (+/- 10 mm)	
		9.	Głębokość: 100 mm (+/- 10 mm)	
28.	Drabinka rehabilitacyjna	1.	Drabinka rehabilitacyjna wykonana z drewna bukowego.	4
		2.	Drabinka wyposażona w 12 owalnych szczebli	
		3.	Zestaw montażowy składający się z 8 śrub i 4 uchwytów do mocowania.	
		4.	Wysokość: 2250 mm (+/- 10 mm)	
		5.	Szerokość: 780 mm (+/- 10 mm)	
		6.	Głębokość: 100 mm (+/- 10 mm)	
29.	Worek / pufa	1.	Pufa o wymiarach 110cm wysokości (+/-5 cm) i podstawie 70 cm (+/-3 cm)	6
		2.	Pufa o pojemności 220L (+/-2L)	
		3.	Pufa wykonana z ekoskóry, odpornej na mechacenie i pilling	
		4.	Skład puffy: 100% poliester	
		5.	Pufa odporna na ścieranie min. 100 000 suwów	
		6.	Kolorystyka - wybór z min. 19 kolorów	
Pozycja w formularzu cenowym	1.20 GABINET PIELĘGNIARSKI			Ilość kpl. / szt.
30.	Sofa	1.	Sofa dwuosobowa tapicerowana wytrzymałą i łatwą w utrzymaniu czystości eko skórą.	1
		2.	Obicie sofy wykonane z pianki poliuretanowej T-25.	
		3.	Stelaż sofy wykonany z drewna i płyty wiórowej.	
		4.	Podstawa stelaża wyposażona w 4 okrągłe i stabilne nóżki.	
		5.	Szerokość całkowita: 1450 mm (+/- 10 mm)	
		6.	Głębokość całkowita: 650 mm (+/- 10 mm)	
		7.	Wysokość całkowita: 740 mm (+/- 10 mm)	
		8.	Szerokość siedziska: 1330 mm (+/- 10 mm)	
		9.	Głębokość siedziska: 500 mm (+/- 10 mm)	
		10.	Wysokość siedziska: 440 mm (+/- 10 mm)	
		11.	Możliwość wyboru kolorystyki.	

Pozycja w formularzu cenowym	0.10 SALA TERAPII			Ilość kpl. / szt.
31.	Zestaw mebli dziecięcych	1.	Zestaw lekkich mebli dziecięcych składający się ze stolika i dwóch krzesełek.	4
		2.	Materiał wykonania: tworzywo polipropylenowe	
		3.	Maksymalne obciążenie stolika: min. 110 kg	
		4.	Wymiary stolika: Długość: 770 mm (+/- 20 mm) Szerokość 550 mm (+/- 20 mm) Wysokość: 480 mm (+/- 20 mm)	
		5.	Wymiary krzesła: Szerokość: 390 mm (+/- 20 mm) Głębokość: 360 mm (+/- 20 mm) Wysokość: 670 mm (+/- 20 mm) Wysokość siedziska: 300 mm (+/- 20 mm)	
		6.	Możliwość wyboru koloru.	
Pozycja w formularzu cenowym	1.8 ZMYWALNIA			Ilość kpl. / szt.
32.	Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej	1.	Szafa przelotowa z drzwiami na zawiasach wykonana ze stali nierdzewnej w gat. AISI 430	1
		2.	Stabilna konstrukcja spawana	
		3.	Dwie pary drzwi na zawiasach.	
		4.	Uchwyty z tworzywa, wpuszczane we fronty	
		5.	Min. cztery półki montowane na stałe	
		6.	Szerokość: 700 mm (+/- 50 mm)	
		7.	Głębokość: 600 mm (+/- 50 mm)	
		8.	Wysokość: 2000 mm (+/- 50 mm)	
33.	Stół ze zlewami ze stali nierdzewnej	1.	Stół z dwoma zlewami i półką wykonany ze stali nierdzewnej w gat. AISI 430	1
		2.	Stabilna konstrukcja spawana	
		3.	Błat stołu wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304, grubości 30 mm z usztywnieniem w formie metalowych profili w kształcie omeg.	
		4.	Błat wyposażony w rant tylny min. 40 mm	
		5.	Dwie komory zlewowe o wymiarach 400 x 400 x (H)250 mm	
		6.	Stół wyposażony w baterię sztorcową z przysznicem.	
		7.	Nogi wykonane z profilu o wymiarach 40 x 40 mm	
		8.	Podstawa wyposażona w stopki regulowane w zakresie +25/-5mm (+/- 5 mm)	
		9.	Szerokość: 1800 mm (+/- 50 mm)	
		10.	Głębokość: 600 mm (+/- 50 mm)	
		11.	Wysokość: 850 mm (+/- 50 mm)	
34.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej	1.	Stół roboczy wykonany z blach stalowych o grubości 1,2 mm w gat. AISI 430	1
		2.	Stabilna konstrukcja spawana	
		3.	Podstawa wyposażona w stopki regulowane w zakresie +25/-5mm (+/- 5 mm)	
		4.	Nogi wykonane z profilu o wymiarach 40 x 40 mm	
		5.	Błat o grubości 30 mm z usztywnieniem w formie metalowych profili w kształcie omeg.	
		6.	Szerokość: 1000 mm (+/- 50 mm)	
		7.	Głębokość: 600 mm (+/- 50 mm)	
		8.	Wysokość: 850 mm (+/- 50 mm)	

Pozycja w formularzu cenowym	0.9 GABINET TERAPII RODZIN			Ilość kpl. / szt.
35.	Regał 80 cm	1.	Regał biały z pięcioma półkami, z czego cztery z możliwością regulacji.	2
		2.	Regał wykonany z płyty wiórowej i folii papierowej (części główne, panel boczny, cokół frontowy)	
		3.	Tył wykonany z płyty pilśniowej i folii papierowej	
		4.	Krawędzie z tworzywa sztucznego.	
		5.	Drzwi podwójne na regulowanych zawiasach w kolorze drewnopodobnym, częściowo przeszklone szkłem hartowanym	
		6.	Wymiary (+/- 50 mm): Szerokość: 800 mm Wysokość: 2020 mm	
36.	Regał 40 cm	1.	Regał biały z pięcioma półkami, z czego cztery z możliwością regulacji.	2
		2.	Regał wykonany z płyty wiórowej i folii papierowej (części główne, panel boczny, cokół frontowy)	
		3.	Tył wykonany z płyty pilśniowej i folii papierowej	
		4.	Krawędzie z tworzywa sztucznego.	
		5.	Drzwi na regulowanych zawiasach w kolorze drewnopodobnym	
		6.	Wymiary (+/- 50 mm): Szerokość: 400 mm Wysokość: 2020 mm	
37.	Zestaw oświetlenia do szafy	1.	Zestaw oświetlenia do szafy składający się z lampki, kabla zasilającego i zasilacza sterownia bezprzewodowego.	2
		2.	Sposób montażu lampy: na szafie.	
		3.	Możliwość ustawienia głowicy lampy kątem.	
		4.	Wbudowana żarówka LED.	
		5.	Materiał wykonania klosza lampy: stal malowana proszkowo.	
38.	Lampa podłogowa	1.	Lampa podłogowa z regulowaną wysokością	1
		2.	Podstawa lampy wykonana z litego jesionu, zabezpieczonego bezbarwnym lakierem akrylowym	
		3.	Klosz lampy wykonany poliestru i tworzywa polipropylenowego	
		4.	Możliwość ukrycia przewodu w podstawie lampy.	
		5.	Szerokość abażura: 370 mm (+/- 10 mm)	
		6.	Minimalna wysokość: 1190 mm (+/- 10 mm)	
		7.	Maksymalna wysokość: 1510 mm (+/- 10 mm)	
		8.	Średnica podstawy: 620 mm (+/- 10 mm)	
39.	Fotel wypoczynkowy	1.	Fotel na stabilnej drewnianej ramie z podłokietnikami	7
		2.	Tapicerowane oparcie i siedzisko tkaniną poliestrową	
		3.	Poduszka tylna fotela wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości (zimnej pianki) min. 35 kg/m3 oraz pianki poliuretanowej min. 30 kg/m3	
		4.	Poduszka siedziska fotela wykonane z pianki poliuretanowej min. 30 kg/m3	
		5.	Wysokość oparcia: 460 mm (+/- 20 mm)	
		6.	Szerokość: 640 (+/- 20 mm)	
		7.	Głębokość: 780 (+/- 20 mm)	
		8.	Wysokość: 760 (+/- 20 mm)	
		9.	Szerokość siedziska: 560 (+/- 20 mm)	
		10.	Głębokość siedziska: 500 (+/- 20 mm)	
		11.	Wysokość siedziska: 450 (+/- 20 mm)	
		12.	Możliwość wyboru koloru tapicerki.	
40.	Stolik kawowy	1.	Stolik kawowy z okrągłym blatem i półką.	1
		2.	Blat wykonany z płyty wiórowej i okleiny dębowej.	
		3.	Półka i nogi stolika wykonane z litego dębu.	
		4.	Wysokość: 370 (+/- 20 mm)	
		5.	Średnica: 900 (+/- 20 mm)	
		6.	Maksymalne obciążenie: 20 kg	
		7.	Obciążenie półki: 10 kg	
41.	Stolik pomocniczy	1.	Stolik pomocniczy z dwoma okrągłymi blatami.	2
		2.	Blaty wykonane z płyty wiórowej i okleiny dębowej.	
		3.	Nogi stolika wykonane z litego dębu.	
		4.	Wysokość: 560 (+/- 20 mm)	
		5.	Średnica: 500 (+/- 20 mm)	
		6.	Maksymalne obciążenie: 10 kg	

42.	Biuurko	1.	Biuurko z jedn szuflad	1
		2.	Biuurko w kolorze dębowym	
		3.	Szerokość: 1400 (+/ 20 mm)	
		4.	Głębokość: 750 (+/ 20 mm)	
		5.	Wysokość: 750 (+/ 20 mm)	
		6.	Szerokość szuflady (wewnętrzna): 660 (+/ 20 mm)	
		7.	Głębokość szuflady (wewnętrzna): 350 (+/ 20 mm)	
		8.	Maksymalne obciążenie: min. 50 kg	
		9.	Maksymalne obciążenie/szuflada: min. 2 kg	
43.	Komoda do biurka	1.	Szafka na kółkach z jedn szuflad.	1
		2.	Szafka w kolorze dębowym.	
		3.	Szerokość: 350 (+/ 20 mm)	
		4.	Głębokość: 470 (+/ 20 mm)	
		5.	Wysokość: 600 (+/ 20 mm)	
		6.	Głębokość szuflady (wewnętrzna): 300 (+/ 20 mm)	
		7.	Maksymalne obciążenie: min. 8 kg	
		8.	Maksymalne obciążenie/szuflada: min. 2 kg	
44.	Krzesło biurowe	1.	Ergonomiczne krzesło biurowe z synchronizowanym mechanizmem odchylenia	1
		2.	Maksymalne obciążenie: min. 110 kg	
		3.	Szerokość: 680 mm (+/ 20 mm)	
		4.	Głębokość: 680 mm (+/ 20 mm)	
		5.	Maksymalna wysokość: 1140 mm (+/ 20 mm)	
		6.	Szerokość siedziska: 500 mm (+/ 20 mm)	
		7.	Głębokość siedziska: 400 mm (+/ 20 mm)	
		8.	Minimalna wysokość siedziska: 460 mm (+/ 20 mm)	
		9.	Maksymalna wysokość siedziska: 560 mm (+/ 20 mm)	

<u>DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W PAKIECIE NR 1:</u>	Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca wykona pomiary z natury. Maksymalnie do 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca wykona wizualizację proponowanych rozwiązań i przedłoży do akceptacji Zamawiającego.
	Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
	Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
	Wszystkie meble: rok produkcji 2025 r.
	Wszystkie drzwi, szafy, szuflady, szafki zamykane na klucz
	Meble muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę).

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Szafy metalowe

Pozycja w formularzu cenowym	Opis przedmiotu zamówienia		Ilość szt.
1.	Szafa BHP szatniowa, jednodrzwiowa dla pracowników	1. Jednodrzwiowa (jednokomorowa - dla 1 pracownika) szafa ubraniowa metalowa; 2. Komora podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej oraz ubrań wierzchnich; 3. Wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe.; 4. Drzwi szafki wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek); 5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm; 6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm; 7. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru; 8. Podstawa - ławeczka wysuwana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30 mm, siedzisko z listw drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym; 8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem; 9. Wymiary zewnętrzne (wraz z cokołem): a. szerokość: 400 mm; b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm; c. wysokość: 1800 mm.	24
2.	Szafa metalowa warsztatowa, magazynowa	1. Dwudrzwiowa jednokomorowa szafa metalowa; 2. 4 przestawne (co max 15 mm) półki o nośności min. 65 kg; 3. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubości min. 0,7 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm; 4. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,7 mm; 5. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru; 6. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem; 7. Otwory montażowe do przykręcenia szafy do ściany; 8. Wymiary zewnętrzne (wraz z cokołem): a. szerokość: 1000 mm; b. głębokość: 435 mm; c. wysokość: 2000 mm. (+/- 10 mm)	9
3.	Szafa BHP szatniowa, czterodrzwiowa, dla pacjentów	1. Czterodrzwiowa (czterokomorowa - dla 4 osób) szafa ubraniowa metalowa; 2. Każda komora, wyposażona w półkę, drążek z dwoma haczykami na ubrania, lustro, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach 3. Wszystkie drzwi szafki wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek); 4. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,7 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm; 5. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,7 mm; 6. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru; 7. Podstawa - ławeczka stała z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30 mm, siedzisko z listw drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym; 8. Drzwi szafki zamykana indywidualnie zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem; 9. Wymiary zewnętrzne (wraz z cokołem): a. szerokość: 400 mm; b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm; c. wysokość: 1800 mm.	4

4.	Szafa BHP szatniowa, jednodrzwiowa, dla pacjentów	1.	Jednodrzwiowa (jednokomorowa - dla 1 osoby) szafa ubraniowa metalowa;	3
		2.	Wypożażona w półkę, drążek z dwoma haczykami na ubrania, lusterko, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach;	
		3.	Drzwi szafki wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek);	
		4.	Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,7 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm;	
		5.	Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,7 mm;	
		6.	Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;	
		7.	Podstawa - ławeczka stała z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30 mm, siedzisko z listw drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym;	
		6.	Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem;	
		8.	Wymiary zewnętrzne (wraz z cokołem):	
		9.	a. szerokość: 400 mm;	
			b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm;	
			c. wysokość: 1800 mm.	

<u>DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W PAKIECIE</u> <u>NR 2:</u>	Wszystkie meble: rok produkcji 2025 r.
--	--