

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remonty nawierzchni dróg mieszkanką, emulsją i regulacja włazów studni w 2023 r.					
1	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę	m ²		
		750.0	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
2	KNR AT-03 0102-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę	m ²		
		500.0	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - 5 km. Uwaga : należy uwzględnić opłatę za utylizację. (750.0*0.04)+(500.0*0.07)	m ³		
			m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
4	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902- 03	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową 131-230 pojazdów na godzinę	t		
		65.0*2.5	t	162.500	
				RAZEM	162.500
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		200.0	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-31 1101-03 z.o.2.13. 9902- 02 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poboczy miejscowo - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 7 cm, 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000