

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Sala doznań sensorycznych</b>				
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-09 <sup>1)</sup>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00		
2 d.1	KNR-W 2-02 1025-01 <sup>2)</sup>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie	szt.	1.00		
3 d.1	KNR 2-02 1017-01 <sup>3)</sup>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt.	1.00		
4 d.1	KNR 4-03 1134-01 <sup>4)</sup>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych	szt.	2.00		
5 d.1	KNR 4-01 0354-13 <sup>5)</sup>	Wykucie z muru krater wentylacyjnych,	szt.	1.00		
6 d.1	KNR-W 4-01 0324-02 <sup>1)</sup>	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.00		
7 d.1	pozycja zastępcza	wymiana osprzętu elektrycznego	kpl.	1.00		
8 d.1	KNR K-04 0305-04 <sup>6)</sup>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	32.15		
9 d.1	KNR K-04 0305-01 <sup>6)</sup>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	51.26		
10 d.1	KNNR 5 0502-04 <sup>7)</sup>	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu 2	kpl.	2.00		
11 d.1	KNR K-04 0201-02 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>	83.41		
2		<b>Sala doświadczeń świata</b>				
12 d.2	KNR-W 4-01 0353-09 <sup>1)</sup>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00		
13 d.2	KNR-W 2-02 1025-01 <sup>2)</sup>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie	szt.	1.00		
14 d.2	KNR 2-02 1017-01 <sup>3)</sup>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt.	1.00		
15 d.2	KNNR 5 1207-01 <sup>7)</sup>	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	40.00		
16 d.2	KNNR 5 1209-05 <sup>7)</sup>	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.	1.00		
17 d.2	KNNR 5 1208-02 <sup>7)</sup>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	45.00		
18 d.2	KNR 4-01 0354-13 <sup>5)</sup>	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1.00		
19 d.2	KNR-W 4-01 0324-02 <sup>1)</sup>	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.00		
20 d.2	KNNR 5 0205-01 <sup>7)</sup>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	45.00		
21 d.2	KNNR 5 0301-08 <sup>7)</sup>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	10.00		
22 d.2	KNNR 5 0303-01 <sup>7)</sup>	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	10.00		
23 d.2	KNNR 5 0308-03 <sup>7)</sup>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	9.00		
24 d.2	KNNR 5 0306-03 <sup>7)</sup>	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1.00		
25 d.2	KNR 4-03 1134-01 <sup>4)</sup>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	2.00		
26 d.2	KNNR 5 0502-04 <sup>7)</sup>	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu 2	kpl.	2.00		
27 d.2	KNR K-04 0305-04 <sup>6)</sup>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	25.54		
28 d.2	KNR K-04 0305-01 <sup>6)</sup>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	46.78		
29 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 <sup>2)</sup>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	25.54		
30 d.2	KNR-W 2-02 1104-02+1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	25.54		
31 d.2	NNRNKB 202 1136-01 <sup>8)</sup>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4	m <sup>2</sup>	25.54		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.2	KNNR 8 0415- 01 pozycja za- stępcza	Wstawienie odgałęzienia z rur miedzianych o śr.15 mm do rurociągu z PE	szt	2.00		
33 d.2	KNNR 4 0405- 03 7)	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. ze- wnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścia- nach w budynkach	m	7.00		
34 d.2	KNNR 4 0429- 04 7)	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.	4.00		
35 d.2	KNNR 4 0412- 01 7)	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termos- tarczne z głowic	szt.	2.00		
36 d.2	KNNR 4 0418- 07 7)	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm połączone do instalacji c.o z boku śr. 15 mm	szt.	2.00		
37 d.2	KNR K-04 0201-02 6)	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>	72.32		
38 d.2	KNNR-W 3 0707-02 pozy- cja zastępcza	Montaż maskownicy grzejnikowej 130x70 cm z obudo- wą z płyt MDF	szt	2.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: