



POZNACZENIA:

- JWAGI:

- Wymiary podano w [cm], (zdecine oraz wysokosc w [m]).
Kolejnosci poboru wzbruzenow powinny ustalac kierownicy budowy.
Numeracja poborow wzbruzenow powinna ustalac kierownicy budowy.
Numeracja pomieszczen zgodna z inwentarzem.
Wszystkie wyburzanie sciany nalezzy wyburzyc az do poziomu plyty fundamentowej.
Zamurowania i nowe sciany do poziomu +0.00 wykonac z bloczkow betonowych.
Zachowac wymagana przez producenta nadprozy dlugoszy oparcia na scianie.

WYDANIE DO REALIZACJI		A.S.	
18.09.2020 r.	Opis:	Autor:	Progres:
0	Realizacja:		
OBIEKT:			
BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ ul. Leona 113, 44-280 Rydułtowy; dziśki nr: 418/25; 48/9/25			
TEMA:			
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracji z ciepłotą z ciepłowni gazowej			
INWESTOR:			
Gospodarka Rydułtów ul. Piłsudskiego 50, 44-280 Rydułtowy KOSEN Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 50, 44-280 Rydułtowy			
Tytuł dyskusji:		Branża:	
PLAN WYBURZENI ZAMUROWANI - POZIOM - 1/8m		KONSTRUKCJA	
Imię i Nazwisko:		Nr. etap:	
mgr inż. Janek SZYBINSKI		11/000	
Progres:		Numer projektu:	
inż. Mariusz SZOSTEK		T_03_20	
Projektowca:		Forma: Skala:	
Sprawdził:		1/2000 1:50	
Opracował:		Nr. rysunku:	
inż. Mariusz Szostek		WIZJON	