

Dane techniczne

Pompa bezdławnicowa Smart Premium Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7

Nazwa projektu

Nienazwany projekt 2022-03-17 20:53:38.709






ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

Data 17.03.2022

Rodzina charakterystyki



Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	6,70 m³/h
Wysokość podnoszenia	1,20 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	20,00 °C
Gęstość	998,20 kg/m³
Lepkość kinematyczna	1,00 mm²/s

Dane hydrauliczne (punkt pracy)

Wydajność	6,70 m³/h
Wysokość podnoszenia	1,20 m
Pobór mocy P1	0,06 kW

Dane o produkcie

Pompa bezdławnicowa Smart Premium Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7	
Rodzaj pracy	n-const
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +90 °C
Max. temp otoczenia	40 °C

Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik sprawności energetycznej (IE1)	IE1
Przyłącze sieciowe	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10 %
Max. prędkość obrotowa	2550
Pobór mocy P1 (maks.)	0,08 kW
Pobór prądu	0,58 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Dławik przewodu	

Wymiary przyłącza

Przyłącze po stronie ssawnej	G 1½, PN 10
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1½, PN 10
Długość zabudowy pompy	180 mm

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	7,2 kg
Numer pozycji	2217892