


Maszt aluminiowy MAL-12,5

Ø225mm przy podstawie



Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej

Pakowanie: włóknina polipropylenowa



Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych
42501	MAL-12,5	12,5m	5mm	93,8kg	0,64m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012

MAL-12,5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42501		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Typ wysięgnika	Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WRK-3	15	0,3 (Cx=0,7)	0,24 (Cx=0,7)	0,15 (Cx=0,7)	0,12 (Cx=0,7)
WRK-4	15	0,26 (Cx=0,7)	0,2 (Cx=0,7)	x	x
WRK-5	15	0,17 (Cx=0,7)	0,11 (Cx=0,7)	x	x
WM-1	15	0,37	0,8	0,61	0,56
WM-2	15	0,43	0,36	0,27	0,24
WM-21	15	0,39	0,32	0,24	0,21
WM-21 REG	15	0,36	0,31	0,24	0,19
WM-31 REG	15	0,15	0,11	x	x

Ø225mm przy podstawie

WM-3	15	0,32	0,27	0,2	0,18
WM-4	15	0,29	0,24	0,18	0,16
WM-42	15	0,23	0,18	0,12	0,1
WM-5	15	0,25	0,2	0,14	0,12
WM-6	15	0,22	0,17	0,11	0,1

MAL-12,5		Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx=1			
kod 42501		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
40	0,92	0,78	0,61	0,55	
90	0,78	0,67	0,51	0,46	

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktów bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem. Cradle to Cradle Certified® to zastrzeżony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.