

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkoła Podstawowa Nr. 12 - remont chodnika					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.01189	ha ha	0.012	
				RAZEM	0.012
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 50.02*0.15	m ³ m ³	7.503	
				RAZEM	7.503
3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 68.88	m ² m ²	68.880	
				RAZEM	68.880
4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29+4	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900
6	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900
8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym 35.67	m ³ m ³	35.670	
				RAZEM	35.670
9	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900
10	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900
13	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900
14	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 29+4	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm o wymiarach 10x20 w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 118.9	m ² m ²	118.900	
				RAZEM	118.900