

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kosztorys					
1	Rozdzielnica				
1	KNNR 005	Montaż rozdzielni T1 natynkowa	szt		
d.1	0404-0200	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 005	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301B 10A 6kA	szt		
d.1	0407-0100	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 005	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznika FR 303 40A	szt		
d.1	0407-0400	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 005	Montaż lampki sygnalizacyjnej zielonej L 303	szt		
d.1	0406-0100	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 005	Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego typ 2 DEHNGuard 275	szt		
d.1	0406-0200	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Zasilanie rozdzielni				
6	KNNR 005	Przebijanie w podłożu gazobetonowym otworów w ścianach lub stropach	otwór		
d.2	1209-0100	3	otwór	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 508	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego i z umocowaniem uchwytów przez : przykręcenie do kołków w podłożu betonowym	m		
d.2	0101-0400	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 508	Rury winidurkowe gładkie (sztywne) układane n.t. na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur : RL 28 mm	m		
d.2	0110-0203	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNNR 005	Przewody kabelkowe wciągane do rur	m		
d.2	0203-0400	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNNR 005	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad 6,0 do 16 mm ²	szt		
d.2	1203-0400	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 005	Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar	pomiar		
d.2	1303-0300	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Instalacja oświetlenia				
12	KNNR 005	Oprawy oświetleniowa	kpl		
d.3	0512-0400	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 005	Oprawy ewakuacyjne	kpl		
d.3	0512-0400	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 005	Oprawy awaryjne	kpl		
d.3	0512-0400	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 005	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych rodzaju : łącznik 1-biegunowy łącznik schodowy	szt		
d.3	0307-0110	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 005	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm ²	szt		
d.3	1203-0100	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR 005	Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar	pomiar		
d.3	1303-0100	5	pomiar	5.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
18	KNNR 005	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, o łącznym przekroju żył: do 7,5 mm ² YDyp 3x1,5; 750 V 100	m		
d.3	0212-0100		m	100.000	
				RAZEM	100.000

mgr inż. Maciej Gulczyński
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 nr ewidencji WKP/0484/PWOE/15

