

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.1. 16000 szt. palików sosnowych o średnicy 8 cm, toczonych, impregnowanych ciśnieniowo o długości 250 cm (dalej: *paliki 1.1*)

1.2. 800 szt. palików sosnowych o średnicy 8 cm, toczonych, impregnowanych ciśnieniowo o długości 200 cm (dalej: *paliki 1.2*)

1.3. 90 szt. palików sosnowych o średnicy 12 cm, toczonych, impregnowanych ciśnieniowo o długości 250 cm (dalej: *paliki 1.3*)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV 44191000-5-różne drewniane materiały budowlane

Kod CPV 03419100-1-produkty z drewna ciętego

Parametry będących przedmiotem zamówienia materiałów

Część składowa	Opis
Cechy podstawowe palików 1.1	- długości 2,5 m (\pm 5cm), - średnicy 8 cm (\pm 5 mm), - palik z jednym końcem kapowanym (ściętym pod kątem 90°), drugim końcem szpicowanym (zaostrzonym)
Cechy podstawowe palików 1.2	- długości 2,0 m (\pm 5cm), - średnicy 8 cm (\pm 5 mm), - podpora dwustronnie kapowana (ścięta pod kątem 90°), dopuszczalne jednostronne szpicowanie.
Cechy podstawowe palików 1.3	- długości 2,5 m (\pm 5cm), - średnicy 12 cm (\pm 5 mm), - palik z jednym końcem kapowanym, drugim końcem szpicowanym.
Wilgotność drewna	Wilgotność drewna przed impregnacją maks. 25%
Wymagana impregnacja	Ciśnieniowo-próżniowa w autoklawie.
Klasa zagrożenia	IV klasa zagrożenia (UC-4) zgodnie z normą PN-EN 335-1:2007 - elementy drewniane będące w stałym kontakcie z gruntem i (lub) wodą słodką, także gdy znajdują się pod osłoną. Zabezpieczenie przeciwko owadom, grzybom powodującym rozkład drewna i grzybom pleśniowym.
Środek impregnujący	Zgodny z normą: PN-EN: 351-1:2009 dla klasy użytkowania IV . Preparat niewymywany, miedziowy lub na bazie boru, zgodny z wymaganiami stawianymi przez Forest Stewardship Council (https://pl.fsc.org/pl/dokumenty), przewidziany przez producenta do impregnacji ciśnieniowej.
Klasa zabezpieczenia	Zgodnie z europejską normą podaną przez producenta środka dla IV klasy impregnacji i stosowną retencją preparatu dla IV klasy zagrożenia dla drewna litego.
Stopień przesylenia bielu	Całkowite przesylenie warstwy bielastej palisady wg normy PN-EN: 351-1:2009 dla klasy użycia UC-4
Gwarancja	Minimum 48 miesięcy

3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Harmonogram dostaw:

Nr partii	Ilość	Termin dostawy
Partia I	Nie mniej niż 1 000 szt. palików 1.1	do 7 dni od daty zawarcia umowy
Partia II	Dopełnienie do całkowitej sumy dostaw określonych w pkt. 1	do 14 dni od daty zawarcia umowy

3.2. **Miejsce dostawy i rozładunku towaru:** Gospodarstwo Szkółkarskie Kutery, Kutery 1, 27-230 Brody.

3.3. Rozładunek leży po stronie dostawcy. Miejsce składowania zostanie wskazane przez obecnego na miejscu pracownika Zamawiającego.

3.4. Paliki będą dostarczone na paletach, przez co strony umowy rozumieją każdą formę sztywnego podłoża, z ewentualnymi dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi, umożliwiającą pogrupowanie i połączenie towaru w jednakowej wielkości jednostki, w celu zabezpieczenia na czas transportu, rozładunku oraz składowania. Pomiędzy warstwami palików zastosowane będą drewniane przekładki.