Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Witryna sklepowa ul. Przedwiośnie 6a					
1		**Witryna**			
1 d.1	KNNR 3 0701-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych witryn sklepowych i drzwi. Opis stolarkiokiennej np.: profil aluminiowy ; Kolor profili:X) RAL 8R7036-Lakierowany, nietypowy, Kolor okuć-szary;1EC-31(imitacja stali nierdzewnej). WYPEŁNIENIA: 44,2/18CR/4/18CR/4ESG U=0,5.okucie okienne RU- tylko uchwyt; klamka okienna z boku- Anoda; zawiasy ukryte; okapnik okienny; nawiewnik higrosterowalny;np. Aereco EMM 707+mufa (RAL7036) konstrukcja w 2 lub trzech ramach (zależności od wielkości witryny. DRZWI: kolor profiliX) RAL8R7036, okucia szary)1EC-31(imitacja stali nierdzewnej) 8R7035(szary);8R9006 (srebrny),Wypełnienia:44,2?18CR/4/18CR/4ESG U=0,5; B5121508R7036+ B5121508R7036, samozamykacz GEZE TS 2000 V(ramię standartowe) lub równoważny; okucie okienne RU- uchwy; zamek zapadkowo zasuwkowy, wkładka standard, ; klamka z długim szyldem, Wala H3/S2RAL 9006; próg aluminiowy - anodowany; blacha aluminiowa w kolorze stolarki. Podane w opisie wymagania nie dotyczą użycia materiałów konkretnej firmy lecz mówią o konieczności zastosowania innych lecz o równoważnych lub lepszych. 29.73	m^2 m^2	 29.73	
				RAZEM	29.73
2 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i betonowych na odległość 15.0 km Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 1.8	m^3 m^3	 1.80	
				RAZEM	1.80
3 d.1	kalk własna	Opłata za utylizację 1.8	m^3 m^3	 1.80	
				RAZEM	1.80

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Użytkownik: KZGM w Katowicach