
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, modernizacja drogi gminnej nr 1 15170 R w m. Łączki Jagiellońskie

ADRES INWESTYCJI: Łączki Jagiellońskie

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 29.03.2023

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU	0,00 zł
--	---------

VAT:

PODATEK VAT:	0,00 zł
--------------	---------

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
------------------------------------	---------

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Przebudowa, modernizacja drogi gminnej nr 1 15170 R w m. Łączki Jagiellońskie							
1		Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	70,000	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,000	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	345,000	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	Analiza własna	Czyszczenie kostki betonowej nadającej się do ponownego wbudowania	m2	345,000	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie	m2	345,000	0,00	0,00	0,0000%
6 d.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	345,000	0,00	0,00	0,0000%
7 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	70,000	0,00	0,00	0,0000%
8 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	345,000	0,00	0,00	0,0000%
9 d.1	KNNR 6 0807-04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00	0,0000%
2		Chodniki					
10 d.2	KNR 2-31 0401-06	Wykonanie rowków pod obrzeża wraz z załadunkiem i odwozem urobku na składowisko	m	70,000	0,00	0,00	0,0000%
11 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	70,000	0,00	0,00	0,0000%
12 d.2	KNNR 6 0109-01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem gr.10 cm; Rm=2,5 MPa	m2	345,000	0,00	0,00	0,0000%
13 d.2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	70,000	0,00	0,00	0,0000%
14 d.2	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,000	0,00	0,00	0,0000%
15 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,000	0,00	0,00	0,0000%
16 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	m2	345,000	0,00	0,00	0,0000%
17 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	30,000	0,00	0,00	0,0000%
18 d.2	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,000	0,00	0,00	0,0000%
19 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	394 + (235 * 4,0) = 1 334,000	0,00	0,00	0,0000%
20 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	394 + (235 * 4,0) = 1 334,000	0,00	0,00	0,0000%
21 d.2	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy	m2	(235 * 0,2) = 47,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Chodniki						0,00	0,0000%
Kosztyorys netto						0,00	
VAT 23 %						0,00	
Kosztyorys brutto						0,00	