

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANÝCH**

## **NAZWA INWESTYCJI:**

Wymiana pokrycia dachowego

## **ADRES INWESTYCJI:**

64-130 Rydzyna  
ul. Kościuszki 3

## **INWESTOR:**

Gmina Rydzyna  
ul. Rynek 1  
64-130 Rydzyna

mgr inż. Maciej Bonikowski  
upr. bud. do kierowania  
robotami bud. bez ograniczeń  
w spec. konstr.-bud.  
nr ewid. WKP/0194/OWOK/10

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**  
**Wymiana pokrycia dachowego Kościuszki 3**

**SPIS ZAWARTOŚCI:**

1.	Wymagania ogólne.....	3
2.	Roboty rozbiórkowe.....	4
3.	Dach .....	5
4.	Instalacja odgromowa .....	6

Wzrost: 1,75 m, waga: 75 kg, data urodzenia: 1980-01-01, adres: ul. Kościuszki 3, 00-000 Warszawa, telefon: 22-123 45 67, e-mail: jan.kowalski@wp.pl

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana pokrycia dachowego Kościuszki 3

## 1. Wymagania ogólne

### 1. Wstęp

#### 1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja wymagań ogólnych odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy.

#### 1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuką budowlaną.

## 2. Odbiory.

### 2.1. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

## 3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

## 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Kierownika Robót.

## 5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

## 6. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## Wymiana pokrycia dachowego Kościuszki 3

### **2. Roboty rozbiórkowe**

#### **1. Wstęp**

##### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

##### **1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST, poleceniami Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuką budowlaną.

#### **2. Materiały**

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

#### **3. Sprzęt**

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

#### **4. Transport**

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

#### **5. Wykonanie robót**

##### **5.1. Roboty przygotowawcze**

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

##### **5.2. Roboty rozbiórkowe**

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

#### **6. Odbiór robót**

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

#### **7. Uwagi szczegółowe**

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## Wymiana pokrycia dachowego Kościuszki 3

### 3. Dach

#### 1. Wstęp

##### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego

##### 1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST, poleceniami Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuką budowlaną.

#### 2. Materiały

Tarcica kl. min II

Membrana paroizolacyjna min. 200g/m<sup>2</sup>

Blachodachówka imitująca karpiówkę w kolorze czerwonym

Blacha powlekana z bl. powlekanej gr. 0,5mm

Rynny spustowe z bl. powlekanej śr. 150 mm gr. 0,5mm

Papa nawierzchniowa gr. min. 5,2mm

Papa podkładowa

#### 3. Sprzęt

Do robót dachowych może być użyty dowolny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta

#### 4. Transport

Transport materiałów środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

##### 5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wykonać zabezpieczenie drzew.

##### 5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

#### 6. Odbiór robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

#### 7. Uwagi szczególne

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## Wymiana pokrycia dachowego Kościuszki 3

### **4. Instalacja odgromowa**

#### **1. Wstęp**

##### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji odgromowej

##### **1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST, poleceniami Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuką budowlaną.

#### **2. Materiały**

Zgodnie z projektem wykonawczym

#### **3. Sprzęt**

Do robót może być użyty dowolny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta

#### **4. Transport**

Transport materiałów środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

#### **5. Wykonanie robót**

Zgodnie z WT, przepisami BHP oraz sztuką budowlaną

#### **6. Odbiór robót**

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

#### **7. Uwagi szczególne**

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.