

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI:

Wymiana pokrycia dachowego

ADRES INWESTYCJI:

64-130 Rydzyna
ul. Leszczyńskiego 1

INWESTOR:

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

mgr inż. Małgorzata Bonkowski
upr. bud. do kierowania
robótami bud. bez ograniczeń
w spec. konstr.-bud.
nr ewid. WKD/194104/10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymiana pokrycia dachowego Leszczyńskiego 1

SPIS ZAWARTOŚCI:

1.	Wymagania ogólne.....	3
2.	Roboty rozbiórkowe.....	4
3.	Dach	5
4.	Instalacja odgromowa	6

Wymagania ogólne (zob. rozdział 1)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana pokrycia dachowego Leszczyńskiego 1

1. Wymagania ogólne

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja wymagań ogólnych odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy.

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuką budowlaną.

2. Odbiory.

2.1. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Kierownika Robót.

5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

6. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana pokrycia dachowego Leszczyńskiego 1

2. Roboty rozbiórkowe

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST, poleceniami Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuką budowlaną.

2. Materiały

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. Sprzęt

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Odbiór robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

7. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana pokrycia dachowego Leszczyńskiego 1

3. Dach

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST, poleceniami Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuką budowlaną.

2. Materiały

Tarcica kl. min II

Membrana paroizolacyjna min. 200g/m²

Blachodachówka imitująca karpiówkę w kolorze czerwonym

Blacha ocynkowana gr. 0,5mm

Rynny spustowe śr. 150 mm gr. 0,5mm

3. Sprzęt

Do robót dachowych może być użyty dowolny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta

4. Transport

Transport materiałów środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wykonać zabezpieczenie drzew.

5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Odbiór robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

7. Uwagi szczególne

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana pokrycia dachowego Leszczyńskiego 1

4. Instalacja odgromowa

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji odgromowej

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST, poleceniami Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuką budowlaną.

2. Materiały

Zgodnie z projektem wykonawczym

3. Sprzęt

Do robót może być użyty dowolny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta

4. Transport

Transport materiałów środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

Zgodnie z WT, przepisami BHP oraz sztuką budowlaną

6. Odbiór robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości przez Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

7. Uwagi szczegółowe

Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.