

Tabela nr 1 Zjazdy

Lp.	Km	Rozebranie podbudowy z kruszywa 20 cm.	Rozebranie nawierzchni z kruszywa/ gruntu grubości śr. 20 cm.	Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych	Rozebranie ścian przepustów	Rozebranie przepustów	Wykonanie korytowania, profilowania oraz zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne 56 cm	Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm	Stab. C1,5/2,0 ≤ 4,0 Mpa, gr. 25 cm	Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm	Ułożenie obrzeża betonowego 8 x 30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15
		pow. m ²	pow. m ²	pow. m ²	obj. m ³	dł. m	pow. m ²	pow. m ²	pow. m ²	pow. m ²	dł. m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zjazd indywidualny - strona prawa											
1	6+071,78	12,00	12,00			6,00	23,00	23,00	23,00	23,00	15,00
2	6+079,78	11,00	11,00				24,00	24,00	24,00	24,00	15,00
3	6+115,30	20,00		20,00	3,25	6,00	24,00	24,00	24,00	24,00	15,00
4	6+318,15	28,00	28,00		2,65	6,00	22,00	22,00	22,00	22,00	15,00
SUMA		71,00	51,00	20,00	5,90	18,00	93,00	93,00	93,00	93,00	60,00