



**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
Sp. z o.o.  
w Chodzieży**

ul. Kochanowskiego 29  
64-800 Chodzież

tel. 67 281 16 10  
e-mail: [worknet@mwik.pl](mailto:worknet@mwik.pl)  
[www.mwik.pl](http://www.mwik.pl)

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

DLA PRZETARGU

**„NA DOSTAWĘ RUR I ARMATURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ”**

Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Chodzież, dnia 23.01.2023 r.

Zatwierdzam.....

### Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia:

<b>L.p.</b>	<b>Oznaczenie Części</b>	<b>Nazwa części</b>
1	Część I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2	Część II	Wzór umowy na dostawę rur i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Cześć I: Instrukcja dla Wykonawców .....	
1. Nazwa i adres Zamawiającego .....	4
2. Tryb udzielania zamówień.....	4
3. Strona prowadzonego postępowania .....	4
4. Opis przedmiotu zamówienia (podział na części). .....	4
5. Zamówienia częściowe, wariantowe oraz zmniejszenie lub zwiększenie zamówienia .....	12
6. Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych zamówień częściowych.....	12
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.....	13
8. Wadium .....	13
9. Opis sposobu przygotowania oferty .....	13
10. Zawartość oferty .....	14
11. Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ.....	14
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami .....	14
13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty .....	15
14. Miejsce i termin otwarcia ofert.....	15
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.....	15
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ....	15
16. Termin związania ofertą .....	15
17. Opis sposobu obliczenia ceny.....	16
18. Kryteria oceny ofert.....	16
19. Uzupełnienie oferty .....	17
20. Wykluczenie Wykonawcy .....	17
21. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.....	17
22. Informacje ogóle dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia .....	18
23. Unieważnienie postępowania .....	18
24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami .....	18
25. Informacja o sposobie zapoznania się Wykonawców z treścią regulaminu. ....	19
26. Postanowienia końcowe.....	19
27. Wykaz załączników do niniejszego IDW .....	21

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

**Nazwa:** Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży

**Adres:** ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież

**NIP:** 764-21-91-608

**Telefon:** 67 281 16 10

**E-mail:** [worknet@mwik.pl](mailto:worknet@mwik.pl)

**Strona internetowa:** [www.mwik.pl](http://www.mwik.pl)

**Kraj:** Polska

**Województwo:** wielkopolskie

## 2. Tryb udzielania zamówień

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w MWiK Spółka z o.o. w Chodzieży ze stycznia 2023 roku.

## 3. Strona prowadzonego postępowania

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na stronie Platformy zakupowej Open Nexus [https://platformazakupowa.pl/pn/mwik\\_chodziej/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_chodziej/proceedings)

## 4. Opis przedmiotu zamówienia (podział na części).

### 1. Zamówienie częściowe nr 4/1/2022 hydranty nadziemne, hydranty podziemne wraz z osprzętem.

#### 1.1. Hydrant podziemny:

- ciśnienie robocze: min **PN 10** max. **PN 16**, średnica **DN 80**;
- głębokość zabudowy: **RD 1500** hydrant podziemny;
- kolumna: monolityczna z żeliwa sferoidalnego;
- ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o minimalnej grubości **250 μm**, części zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące;
- głowica zaworu i uchwyt kłowy: żeliwo sferoidalne;
- kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;
- odwodnienie: samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu;
- grzyb odcinający całkowicie zwulkanizowany guma **EPDM**;
- trzpień , śruby i wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewnej;
- atesty: higieniczny **PZH** , Certyfikat CE ,Świadectwo dopuszczenia CNBOP-Józefów;  
przeznaczenie: do montażu w sieciach wodociągowych, służących do przesyłania wody pitnej;
- zabezpieczenie hydrantu (**podwójne zamknięcie kulą**).

#### 1.2. Hydrant nadziemny:

- ciśnienie robocze min **PN 10** max. **PN 16** , średnica **DN 80**;

- głębokość zabudowy **RD 1800**;
- korpus górny , komora kuli i kolumna hydrantu: wykonana z żeliwa sferoidalnego;
- kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;
- grzyb odcinający: całkowicie zwulkanizowany guma **EPDM**;
- trzpień , śruby i wrzeciono: wykonany ze stali nierdzewnej;
- odwodnienie samoczynne z chwila pełnego odcięcia przepływu;
- zabezpieczenie antykorozyjne: farbą epoksydową o minimalnej grubości **250 µm** na zewnątrz odporna na promienie UV, części odporne antykorozyjnie i na środki dezynfekujące, kolor hydrantu: czerwony;
- odejścia hydrantu: dwa odejścia **DN 75 mm**;
- atesty: higieniczny **PZH** , Certyfikat CE, Świadectwo dopuszczenia CNBOP-Józefów;  
przeznaczenie: do montażu w sieciach wodociągowych, służących do przesyłania wody pitnej;
- zabezpieczenie hydrantu (**podwójne zamknięcie kulą**);
- maksymalnie jedno połączenie kołnierzowe w budowie hydrantu (nie licząc połączenia hydrant sieć)
- zamknięcie hydrantu : doszczelnienie grzyba zamykającego do mosiężnego gniazda umieszczonego w korpusie dolnym.

## 2. Zamówienie częściowe nr 4/2/2022 zasowy kołnierzowe z osprzętem.

### 2.1. Zasowy kołnierzowe:

- ciśnienie robocze: min **PN 10** max. **PN 16** korpus zasowy z żeliwa sferoidalnego,
- owiercenie kołnierzy: 8 otworów PN-EN 1092-2:1999, zabudowa krótka F4;
- ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej zewnątrz i wewnątrz, minimalna. grubość **250 µm** , wymagany certyfikat **GSK**;
- stała lub wymienna nakrętka klina: mosiężna;
- przelot zasowy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń;
- trzpień (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem przesuwu klina;
- klin z żeliwa sferoidalnego wulkanizowany na całej powierzchni ( wewnątrz i zewnątrz ) powłoką z gumy EPDM lub z powłoki elastomerowej.
- prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ściskanie i zużycie tworzywa sztucznego;
- śruby łączące korpus i pokrywę: ze stali nierdzewnej lub stalowe, wpuszczone całkowicie w gniazda pokrywy zabezpieczone masą na gorąco.

### 2.2. Przedłużacz trzpienia – teleskopowy:

- rura ochronna z materiału PE;
- pokrywa górna i dolna wykonana z materiału PE;
- kołpaki i kostka wykonana z żeliwa sferoidalnego ocynkowanego lub ze stali nierdzewnej;
- profil kwadratowy ze stali ocynkowanej;
- oznaczenie: trwałe na rurze zewnętrznej przedłużacza w celu określenia wymiaru i długości;

- regulacja długości teleskopu w zakresie min. **1050-1750**, dopuszcza się również zakres od 1300 - 1800 w zależności od potrzeb Zamawiającego
- zabezpieczenie przedłużacza trzpienia zawleczką ze stali nierdzewnej;
- przedłużacz trzpienia musi być wykonany u tego samego producenta u którego została wykonana zasuwka i zasuwka, czyli muszą tworzyć pasujący ze sobą kompl.

### 3. Zamówienie częściowe nr 4/3/2022 zasuwki do przyłączy domowych z osprzętem.

#### 3.1. Zasuwki do przyłączy domowych:

- typ połączenia: obustronne końcówki kielichowe do rur PE (złącze ISO) z pierścieniem zaciskowym i uszczelką,
- ciśnienie nominalne min. **PN 10** max. **PN 16**;
- ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej zewnątrz i wewnątrz, minimalna grubość - **250 µm**, wymagany certyfikat **GSK** .
- przelot przez zasuwę prosty, niezakłócony, bez gniazda
- uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający z gumy NBR (uszczelka czyszcząca) i minimum 3 o-ringi z gumy NBR lub elastomeru.
- korpus, pokrywa: z żeliwa sferoidalnego;
- klin : rdzeń z mosiądzu (dla średnic DN 25 - 32), rdzeń z żeliwa sferoidalnego lub z mosiądzu (dla średnic DN 40 - 50), zawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM lub z elastomeru.
- trzpień: (wrzeciono) stal nierdzewna 1.4104, z gwintem walcowanym na zimno,
- śruby pokrywy: nierdzewne i wpuszczane całkowicie w gniazda pokrywy zabezpieczone masą na gorąco.

#### 3.2. Przedłużacz trzpienia – teleskopowy:

- rura ochronna z materiału PE;
- pokrywa górna i dolna wykonana z materiału PE;
- kołpaki i kostka wykonana ze stali nierdzewnej lub z żeliwa sferoidalnego ocynkowanego
- profil kwadratowy ze stali ocynkowanej;
- oznaczenie: trwałe na rurze zewnętrznej przedłużacza w celu określenia wymiaru i długości;
- regulacja długości teleskopu w zakresie min. **1050-1750**, dopuszcza się również zakres od 1300 - 1800 w zależności od potrzeb Zamawiającego.
- zabezpieczenie przedłużacza trzpienia zawleczką ze stali nierdzewnej;
- przedłużacz trzpienia musi być wykonany u tego samego producenta u którego została wykonana zasuwka, czyli muszą tworzyć pasujący ze sobą nierozłączny komplet.

#### **4. Zamówienie częściowe nr 4/4/2022 łączniki oraz nakładki siodłowe wraz z opaskami, nakładka siodłowa zaślepiająca wraz z opaskami, nawiertki, skrzynki zasuwowe, skrzynki hydrantowe.**

##### **4.1. Łączniki rurowe i kołnierzowe załącznik 4/4 poz. 13 – 21, 25 - 30**

- korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego;
- odlew korpusu z oznakowaniem producenta, średnicy i zakresem uszczelnienia;
- uszczelnienie łącznika – elastomer lub guma EPDM dopuszczona do kontaktu z wodą pitną;
- śruby ze stali nierdzewnej A2 bez nakrętek ,wkręcane w nagwintowane nadlewy w korpusie, lub śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej lub pokryte powłoką Sheraplex.
- odchylenia kątowe min. 8° w łączniku rurowo kołnierzowym , oraz min. 16° w łączniku rurowym;
- minimalny zakres montażowy łączników:

- DN 65	- 69/88
- DN 80	- 88/109
- DN 100	- 107/128
- DN 100	- 105/135
- DN 125	- 132/155
- DN 150	- 155/195
- DN 150	- 158/182
- DN 200	- 217/241
- DN 250	- 268/290

##### **4.2. Łączniki rurowe i kołnierzowe z blokadą zapobiegająca przesunięciu, 4/4 poz. 22 – 24, 31 - 33**

- korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego;
- odlew korpusu z oznakowaniem producenta, średnicy i zakresem uszczelnienia;
- uszczelnienie łącznika zintegrowana z stożkowym pierścieniem mosiężnym – elastomer dopuszczony do kontaktu z wodą pitną;
- śruby ze stali nierdzewnej A2 bez nakrętek ,wkręcane w nagwintowane nadlewy w korpusie;
- odchylenia kątowe min. 3° w łączniku rurowo kołnierzowym , oraz min. 6° w łączniku rurowym;
- zakres montażowy łączników:

- DN 80	- 80/90
- DN 100	- 100/110
- DN 150	- 150/160

##### **4.3. Nakładki siodłowe wraz z opaskami do rur ( stal, żeliwo, azbest, PE i PVC ): 4/4 poz. 1 - 9**

- ciśnienia PN10/PN16;
- nakładka siodłowa do nawiercania aparatem pod ciśnieniem z odcięciem nożowym lub zaworem. Nakładka powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego, opaska mocująca do nakładki wykonana z stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego przed korozją powłoką epoksydową min. 250 µm.

Opaska do nakładki powinna być uniwersalna w taki sposób aby można był ją zastosować w wybranej średnicy na rury z różnego materiału (stal, żeliwo, azbest.). W przypadku opaski mocującej z żeliwa sferoidalnego wykorzystywanej do montażu na rury ( PE, PVC ) wymagane są widelki dystansowe zabezpieczające przed ściśnięciem rury oraz zintegrowany zawór kulowy ( DN 50 ) umożliwiający odcięcie przepływu wody.

#### **4.4. Nakładka siodłowa zaślepiająca: 4/4 poz. 10, 11, 12**

- ciśnienie PN10/PN16;
- nakładka siodłowa z żeliwa sferoidalnego do zaślepiania nieużywanych otworów w rurociągach;
- wyprofilowana konstrukcja obejmująca dolnej umożliwiająca montaż na rurę azbest, żeliwo, stal, PVC, PE
- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką epoksydową min. 250 µm.

#### **4.5. Nawiertka samowiercąca: 4/4 poz. 34 - 38**

- ciśnienie PN10/16;
- wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne zamknięcie;
- nóż ze stali nierdzewnej, średnica nawiercania min. 38 mm;
- uszczelnienie o-ringowe;
- głowica zabezpieczona przed wykręceniem;
- obejmą wyłożoną gumą na całej powierzchni;
- śruby łączące obejmę dolną ze stali nierdzewnej ( A2 ) w rozmiarze M16/60
- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką epoksydową min. 250 µm.

#### **4.6. Skrzynki uliczne zasuwowe z PEHD:**

- wysokość **270 mm**;
- średnica zewnętrzna górnej części skrzynki minimum **185 mm**;
- grubość pokrywy w części środkowej obok zagłębienia do haka powinna wynosić minimum **10 mm**;
- kształt pokrywy okrągły
- korpus wykonany z tworzywa **PEHD** uźebrowany;
- pokrywa z żeliwa szarego zabezpieczona farbą antykorozyjną bitumiczną;
- w pokrywie ucho do otwierania hakiem.

##### **4.6.1. Podstawa pod skrzynki uliczne zasuwowe.**

- materiał **HDPE**;
- wymiar min. **340 x 340 mm**.

##### **4.6.2. Skrzynki uliczne dla hydrantów:**

- korpus: z materiału **HDPE** uźebrowana;
- pokrywa: żeliwo szare;
- w pokrywie ucho do otwierania hakiem.



#### 4.6.3. Podstawa pod skrzynki uliczne dla hydrantów:

- materiał **HDPE**;
- wymiar min. **520 x 420 mm**.

#### 4.6.4. Skrzynki uliczne zasuwowe z żeliwa:

- wysokość **270 mm**;
- średnica zewnętrzna górnej części skrzynki minimum **185 mm**;
- grubość pokrywy w części środkowej obok zagłębienia do haka powinna wynosić minimum **10 mm**;
- kształt pokrywy okrągły
- korpus wykonany z żeliwa;
- pokrywa i korpus z żeliwa zabezpieczona farbą antykorozyjną - bitumiczną;
- w pokrywie ucho do otwierania hakiem.

### 5. Zamówienie częściowe nr 4/5/2022 króćce, kołnierze stalowe i żeliwne, zaślepy, trójniki żeliwne, kolana kołnierzowe, zwężki dwukołnierzowe, opaski naprawcze, nasuwki dwudzielne naprawcze, włazy i wpusty.

#### 5.1. Armatura żeliwna :trójniki, kołnierze, zwężki dwukołnierzowe, zaślepy, kolana, króćce FF i FW, uszczelki płaskie:

- zaślepy, kolana, króćce FF i FW, trójniki, zwężki dwukołnierzowe: wyroby przeznaczone do wody pitnej, wykonane z żeliwa sferoidalnego wytrzymałe na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10, zabezpieczone przed korozją wewnątrz i zewnątrz powłoka z farby epoksydowej o grubości minimum **250 µm**;
- kołnierze: wykonane ze stali ocynkowanej;
- zwężka dwukołnierzowa: długość zabudowy minimum **L – 200**;
- uszczelki płaskie: wykonane z gumy EPDM, grubość minimalna uszczelki **4 mm**; **4/5 poz. 43, 44, 45, 46, 47, 48**;

#### 5.2. Opaski naprawcze, nasuwki dwudzielne i naprawcze:

- opaska naprawcza wykonana ze stali nierdzewnej;
- śruby stal nierdzewna lub pokryte teflonem;
- minimalny zakres zabudowy
- DN 20 do DN 40                    - 100 mm
- DN 50 do DN 250                - 250 mm
- nasuwki dwudzielne wykonane z żeliwa sferoidalnego;
- śruby i nakrętki stal ocynkowana;
- uszczelka z gumy EPDM;
- powłoka antykorozyjna z farby epoksydowej.

### 5.3. Włazy kanałowe i wpusty uliczne:

- włazy kanałowe wykonane z żeliwa szarego, pokrywy z wykładziną betonową (dotyczy wjazdów o dopuszczalnym obciążeniu 40 ton). Pozostałe włazy z pokrywą żeliwną.
- klasa wytrzymałości betonu C35/45 ( dotyczy pokrywy wypełnieniem betonowym);
- włazy z pokrywą o wypełnieniu betonowym powinny być wyposażone w wkładkę gumową amortyzacyjną;
- prześwit wjazdu DN 600;
- wysokość korpusu 110 - 150 mm;
- wpust uliczny : wykonany z żeliwa szarego;
- wpust uliczny wyposażony w żeliwną kratę bez zamknięcia i zawiasów;
- podstawa wpustu z pełnym kołnierzem;
- klasa D 400;
- wymiar wpustu 620 mm x 420 mm;
- wysokość wpustu 150 mm.

## 6. Zamówienie częściowe nr 4/6/2022 rury ciśnieniowe, rury kanalizacyjne, redukcje, redukcje kanalizacyjne, trójniki, nasuwki. (z materiału PE i PVC)

### 6.1. Rury i kształtki ciśnieniowe z tworzyw sztucznych:

- wyroby te powinny być wykonane z polichlorku winylu lub polietylenu, dopuszczone do pracy przy ciśnieniu nie mniejszym niż PN 10;
- wytrzymałość na temperaturę: - 20° C do 45°;
- wyposażone w uszczelkę
- **rura RC**: dwuwarstwowa produkowana z polietylenu PE typ 100-RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporna na korozję naprężeniową i obciążenia punktowe.

### 6.2. Rury i kształtki kanalizacyjne:

- rury wykonane z PVC z jednolitym rdzeniem SDR 34, klasy S, powierzchnia zewnętrzna gładka (bez rdzenia spienionego);
- kinety studni i kształtki (trójniki, kolana) – monolityczne z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami;
- kształtki kielichowe – monolityczne, rury i kształtki powinny być zaopatrzone w uszczelki producenta i tworzyć komplet.

**7. Zamówienie częściowe nr 4/7/2022 kształtki stalowe ocynkowane, nypły, mufy, kolana, trójniki, redukcje, zawory, głowice, korki, złącza, konsole wodomierzowe, przedłużki i śrubunki wodomierzowe, uszczelki wodomierzowe.**

**7.1. Rury, zawory i kształtki ocynkowane, śrubunki:**

- zawory kulowe – korpus mosiężny, uszczelnienie kuli teflonem, wzmocnione ścianki w miejscu przewężenia korpusu zaworu z kulą;
- głowica zaworu grzybkowego wykonana z mosiądzu montowana na gwint, uszczelnienie zaworu gumowe;
- korpusy zaworów grzybkowych oraz łączniki (kolana, trójniki itp.) – wykonane z żeliwa, ciągłego ocynkowanego, w/w wyroby muszą mieć dopuszczenie do pracy na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10;
- zawory antyskażeniowe, zgodne z normą; PN-EN 13959, ISO 228, NF E 03-005, zakres temperatur pracy: min. -10° C max. + 80° C, zespół zamykania: podwójne prowadzenie zawieradła (osiowe i boczne) wspomagane sprężyną, uszczelnienie korka z EPDM.
- Zawory grzybkowe mosiężne – korpus, element zamykający wykonane z mosiądzu; uszczelnienie trzpienia teflonem, uszczelnienie grzybka z gumy NBR; pokrętło z tworzywa; maksymalne ciśnienie robocze PN 10; temperatura robocza 0°C + 100°C; **4/7 poz. 64, 65, 66, 67**
- Konsola wodomierzowa wykonana z wspornika stalowego wyposażonego w dwa półśrubunki kompensacyjne i dwa kołki rozporowe. Konsola powinna mieć zmienną regulację zabudowy wodomierza, dla konsoli DN 20 (L - 130 do 190 mm) i DN 25 (L – 165 do 260 mm);
- minimalne grubości ścianki trzpienia i nakrętki śrubunków wodomierzowych:
  - DN 15                    trzpień – 1,5 mm, nakrętka 2,5 mm
  - DN 20                    trzpień – 1,5 mm, nakrętka 3 mm
  - DN 25                    trzpień – 3,5mm, nakrętka 3,5mm
  - DN 32                    trzpień – 4 mm, nakrętka 4 mm
  - DN 40                    trzpień – 4 mm, nakrętka 4 mm
- minimalna grubość uszczelki wodomierzowej dla średnic:
  - DN 15                    - 2 mm
  - DN 20                    - 2 mm
  - DN 25                    - 3 mm
  - DN 32                    - 3 mm
  - DN 40                    - 4 mm

**8. Zamówienie częściowe nr 4/8/2022 kształtki elektrooporowe PE: adaptory, mufy proste, mufy redukcyjne, kolana, trójniki, tuleje, dwuzłącza PE, dwuzłącza PE „wciskane”, złącza i kolana PE/GW, złącza i kolana PE/GW „wciskane”, kołnierze do tulei.**

### **8.1. Kształtki PE elektrooporowe:**

- wyroby winny odpowiadać wymogom do zgrzewania za pomocą uniwersalnej zgrzewarki elektrooporowej Fusion i Nowatech;
- kształtki elektrooporowe winny być z materiału: polietylen klasy PE100; SDR 11;
- kody kreskowe powinny być mocowane do kształtki lub karta kodów powinna być razem z kształtką w opakowaniu;
- adapter DN 32/25/GW/GZ z bosym końcem : grubość ścianki z gwintem min. 5 mm;
- uzwojenie grzewcze kolanach i mufach: pokryte cienką warstwą polietylenu, która chroni drut oporowy przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zgrzewania kształtki;
- trójniki siodłowe: wyposażony w nawiertkę do nawiercania pod ciśnieniem;
- kształtki PE skręcane: ciśnienie robocze nie mniejsze niż PN 10;
- kolana i złącza skręcane PE : przelot wewnątrz pełny, równy średnicy nominalnej bez zwężeń.
- kształtki PE typu „wciskanego” winny być z części: polipropylen, uszczelki z przeznaczeniem do wody pitnej, zakres średnic 20-63mm, ciśnienie robocze nie mniejsze niż PN 10
- płyn do czyszczenia i odtłuszczenia miejsca zgrzewania rury z kształtką elektrooporową o poj. 1 L;

## **5. Zamówienia częściowe, wariantowe oraz zmniejszenie lub zwiększenie zamówienia**

Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na jedną część lub całość zamówienia. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. Postępowanie może zakończyć się wyborem kilku Wykonawców (jeden na każdą część zamówienia).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości (wielkości) zamówienia do 20 % według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Taka zmiana nie może rodzić żadnych skutków dla Zamawiającego.

## **6. Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych zamówień częściowych.**

Wykonywanie zamówienia częściowego odbywać się będzie w terminie:

### **1) 6 miesięcy od daty podpisania umowy dla:**

- **Zamówienia nr 4/1/2023**
- **Zamówienia nr 4/2/2023**
- **Zamówienia nr 4/3/2023**
- **Zamówienia nr 4/4/2023**
- **Zamówienia nr 4/5/2023**
- **Zamówienia nr 4/6/2023**

- **Zamówienia nr 4/7/2023**
- **Zamówienia nr 4/8/2023**

### **Uwaga:**

1. **Zamawiający przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia umowy podstawowej i udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego polegającego na powtórzeniu cyklicznych dostaw przez okres dalszych 6 miesięcy. Przedłużenie umowy nastąpi w formie aneksu na okres kolejnych 6 miesięcy na tych samych warunkach. Decyzja dotycząca zawarcia aneksu musi być zaakceptowana obustronnie – przez Zamawiającego i Wykonawcę. Cena za produkt nie ulegnie zmianie.**
2. **Na każde z zamówień zostanie sporządzona odrębna umowa, niezależnie od tego czy Wykonawca wygra jedno czy też kilka zamówień.**

## **7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

**7.1** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 regulaminu, należy do oferty załączyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie winny być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ,
- 2) W przypadku spółek cywilnych kopię umowy spółki w zakresie jej reprezentacji,
- 3) Aktualny **Atest Państwowego Zakładu Higieny** dopuszczający wyroby objęte ofertą do kontaktu z wodą pitną,
- 4) Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

## **8. Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **9. Opis sposobu przygotowania oferty**

**9.1** Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena dla każdej z części zamówienia, którego dotyczy oferta. Złożenie większej ilości ofert na daną część przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie jego wszystkich ofert na daną część.

**9.2** Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.

**9.3** Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzory dołączonych formularzy powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty.

**9.4** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, druki i zobowiązania oraz załączniki do oferty.

**9.5** Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

**9.6** Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

**9.7** Wykonawca musi złożyć ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/mwik\\_chodziej/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_chodziej/proceedings)

## 10. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) **Załącznik nr 1** – Formularz oferty,
- 2) **Załącznik nr 2** – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
- 3) **Załącznik nr 3** – Wzór Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela
- 4) **Załącznik nr 4** – Wzór Formularza cenowego w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

## 11. Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosok o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Treść wyjaśnień Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- 1) W zakresie merytorycznym:

Pan Paweł Zieliński

Telefon: (67) 28 11 610

- 2) W sprawach proceduralnych:

Pani Justyna Pytel

Telefon: (67) 28 11 610

### **13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

**13.1** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/mwik\\_chodziej/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_chodziej/proceedings)

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

**13.2** Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć **do dnia 3 lutego 2023 r. do godziny 10:00.**

**13.3** Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

**13.4** Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na platformie zakupowej.

**13.5** Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

### **14. Miejsce i termin otwarcia ofert**

**14.1** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2023 r. o godzinie 10:05.

**14.2** Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformacyjnego i w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie prowadzonego postępowania

**14.3** Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert, a protokół z jego otwarcia udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawierający informacje o nazwach (firmy) oraz adresach Wykonawców, a także informacje dotyczące punktacji ofert

### **15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **16. Termin związania ofertą**

**16.1** Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**16.2** Wykonawcy mogą przedłużyć termin związania ofertą na wniosek Zamawiającego albo samodzielnie na okres nie dłuższy niż kolejne 45 dni. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę powoduje odrzucenie jego oferty.

## 17. Opis sposobu obliczenia ceny

**17.1** Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, z osobna dla każdej objętej ofertą części zamówienia.

**17.2** Ceną oferty jest suma (netto) wymieniona w Formularzu Ofertowym.

**17.3** Wykonawca zobowiązany jest podać cenę całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz wartość podatku VAT.

**17.4** Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SWZ wzorze umowy na świadczenie dostawy.

## 18. Kryteria oceny ofert

**18.1** Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną ich oferty odrzucone przez Zamawiającego.

**18.2** Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny (100 %). Jest to jedyne kryterium, na podstawie którego będą oceniane oferty.

**18.3** Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego cena podana w Formularzu ofertowym będzie najniższa, dla każdej danej części zamówienia.

**18.4** Sposób obliczenia ocenianej oferty:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferty najniższej}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt}$$

**18.5** Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu/tym Wykonawcy/ Wykonawcom, który/którzy przedstawi/ przedstawia, najniższą cenę za realizację zamówienia.

**18.6** Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**18.7** Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.



## **19. Uzupelnienie oferty**

**19.1** Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SWZ potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego odnośnie oferowanych dostaw, bądź złożyli przedmiotowe dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do uzupełnienia ich w określonym terminie

**19.2** W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę dokumentów żądanych przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający może jeden raz wezwać Wykonawcę do uzupełnienia danego rodzaju dokumentu. Jeżeli Zamawiający posiada wątpliwości co do jakiegokolwiek dokumentu złożonego przez Wykonawcę w ofercie, powinien wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty lub danego dokumentu.

**19.3** Dokumenty złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia, uznaje się za część oferty Wykonawcy.

**19.4** Dokumenty złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia, muszą potwierdzać, że na dzień upływu terminu składania ofert Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania.

## **20. Wykluczenie Wykonawcy**

**20.1** Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do postanowień § 10 Regulaminu.

**20.2** Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## **21. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania**

**21.1** Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ.

**21.2** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie,

**21.3** Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

## **22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia**

**22.1** Wykonawca składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

**22.2** Zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**22.3** Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w części II niniejszego SWZ.

## **23. Unieważnienie postępowania**

**23.1** Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- a) Nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
- b) Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- c) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie umowy,
- d) Jest niecelowe z punktu widzenia interesu publicznego.

**23.2** Zamawiający może w każdej chwili zakończyć postępowanie bez wyboru jakiegokolwiek oferty bez konieczności podawania przyczyny.

## **24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

**24.1** Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem

Platformy zakupowej, działającej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/mwik\\_chodziez/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_chodziez/proceedings) W celu uzyskania odpowiedzi na pytania

**24.2** Wykonawca zobowiązany jest przekazywać pytania, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

**24.3** Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po której pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

**24.4** Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.

**24.5** Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

**24.6** Wymaga się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem emaila.

**24.7** Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:

- a) „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnym pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz
- b) „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

## **25. Informacja o sposobie zapoznania się Wykonawców z treścią regulaminu.**

**25.1.** Przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni zapoznać się z treścią Regulaminu, na podstawie którego następuje udzielenie zamówienia.

**25.2.** Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego [www.mwik.pl](http://www.mwik.pl) lub w jego siedzibie.

## **26. Postanowienia końcowe.**

### **1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Chodzieży przy ul. Jana Kochanowskiego 29 (64 - 800)** (zwana dalej „Zamawiającym”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046107, legitymująca się następującym numer NIP 764-21-91-608 oraz numerem REGON 570858709, nr tel.: 67 28 11 622 lub 67 28 11 610, e-mail: [chodziez@mwik.pl](mailto:chodziez@mwik.pl)
- u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych: **Krzysztof Ślósarski**, z którym można skontaktować się za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: [worknet@mwik.pl](mailto:worknet@mwik.pl)

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu zamówień obowiązującego u Zamawiającego ;
- W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciężących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia jest dobrowolny, konsekwencją nie podania w/w danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu.
- Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:

---

**1 UWAGA:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**2 UWAGA:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

## **27. Wykaz załączników do niniejszego IDW**

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia są:

**Załącznik nr 1** – Wzór Formularza oferty,

**Załącznik nr 2** – Wzór Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,


**Załącznik nr 3** – Wzór Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela

**Załącznik nr 4** – Wzór Formularza cenowego w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

W/w załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 10 niniejszego IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

**Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty**

.....  
(miejsce i data sporządzenia)



**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
Sp. z o.o. w Chodzieży**  
ul. Kochanowskiego 29  
64-800 Chodzież.

**FORMULARZ OFERTY**

1. Pełna nazwa Wykonawcy:

.....  
.....

2. Dokładny adres Wykonawcy:

.....  
.....

3. Nawiązując do ogłoszonego z dnia .....r. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez MWiK spółka z o.o. **na dostawę rur i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej**, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

**Zamówienie nr 4/1/2023**

Netto ..... zł.  
(słownie: .....  
.....zł).

Brutto ..... zł.  
(słownie: .....  
.....zł).

**Zamówienie nr 4/2/2023**

Netto ..... zł.  
(słownie: .....  
.....zł).

Brutto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

**Zamówienie nr 4/3/2023**

Netto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

Brutto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

**Zamówienie nr 4/4/2023**

Netto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

Brutto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

**Zamówienie nr 4/5/2023**

Netto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

Brutto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

**Zamówienie nr 4/6/2023**

Netto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

Brutto ..... zł.

(słownie: .....  
.....zł).

**Zamówienie nr 4/7/2023**

Netto ..... zł.

(słownie: .....

.....zł).

Brutto ..... zł.

(słownie: .....

.....zł).

**Zamówienie nr 4/8/2023**

Netto ..... zł.

(słownie: .....

.....zł).

Brutto ..... zł.

(słownie: .....

.....zł).

1. Oświadczamy, że podane ceny w ofercie są stałe w okresie obowiązywania umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, określonymi w SWZ do składania ofert, w tym z treścią proponowanej umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
4. Gwarantujemy wykonanie dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową.
5. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**4. Podpis(y):**

lp	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)	Miejscowo ść i data
1)					
2)					



## Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania p.n.:

#### **NA DOSTAWĘ RUR I ARMATURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ**

oświadczamy, że:

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem odpowiednim technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia
5. zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami składania ofert zawartymi w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
6. jesteśmy związani niniejszą ofertą do terminu ważności wskazanego w SWZ,
7. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 10 ust. 1 Regulaminu,
8. deklarujemy, że wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe,
9. nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
10. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\* Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający,
11. nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane podaję niżej:

.....  
.....

Oświadczenie powyższe stwierdzam własnoręcznym podpisem.

(Data)

(Podpis Oferenta)

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

### Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela

#### 1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży  
ul. Kochanowskiego 29  
64-800 Chodzież

#### 2. WYKONAWCA:

Ip.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

#### OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

zaoferowany wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określona normą.

#### 3 PODPIS(Y):

Ip	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)	Miejscowość i data
1)					
2)					

**Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, ponieważ każda partia zamówionego towaru przez cały okres trwania umowy ma być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz pochodzić od zadeklarowanego producenta. Zgodnie z IDW oświadczenie ma podpisać producent lub upoważniony przedstawiciel (Ofertent).**