

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 10

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Rzyczanów	03-21-1-10- - -	PR	3a
Rzyczanów	03-21-1-10- - -	PTP	3a
Rzyczanów	03-21-1-10- - -	PTW	3a
Rzyczanów	03-21-1-10-318 -c -00	PRZEST	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-318 -f -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-318 -g -00	TWP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-318 -h -00	IVDU	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-320 -d -00	IVD	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-325 -k -00	TWP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-329 -d -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-329 -f -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-329 -g -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-329 -h -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-330 -c -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-331 -c -00	IVD	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-332 -b -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-332 -f -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-332 -g -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-333 -a -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-341A -a -00	TPP	1a
Rzyczanów	03-21-1-10-343 -a -00	CSS	3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Wariantty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.