

Tabela parametrów

opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki łowieckiej

pakiet nr XIV - OHZ

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych	3	szt
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania	12	h
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Liczba pochodni	4	szt
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych	12	Od 7;00 do 9;00
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie	4	szt
507	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych	Auto terenowe napęd 4x4 z reduktorem	-
507	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	70	km
508	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny	2	szt
508	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	100	km
509	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych	Nie dotyczy	-
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Maksymalna odległość dowozu materiałów	Nie dotyczy	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania słupków	Nie dotyczy	cm
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pomiędzy izolatorami	Nie dotyczy	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi	Nie dotyczy	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi	Nie dotyczy	cm (+/- 10%)
522	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu	Nie dotyczy	km
523	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych	Nie dotyczy	cm (+/- 10%)
523	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego	Nie dotyczy	cm
524	Ł-GRODZN	Liczba przejazdów	1	szt
524	Ł-GRODZN	Liczba bram	Nie dotyczy	szt
524	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka	Opalenie	-
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	25	km
524	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami	4	m (+/- 0,5 m)
524	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	15	cm
524	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	22	cm
524	Ł-GRODZN	Długość słupka	3,0	m
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	25	km
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli	4,8-45 mm blachowkręt z podkładką 2 cm	-
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ	Wkręt ciesielski 200 mm	-
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli	2,0	kg/hm
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ	1,0	kg/hm
525	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów	25	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów	Nie dotyczy	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki	Nie dotyczy	km
527	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	Nie dotyczy	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
527	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ	Nie dotyczy	-