PRZEKRÓJ B-B



S0 skucie tynku w całości, odgrzybienie

warstwa ochronna ze styroduru gr. 2cm
izolacja pionowa, dwukomponentowa
elastyczna emulsja bitumiczna gr.3mm
zaprawa podkładowej gr. 2cm
istniejąca ściana ceglana)
tynk renowacyjny szpachlówka wykończeniowa

S0.1 skucie tynku w całości, odgrzybienie

warstwa ochronna ze styroduru gr. 2cm
izolacja pionowa, dwukomponentowa
elastyczna emulsja bitumiczna gr.3mm
zaprawa podkładowea gr. 2cm
istniejąca ściana ceglana

S0.2 skucie tynku w całości

wyrównanie ściany zaprawą szpachlową gr. 1-4cm
izolacja pionowa, szlam sztywny
izolacja pionowa elastyczna
tynk renowacyjny gr. 2cm
szpachlówka wykończeniowa

S0.3 skucie tynku w całości

szpachlówka wykończeniowa
tynk renowacyjny do wys. 150cm,
powyżej tynk cementowy gr. 2cm
istniejąca ściana ceglana
tynk renowacyjny do wys. 150cm,
powyżej tynk cementowy gr. 2cm
szpachlówka wykończeniowa

S0.4 wyburzenie ściany w całości

szpachlówka wykończeniowa
tynk cementowy gr. 2cm
projektowana ściana ceglana gr. 12cm
tynk cementowy gr. 2cm
szpachlówka wykończeniowa

S1.1

oblicowanie płytkami cer. na kleju 1,5cm
płyta GKF wodoodporna gr. 12,5mm
ruszt system. gr. 75mm, wypełniony wełną min.
płyta GKF gr. 12,5mm
oblicowanie płytkami cer. na kleju 1,5cm

S1.2

gładź gipsowa
2x płyta GKF gr. 12,5mm
ruszt system. gr. 100mm, wypełniony wełną min.
2x płyta GKF gr. 12,5mm
gładź gipsowa

S1.3

oblicowanie płytkami cer. na kleju 1,5cm
2x płyta GKF gr. 12,5mm
ruszt syst. gr. 100+50mm, wypełniony wełną min.
2x płyta GKF gr. 12,5mm
oblicowanie płytkami cer. na kleju 1,5cm

S2.1

warstwa wykończeniowa
tynk cem.wap. kat.III gr. 1.5cm
cegła pełna gr 12cm
tynk cem.wap. kat.III gr. 1.5cm
warstwa wykończeniowa

K0 – demontaż oblicowania z drewna

płytki gres na zaprawie klejowej gr. 2cm
wyrównanie stopni zaprawą szpachlową

K1 – demontaż płytek cementowych

płytki gres na zaprawie klejowej gr. 2cm
wyrównanie stopni zaprawą szpachlową

P0 –skucie warstw posadzkowych

płytki gres na kleju gr. 2cm
wylewka cementowa
folia PE
styrodur –10cm
folia bitumiczna
chudy beton –10cm
posybka piaskowa –20cm

P1 –skucie płytek cementowych
–frezowanie wylewki 2–3cm
–wyrównamie poziomu

płytki gres na kleju gr. 2cm
wyl. samopoziomująca 1cm

P1.1 –skucie płytek cementowych
–skucie wylewki 7 cm

płytki gres na kleju gr. 2cm
izolacja podpłytkowa
wylewka cem. w spadku do kratek 3–5cm

P2 –skucie płytek cementowych
–frezowanie wylewki 1cm

płytki gres na kleju gr. 2cm

P2.1 –skucie płytek cementowych
–skucie nadlewki 4 cm
–skucie lastriko 5cm

płytki gres na kleju gr. 2cm
izolacja podpłytkowa
wylewka cem. w spadku do kratek 3–5cm

P2.2 –skucie lastriko 5cm

płytki gres na kleju gr. 2cm
izolacja podpłytkowa
wylewka cem. w spadku do kratek 3–5cm

P2.3 –skucie płytek cementowych
–frezowanie wylewki 1cm

płytki gres na kleju gr. 2cm
izolacja podpłytkowa
wyl. samopoziomująca 1cm

P2.4 –demontaż parkietu
–frezowanie wylewki 1cm

lakier o wysokiej odporności
parkiet na kleju ekologicznym
wylewka samopoziomująca 1cm

LEGENDA:

- INIEKCJA GÓRĄ
- INIEKCJA DOŁEM
- IZOLACJA PIONOWA do głębokości 1m
- IZOLACJA PIONOWA do gł. stopy fundamentowej
- TYNK ZABEZPIECZAJĄCY DEKORACYJNY ZMYWALNY

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień i specjalność	Data
Projektował	mgr inż. arch. Sewer Sulima Samujiło		architekt upr.448/2001	08.2016
Opracował				
Sprawdził				
Kier. Prac.	Stanisław Rusek			08.2016

Pracownia: **TW2**
Stadium: **PW**
Skala: **1:50**

Inwestor : 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Rząsce , ul.Krakowska 2 , 30-901 Kraków

Lokalizacja: 30-901 Kraków , ul.Wrocławska 82
dz. ewid. 1/1 obr. 003

Nazwa:
Projekt wykonawczy remontu budynku Nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie
Branża : ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku :
PRZEKRÓJ B-B

Nr rys. **B.1520 - 6**

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.