

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 69. 81-127 Gdynia

Rzut ogólny

Zł	drzwi z zamkiem łazienkowym
K	szafka zamykana na klucz, wykonywana na zamówienie z HPL

 77W zawór ze złączką do węża

—€ gniazdko elektryczne bryzgoszczelne pojedyncze

 gniazdko elektryczne podwójne

----- wentylacja mechaniczna

zasilanie 230V w ścianie
lub ponad sufitem podwieszanym
do wentylatorów kanałowych wyciągowych
oraz do opraw oświetleniowych
nad lustrem przy umywalkach

nowa obudowa
z płyt g-k pionu ks
z rewizja

przepierzenie z HPL,
szer. ok. 40cm, wys.
ok. h=115cm
od posadzki,
z prześwitem wys.
min. h=15cm
nad posadzka

nowy wpust
podłogowy

lokalizacja wpustu
podłogowego
przeznaczonego
do likwidacji

zawór wody - rewizja
istniejąca, dolna
krawędź rewizji
na wys. ok. 105cm
od posadzki

szafka pod umywalkę
zamykana na klucz,
z HPL, wykonywana
na zamówienie,
dwie półki, dwie
pary drzwi, cokół wys.
h=9cm, wymiary ok.
120x34x75cm
(dł. x szer. x wys.),
o wyblonym narożniku

ściana z HPL o wys.
min. h=200cm,
z prześwitem wys.
15cm nad posadzka

Wygrzejnik szer. max.
50cm, na wys. h=125cm
od posadzki

obudowa z płyt g-k
pionu c.o.

lokalizacja grzejnika istn.
przeznaczonego do likwidacji

nowe drzwi otwierane
na zewnątrz
z samozamykaczem,
poszerzenie otworu
drzwiowego dla montażu
drzwi o szerokości 90cm
w świetle, w dolnej
części z podcięciem
o przekroju sumarycznym
min. 0,022m² dla dopływu
powietrza

nowe drzwi o szer. 80cm,
wys. min. h=200cm,
w dolnej części z podcięciem
o przekroju sumarycznym
min. 0,022m² dla dopływu
powietrza, z zamkiem
łazienkowym

nowy grzejnik szer. max.
50cm, na wys. h=125cm
od posadzki

nowa obudowa z płyt g-k
pionu ks z rewizją

przewód wentylacji
mechanicznej ok. Ø25cm
pod stropem

