
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45233100-0

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja ul. Tuwima w Olkusz

ADRES INWESTYCJI: Działka 4478

NAZWA INWESTORA: Gmina Olkusz

ADRES INWESTORA: Rynek 1, 32-300 Olkusz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Aleksander Zembura

DATA OPRACOWANIA:

05.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

05.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Olkusz ul. Tuwima Parking						
1	KNR 2-01 0202-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			500,00 * 0,50	m ³	250,000	
					RAZEM	250,000
2	KNR 2-01 0214-04		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 9	m ³		
			poz.1	m ³	250,000	
					RAZEM	250,000
3	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			500,00	m ²	500,000	
					RAZEM	500,000
4	KNR 2-31 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²		
			poz.3	m ²	500,000	
					RAZEM	500,000
5	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			poz.3	m ²	500,000	
					RAZEM	500,000
6	KNR 2-31 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m ²		
			poz.3	m ²	500,000	
					RAZEM	500,000
7	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
			poz.3	m ²	500,000	
					RAZEM	500,000
8	KNR 2-31 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
			poz.3	m ²	500,000	
					RAZEM	500,000
9	KNR 2-31 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
			poz.3	m ²	500,000	
					RAZEM	500,000
10	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			20,00	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
11	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			70	m	70,000	
					RAZEM	70,000
12	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			10,60	m	10,600	
					RAZEM	10,600

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			3,00	m	3,000	
					RAZEM	3,000