POŁĄCZENIE PŁATWII Z ANTRESOLĄ - 3SZT. 1:5



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Długość	Suma	Masa jednostkowa	Masa ogólna	Materiał	Uwagi
		Profil	m	n	kg/szt. kg/m kg/m2	kg		
1	1	RURA ▯ 140x80/6w	1820	1.820	19.300	35.13	S275	
2	2	RURA ▯ 140x80/6w	6867	13.734	19.300	265.07	S275	
3	1	RURA ▯ 140x80/6w	6767	6.767	19.300	130.60	S275	
4	9	RURA ▯ 140x80/6w	4594	41.346	19.300	797.98	S275	
5	1	RURA ▯ 140x80/6w	5067	5.067	19.300	97.79	S275	
6	1	RURA ▯ 140x80/6w	6017	6.017	19.300	116.13	S275	
7	1	RURA ▯ 140x80/6w	6967	6.967	19.300	134.46	S275	
8	1	RURA ▯ 140x80/6w	4907	4.907	19.300	94.71	S275	
9	1	RURA ▯ 140x80/6w	5857	5.857	19.300	113.04	S275	
10	1	RURA ▯ 140x80/6w	6807	6.807	19.300	131.38	S275	
11	3	RURA ▯ 140x80/6w	4514	13.542	19.300	261.36	S275	
12	3	RURA ▯ 140x80/6w	3660	10.980	19.300	211.91	S275	
13	10	PRĘT ø 12	4760	47.600	0.888	42.27	S275	
14	4	PRĘT ø 12	4700	18.800	0.888	16.69	S275	
15	28	▯ 10.00x50	120	3.360	3.925	13.19	S275	
16	18	CEOWNIK C 140E	3485	62.730	12.300	771.58	S275	
17	27	▯ 6.00x50	100	2.700	2.355	6.36	S275	
18	9	▯ 6.00x40	102	1.098	1.884	2.07	S275	
19	27	KATOWNIK L 100x50x6	120	3.240	6.840	22.16	S275	
20	18	▯ 6.00x720	2670	48.060	33.912	1629.81	S275	
21	9	▯ 6.00x100	1194	10.746	4.710	50.61	S275	
22	9	▯ 6.00x100	1306	11.754	4.710	55.36	S275	
23	9	▯ 6.00x100	1240	11.160	4.710	52.56	S275	
24	9	▯ 6.00x100	1170	10.530	4.710	49.60	S275	
25	9	▯ 6.00x100	2474	22.266	4.710	104.87	S275	
26	9	▯ 6.00x100	14	0.126	4.710	0.59	S275	
27	9	▯ 6.00x100	65	0.585	4.710	2.76	S275	
28	9	▯ 6.00x100	69	0.621	4.710	2.92	S275	
29	9	▯ 6.00x100	623	5.607	4.710	26.41	S275	
30	9	▯ 6.00x100	289	2.601	4.710	12.25	S275	
31	9	▯ 6.00x100	193	1.737	4.710	8.18	S275	
32	6	▯ 10.00x85	90	0.540	6.673	3.60	S275	
33	9	▯ 10.00x120	120	1.080	9.420	10.17	S275	
34A	198	ŚRUBA SPRĘŻONA M12	60	-	0.068	13.46	8.8	PN-74/M-82101
34B	396	PODKŁADKI DO ŚRUB SPRĘŻONYCH M12	-	-	0.004	1.62		PN-74/M-82101
34C	198	NAKRĘTKI DO ŚRUB SPRĘŻONYCH M12	-	-	0.016	3.21		PN-74/M-82101
35A	36	ŚRUBA SPRĘŻONA M12	300	-	0.281	10.12	8.8	PN-74/M-82101
35B	72	PODKŁADKI DO ŚRUB SPRĘŻONYCH M12	-	-	0.004	0.29		PN-74/M-82101
35C	36	NAKRĘTKI DO ŚRUB SPRĘŻONYCH M12	-	-	0.016	0.58		PN-74/M-82101
36A	6	ŚRUBA SPRĘŻONA M12	150	-	0.147	0.88	8.8	PN-74/M-82101
36B	12	PODKŁADKI DO ŚRUB SPRĘŻONYCH M12	-	-	0.004	0.05		PN-74/M-82101
36C	6	NAKRĘTKI DO ŚRUB SPRĘŻONYCH M12	-	-	0.016	0.10		PN-74/M-82101
		RAZEM [kg]				5303.87		
		DODATEK NA SPOINY 1.80 % [kg]				95.47		
		OGÓŁEM [kg]				5399.34		

Sporządził: mgr inż. Tomasz Rudnik

STAL PROFILOWA S275

KLASA ŚRUB 8.8

BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ SPOINY

SPAWAĆ ELEKTRODAMI ER346

MINIMALNA GRUBOŚĆ SPOIN NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKU 3 mm

P.K.O. KONSTRUKTOR Tomasz Rudnik
ul. Wodna 2, 26-600 Radom
tel. 668 789 799, e-mail: pko.konstruktor@gmail.com

Nazwa zadania: ADAPTACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ I EKSPOZYCJI ODKRYWEK NA DZIEDZIŃCU ZAMKU W CZŁUCHOWIE

Adres: CZŁUCHÓW dz. nr 69 obręb 64 j.ew. Człuchów

Tytuł rysunku: RZUT ZADASZENIA W KONSTRUKCJI STALOWEJ - ROZBUDOWA

228301_1.0002.64

Specjalność: konstrukcyjno - budowlana

Projektant, nr uprawnień, podpis: mgr inż. Tomasz Rudnik upr. nr POM/0348/PWOK/09

Skala: 1:75

Data: 01-06-2023

Nr rys: K-1