

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 120317E na działce 3-440 oraz drogi gminnej nr 120318E na działce 3-400/2

ADRES INWESTYCJI : Rokitnica, gm Stryków

INWESTOR : Gmina Stryków

ADRES INWESTORA : 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27

BRANŻA : roboty inżynierskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Kopec

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 120317E na działce 3-440 oraz drogi gminnej nr 120318E na działce 3-400/2 w m-ci Rokitnica gm. Stryków</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 600+347	m m	947.00	947.00
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 107.10+1763.2+2539.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4410.00	4410.00
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wiążącej 4410.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4410.00	4410.00
4	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąco-wyrównawcza o grub. średnio 4 cm z asfaltobetonu AC 11 W 4410.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4410.00	4410.00
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m <sup>2</sup> istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej 4410.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4410.00	4410.00
6	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna o grub. 4 cm z asfaltobetonu AC 11 S 4410.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4410.00	4410.00
7	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup> 9*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.90	0.90
8	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie poboczy pod nawierzchnię tłuczniową 947*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	947.00	947.00
9	KNNR 6 0204-01	Uwałowanie poboczy kruszywem 0/31,5 o grub. warstwy 10 cm 947.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	947.00	947.00
				<b>RAZEM</b>	<b>947.00</b>

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>Kp</b>	<b>Z</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: