RZUT KONSTRUKCJI I PIĘTRA

SKALA 1:50



Zestawienie nadproży prefabrykowanych

l.p.	Typ	Ilość			
		L=120 cm	L=150 cm	s=180 cm	s=240 cm
1.	L-19N	12	8	4	2
2.	L-19D	14	24	0	0
3.	L-19S	13	11	0	0

UWAGA:
- Długość oparcia belki nadprożowej na ścianie minimum 15 cm z każdej strony.
- h_p - rzędna podstawy belki względem posadzki na I piętrze
- Ściany konstrukcyjne murowane z bloczków silikatowych gr. 24 kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa
- Ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej grubości 12 cm
- Nadproża z belek L-19 z uwagi na wymaganą odporność ogniową R60
- Nadproża monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN (RB500) oparcie min. 30 cm na ścianie
- Zbrojenie podciągów (p 1.X) słupów żelbetowych (sż 1.X) oraz nadproży monolitycznych (nm1.X) przedstawiono w projekcie wykonawczym

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCĘ TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	Konstrukcja		
Nazwa rysunku	RZUT KONSTRUKCJI I PIĘTRA	Rys. nr K 3.1	Skala 1:100
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant inż. Marek Sembratowicz	upr.bud.nr LBS/P00K/0074/06, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. Mateusz Kamfonik	specjalność konstrukcyjno-budowlana	15.11.2018	
Sprawdził mgr inż. Jan Gromacki	upr.bud.nr 20/77/Gw, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	15.11.2018	