


SKALA 1:100



W nawiasach podano liczbę płyt niestandardowych - z wycięciami instalacyjnymi

UWAGA:

- Beton C20/25 (B25)
- Stal zbrojeniowa
- zbrojenie główne AIIIIN - RB500

- Minimalne odległości osi przew. zbrojenia głównego od nieosłoniętej powierzchni elementu dla klasy C20/R20
 - słup: min. 40 mm
 - podciagi: min. 30 mm
 - wywoki słupowe min. 20 mm
- Zbrojenie wylewek (ws O.X), płyt balkonowych (pb O.X), zeber (z O.X) zebra balkonowych (zb O.X) oraz wieńców (Wg.X) przedstawiono w projekcie wykonawczym
- Złącza płyt należy dobrać według tabeli 2012 kotwionymi w wieńcach
- Wysokość wieńców h=24 cm
- Piony kanalizacyjne oznaczono p.k 50 p.k 200 w zależności od średnicy w mm

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz,
ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze

Investor:	Gmina Dobiegiew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegiew
Temat	"DOBIEGIEW - OCHCE TU MIESZKAĆ. PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE ULICY KARSWAŁA WYSZKOLENIE Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENALKU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"
Etap	Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKALNY WARTOŚCIZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE
Branża	Konstrukcja
Nazwa rysunku	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAO PARTEREM
Autorzy:	Rys. nr K 2.2
Projektant inż. Marek Sembratowicz	Data 15.11.2018
Opracował Marek Sembratowicz	15.11.2018
Małuszka Kamionlik	15.11.2018
Sprawdził mgr inż. Jan Gromacki	15.11.2018