

Toruń, dn. 2024-04-09

Inwestor:

Miasto i Gmina Wysoka
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 Wysoka

Wykonawca opracowania:

Pracownia Projektowa ARKON Bartłomiej Zawal
ul. Kamienna 20
64-920 Piła

Kosztorys ślepy/przedmiar

Nazwa budowy: Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stołówki

Adres budowy: ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka

Obiekt: Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego

Rodzaj robot: Budowlane

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Data opracowania: 2024-04-02

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02, NC-02, KNR 2-02U, KNR 4-01W, Orgbud 909, KNR 00-19, KNR 4-01I, BC-05, AW

Sporządził:

Jacek Markowski
BP-RN-V/188/TO/83
ul. Broniewskiego 84/8
87-100 Toruń

Sprawdził:

Książka przedmiarów

1. PRZEBUDOWA KUCHNI Z ZAPLECZEM ORAZ STOŁÓWKI		
1.1. Piwnica - pomieszczenie mycia i sterylizacji jaj		
1	NC-02 0602-01-050 Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - posadzka krotność= 1,00	8,62 m2
	1. 3,35*2,51	8,41
	2. 0,80*0,26	0,21
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	8,62
2	NC-02 0502-01-050 Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy krotność= 1,00	8,62 m2
3	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	8,62 m2
4	KNR 2-02 1118-01-050 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	8,62 m2
5	BC-05 0201-02-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwóch warstw folii w płynie o grub. 1 mm krotność= 1,00	8,62 m2
6	KNR 2-02U 2805-0501-050 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	8,62 m2
7	KNR 4-01 0701-05-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	20,04 m2
	1. (3,35*2+2,51)*2,35	21,64
	2. -0,80*2,0	-1,60
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	20,04
8	KNR 4-01 0702-06-040 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 30 cm krotność= 1,00	4,80 m
	1. 0,80+2,0*2	4,80
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	4,80
9	Orgbud 909 0405-0220-050 Obudowy z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkieletie metalowym pojedynczym o profilu CD 60x27, z pokryciem: 2-krotnym, płyta GKBI 12,5 mm krotność= 1,00	5,90 m2
	1. 2,51*2,35	5,90
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	5,90
10	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	28,79 m2
	1. (3,35*2+2,51*2)*2,35	27,54
	2. (0,80+2,0*2)*0,26	1,25
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	28,79
11	KNR 2-02 0829-01-050 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	22,89 m2

	1. (3,35*2+2,51)*2,35	21,64
	2. (0,80+2,0*2)*0,26	1,25
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	22,89
12	KNR 2-02 0829-06-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	28,79 m2
13	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	8,40 m2
14	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	8,40 m2
15	KNR 2-02U 2015-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	8,40 m2
16	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	8,40 m2
1.2. Parter - kuchnia z zapleczem, stołówka		
1.2.1. Wymiana stolarki		
17	KNR 00-19 0929-0901-050 Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2, obsadzone nadyblach stalowych - okna zewnętrzne krotność= 1,00	10,87 m2
	1. 0,91*2,05*2	3,73
	2. 2,10*0,85*4	7,14
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	10,87
18	KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych - wewnętrzne krotność= 1,00	10,87 m
19	KNR 4-01 0354-11-040 Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrzne krotność= 1,00	10,87 m
20	KNR 2-02 0129-02-040 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników - wewnętrzne z twardego pcv krotność= 1,00	10,52 m
	1. 2,15*4+0,96*2	10,52
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	10,52
21	KNR 2-02 0129-02-040 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników - zewnętrzne z blachy tytan-cynk krotność= 1,00	10,52 m
	1. 2,15*4+0,96*2	10,52
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	10,52
22	KNR 4-01 0354-09-020 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	4,00 szt
23	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	1,00 szt
24	KNR 4-01 0354-08-050 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00	9,34 m2
	1. 4,06*2,30	9,34

2. -----		
3. Przeniesienie +		9,34
25	KNR 4-01 0329-02-050 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów krotność= 1,00	1,95 m2
1. (0,15+0,18+0,33+0,06+0,23)*2,05		1,95
2. -----		
3. Przeniesienie +		1,95
26	KNR 4-01 0427-07-050 Rozebranie drewnianej zabudowy krotność= 1,00	10,50 m2
1. 4,89*(0,22+0,80)		4,99
2. 4,24*(0,50+0,80)		5,51
3. -----		
4. Przeniesienie +		10,50
27	Orgbud 909 0402-03-050 Ściana szkieletowa z okła dżiną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, płyta GKB 12,5 mm krotność= 1,00	2,17 m2
1. 2,07*1,05		2,17
2. -----		
3. Przeniesienie +		2,17
28	KNR 00-19 1022-1001-050 Okna z PCV podawcze o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych krotność= 1,00	4,21 m2
1. (2,02+1,40)*1,23		4,21
2. -----		
3. Przeniesienie +		4,21
29	KNR 2-02 0129-02-040 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników - wewnętrzne z konglomeratu krotność= 1,00	3,50 m
1. 2,05+1,45		3,50
2. -----		
3. Przeniesienie +		3,50
30	KNR 00-19 1022-1201-050 Drzwi wewnętrzne z PCV obsadzone na dyblach stalowych krotność= 1,00	2,37 m2
1. 1,13*2,10		2,37
2. -----		
3. Przeniesienie +		2,37
31	KNR 2-02 1016-0201-020 Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane, dla drzwi wewnątrzlokalowych krotność= 1,00	5,00 szt
32	KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	9,43 m2
1. 0,80*2,05*2		3,28
2. 1,0*2,05*3		6,15
3. -----		
4. Przeniesienie +		9,43
1.2.2. Posadzki		
33	KNR 4-01W 0812-05-050 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju krotność= 1,00	138,40 m2
1. 5,90+13,50+54,80+15,70+15,10+9,0+15,90+3,70+4,80		138,40
2. -----		
3. Przeniesienie +		138,40

34	KNR 4-01I 0212-01-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność= 1,00	0,51 m3
1. (2,13*0,99+2,0*0,91)*0,13		0,51
2. -----		
3. Przeniesienie +		0,51
35	KNR 4-01W 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	139,00 m2
36	NC-02 0502-01-050 Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy krotność= 1,00	277,40 m2
1. 138,40+139,0		277,40
2. -----		
3. Przeniesienie +		277,40
37	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	277,40 m2
38	KNR 2-02 1118-01-050 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.l.nr 8/96) krotność= 1,00	277,40 m2
39	BC-05 0201-02-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwóch warstw folii w płynie o grub. 1 mm krotność= 1,00	109,00 m2
1. 54,80+15,70+15,10+15,90+2,70+4,80		109,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		109,00
40	KNR 2-02U 2805-0501-050 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	277,40 m2
41	KNR 2-02U 2809-0201-040 Cokoliki z płytek kamionkowych Gres o wys.10 cm na zaprawach klejowych grub.warstwy 3mm krotność= 1,00	81,52 m
1. 1,77+0,97+3,47*2+3,65+0,28*2+2,85+3,47*2+2,87*2+3,1 2+2,35+0,42*2+0,38*2+11,79+11,74+10,99+10,51		81,52
2. -----		
3. Przeniesienie +		81,52
1.2.3. Okładziny ścian z płytek ceramicznych		
42	KNR 4-01W 0821-08-050 Rozebranie okładziny ściiennej układanej na kleju krotność= 1,00	218,54 m2
1. (0,71+0,10+4,55+0,25*2+0,46+1,49+0,54+0,28+1,17+0,4 7+0,20+2,30+2,68+4,50+0,30*2+6,27+2,02+2,30+4,50+1, 26*2+0,91*2+0,99*2+0,65*2+0,28+1,16+0,65*2+1,33*2+1 ,06+0,28+1,16)*2,10		107,44
2. -2,0*1,19*3		-7,14
3. (1,0*2+2,73+2,13+2,45*2+0,40*2+1,04*2+0,17*2+2,74*2+ 2,80+1,97+2,87*2+3,12+2,35)*2,10		76,52
4. (2,67+2,53+0,35+0,14+4,32+0,23+1,89+0,33+0,26+0,16+ 2,87+0,84+0,83+0,34+0,31+0,20+0,38+2,35)*2,10		44,10
5. -2,0*1,19		-2,38
6. -----		
7. Przeniesienie +		218,54
43	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	221,25 m2
1. (0,71+0,10+4,55+0,25*2+0,46+1,49+0,54+0,28+1,17+0,4 7+0,20+2,30+2,68+4,50+0,30*2+6,27+2,02+2,30+4,50+1, 26*2+0,91*2+0,99*2+0,65*2+0,28+1,16+0,65*2+1,33*2+1 ,06+0,28+1,16)*2,10		107,44

	2. -2,0*1,19*3	-7,14
	3. (1,0*2+2,73+2,13+2,45*2+0,40*2+1,04*2+0,17*2+2,74*2+2,80+1,97+2,87*2+3,12+2,35)*2,10	76,52
	4. (2,67+2,53+0,35+0,14+0,83+2,07+0,73+0,50+0,25+0,38+2,35+4,32+1,89+0,25+0,16+2,87)*2,10	46,81
	5. -2,0*1,19	-2,38
	6. -----	
	7. Przeniesienie +	221,25
44	KNR 2-02 0829-01-050 Licowanie ścian płytami na klej. Przygotowanie podłoża (B.l.nr 8/96) krotność= 1,00	221,25 m2
45	BC-05 0201-04-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z dwóch warstw folii w płynie o grub. 1 mm krotność= 1,00	221,25 m2
46	KNR 2-02 0829-06-050 Licowanie ścian płytami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.l.nr 8/96) krotność= 1,00	221,25 m2
1.2.4. Gładzie gipsowe oraz malowanie sufitów i ścian		
47	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	743,91 m2
	1. sufity	
	2. 321,70-(9,60+4,70+1,20)	306,20
	3. ściany	
	4. (0,71+0,10+4,55+0,25*2+0,46+1,49+0,54+0,28+1,17+0,47+0,20+2,30+2,68+4,50+0,30*2+6,27+2,02+2,30+4,50+1,26*2+0,91*2+0,99*2+0,65*2+0,28+1,16+0,65*2+1,33*2+1,06+0,28+1,16)*(3,15-2,10)	53,72
	5. -2,0*0,85*3	-5,10
	6. (1,0*2+2,73+2,13+2,45*2+0,40*2+1,04*2+0,17*2+2,74*2+2,80+1,97+2,87*2+3,12+2,35)*(3,15-2,10)	38,26
	7. (2,67+2,53+0,35+0,14+0,83+2,07+0,73+0,50+0,25+0,38+2,35+4,32+1,89+0,25+0,16+2,87)*(3,15-2,10)	23,40
	8. -2,0*0,85	-1,70
	9. (1,77*2+3,47*2+3,65*2+0,28*2+3,47*2+11,79*2+5,70*2+0,38*2+5,71*2+2,18*2+1,47*2+0,90*2+1,64*2+1,50*2+1,35*2+1,49*2+0,17*2+1,47*2+0,18*2+0,54*2+1,41*2+0,28*2+6,91*2)*3,15	363,57
	10. -2,10*2,05*8	-34,44
	11. -----	
	12. Przeniesienie +	743,91
48	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	743,91 m2
49	KNR 2-02U 2015-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	306,20 m2
50	KNR 2-02U 2013-01-050 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	437,71 m2
	1. 743,91-306,20	437,71
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	437,71
51	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	306,20 m2
52	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	437,71 m2
1.3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek		

1.3.1. Wywóz i utylizacja		
53	KNR 4-01 0108-18-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	6,84 m3
	1. 20,04*0,02	0,40
	2. 1,95*0,15	0,29
	3. 138,40*0,015	2,08
	4. 0,51	0,51
	5. 139,09*0,002	0,28
	6. 218,54*0,015	3,28
	7. -----	
	8. Przeniesienie +	6,84
54	KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 9 kmrotność x 8 krotność= 8,00	6,84 m3
55	AW-034 Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek krotność= 1,00	10,94 t
	1. 6,84*1,60	10,94
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	10,94

Kosztorys szczegółowy

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis pozycji Kosztorysowych	Jedn . Miar y	Nakłady na jedn.	Wsp. Zagreg.	Cena	Koszt jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		PRZEBUDOWA KUCHNI Z ZAPLECZEM ORAZ STOŁÓWKI								
1.1		Piwnica - pomieszczenie mycia i sterylizacji jaj								
1	NC-02 0602-01-050	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - posadzka Obmiar = 8,62 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Sprzęt: Szlifierka do lastryka obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g m-g % % %	 0,915 0,795 	 1,00 1,00 	 0 0 				
2	NC-02 0502-01-050	Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy Obmiar = 8,62 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g % % %	 0,03 	 1,00 	 0 				
3	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) Obmiar = 8,62 Krotność = 1,00 Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem:	m2 r-g dm3 PLN m-g m-g % %	 0,06 0,21 0,0002 0,0003 	 1,00 1,00 1,00 1,00 	 0 0 0 0 0 				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zysk:	%							
		Razem:								
4	KNR 2-02 1118-01- 050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) <i>Obmiar = 8,62</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Posadzkarz-płtkarz II Robotnik budowlany I Materiały: Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych na podłożu krytyczne Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie:	m2							
			r-g	0,1644	1,00	0				
			r-g	0,0548	1,00	0				
			kg	4,75	1,00	0				
			PLN			0				
			m-g	0,0093	1,00	0				
			m-g	0,0001	1,00	0				
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								
5	BC-05 0201-02- 050	Powłoka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwóch warstw folii w płynie o grub. 1 mm <i>Obmiar = 8,62</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna Materiały: Folia płynna izolacyjna Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie:	m2							
			r-g	0,24	1,00	0				
			kg	1,52	1,00	0				
			PLN			0				
			m-g	0,01	1,00	0				
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								
6	KNR 2-02U 2805-050 1-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 8,62</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Posadzkarz-płtkarz III Robotnik budowlany I Materiały: Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, sucha mieszanka Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor	m2							
			r-g	2,14	1,00	0				
			r-g	0,12	1,00	0				
			m2	1,04	1,00	0				
			kg	7,96	1,00	0				
			kg	0,27	1,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	PLN m-g m-g % % %	 0,03 0,04 	 1,00 1,00 	 0 0 0 				
7	KNR 4-01 0701-05- 050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach <i>Obmiar = 20,04</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g % % %	 0,33 	 1,00 	 0 				
8	KNR 4-01 0702-06- 040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 30 cm <i>Obmiar = 4,80</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m r-g % % %	 0,26 	 1,00 	 0 				
9	Orgbud 909 0405-022 0-050	Obudowy z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkieletie metalowym pojedynczym o profilu CD 60x27, z pokryciem: 2-krotnym, płyta GKBI 12,5 mm <i>Obmiar = 5,90</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna Materiały: Profil stalowy UD 28x27x0,6mm, pod płyty gips.-kart. Profil stalowy CD 60x27x0,6mm, pod płyty gips.-kart.	m2 r-g m m	 2,12 0,71 2,02	 1,00 1,00 1,00	 0 0 0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Akcesoria stalowe pomocnicze /bez względu na rodzaj płyt/ Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5 mm Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/25 mm Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/35 mm Gips do spoinowania płyt gips-kart Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI 12,5 mm Taśma spoinowa papier.perfor.szer.30 mm Taśma spoinowa papierowa perforowana szer. 70 mm Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	szt szt szt szt kg m2 m m szt PLN m-g % %	0,71 1,41 7,00 15,00 0,42 2,06 0,76 0,11 1,61 0,025 <						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koszty pośrednie:								
		Razem:	%							
		Zysk:								
		Razem:								
12	KNR 2-02 0829-06- 050	<p>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)</p> <p><i>Obmiar = 28,79</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Posadzkarz-płytka III r-g 0,8766 1,00 0 Posadzkarz-płytka II r-g 0,4408 1,00 0 Robotnik budowlany I r-g 0,1962 1,00 0</p> <p>Materiały: Płytki fajansowe szklane gładkie 20x20cm m2 1,02 1,00 0 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, sucha mieszanka kg 4,75 1,00 0 Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 0,60 1,00 0 Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0 Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym m-g 0,0295 1,00 0 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0275 1,00 0</p> <p>obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:</p>	m2							
13	KNR 4-01 1202-09- 050	<p>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2</p> <p><i>Obmiar = 8,40</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robotnik budowlany I r-g 0,092 1,00 0</p> <p>Materiały: Mydło techniczne kg 0,022 1,00 0 Piasek uziar.0-2mm m3 0,001 1,00 0 Wapno hydratyzowane t 0,00088 1,00 0 workowane Materiały pomocnicze 2,00 % PLN 0 Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:</p>	m2							
14	KNR 4-01 1204-08- 050	<p>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</p> <p><i>Obmiar = 8,40</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Malarz grupa II r-g 0,095 1,00 0</p> <p>Materiały: Gips budowlany szpachlowy t 0,0003 1,00 0</p> <p>Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie:</p>	m2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zaprawa cementowo-wapienna M 7 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m3 PLN m-g % %	0,013 0,11	1,00 1,00	0 0				
21	KNR 2-02 0129-02-040	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników - zewnętrzne z blachy tytan-cynk <i>Obmiar = 10,52</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Murarz III Robotnik budowlany I Materiały: Parapet z blachy tytan-cynk szer. 25cm Zaprawa cementowo-wapienna M 7 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m r-g r-g m m3 PLN m-g % %	1,64 0,48 1,00 0,013 0,11	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0 0 0 0 0 0				
22	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 <i>Obmiar = 4,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	szt r-g % %	1,31	1,00	0				
23	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 <i>Obmiar = 1,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem:	szt r-g %	1,58	1,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Materiały: Profil stalowy UW100x40x0,6mm, pod płyty gips.-kart. Profil stalowy CW100x50x0,6mm, pod płyty gips.-kart. Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/25 mm Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/35 mm Gips do spoinowania płyt gips-kart Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek działowych - 100mm Taśma spoinowa papierowa perforowana szer. 95 mm Kółek rozporowy z wkrętem fi 8mm Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m m szt szt kg m2 m2 m szt PLN m-g % %	0,71 2,04 14,00 30,00 0,83 4,12 1,03 1,21 1,61 0,063	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
28	KNR 00-19 1022-100 1-050	Okna z PCV podawcze o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych <i>Obmiar = 4,21</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Monter II Materiały: Okna podawcze pcv, podnoszenie siłownikami hydraulicznymi Dyble stalowe Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g m2 szt dm3 PLN m-g m-g % %	1,38 1,00 4,95 0,28 0,04 0,06	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0 0 0 0 0 0				
29	KNR 2-02 0129-02-040	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników - wewnętrzne z konglomeratu <i>Obmiar = 3,50</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Murarz III Robotnik budowlany I Materiały:	m r-g r-g	1,64 0,48	1,00 1,00	0 0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Parapet z konglomeratu marmurowego szer. 25 cm, gr. 3 cm, biały Zaprawa cementowo-wapienna M 7 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m m3 PLN m-g % %	1,00 0,013 0,11	1,00 1,00 1,00	0 0 0 0				
30	KNR 00-19 1022-120 1-050	Drzwi wewnętrzne z PCV obsadzone na dyblach stalowych <i>Obmiar = 2,37</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Monter II Materiały: Drzwi z PCV Dyble stalowe Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g m2 szt dm3 PLN m-g m-g % %	 1,62 1,00 5,28 0,33 0,05 0,06	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0 0 0 0 0 0 0				
31	KNR 2-02 1016-020 1-020	Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane, dla drzwi wewnątrzlokalowych <i>Obmiar = 5,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Murarz II Robotnik budowlany I Materiały: Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, laminowanych Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	szt r-g r-g szt m-g m-g % %	 0,79 0,12 1,00 0,03 0,02	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0 0 0 0 0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	KNR 2-02 1017-02- 050	<p>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/</p> <p><i>Obmiar = 9,43</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Stolarz budowlany II Robotnik budowlany I</p> <p>Materiały: Skrzydło drzwi wewnętrznych, płaskie okleinowane pełne</p> <p>Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t</p> <p>obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie:</p> <hr/> <p>Razem: Zysk:</p> <hr/> <p>Razem: Razem element:</p>	<p>m2</p> <p>r-g r-g m2 m-g m-g % % %</p>	<p>0,27 0,10 1,00 0,01 0,02</p>	<p>1,00 1,00 1,00 1,00 1,00</p>	<p>0 0 0 0 0</p>				
1.2. 2		Posadzki								
33	KNR 4-01W 0812-05- 050	<p>Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju</p> <p><i>Obmiar = 138,40</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna</p> <p>Materiały: Sprzęt:</p> <p>obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie:</p> <hr/> <p>Razem: Zysk:</p> <hr/> <p>Razem:</p>	<p>m2</p> <p>r-g % % %</p>	<p>0,92</p>	<p>1,00</p>	<p>0</p>				
34	KNR 4-01I 0212-01- 060	<p>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm</p> <p><i>Obmiar = 0,51</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robotnik budowlany I</p> <p>Materiały: Sprzęt:</p> <p>obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie:</p> <hr/> <p>Razem: Zysk:</p> <hr/> <p>Razem:</p>	<p>m3</p> <p>r-g % %</p>	<p>13,81</p>	<p>1,00</p>	<p>0</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m-g m-g % %	0,0093 0,0001	1,00 1,00	0 0				
39	BC-05 0201-02- 050	Powłoka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwóch warstw folii w płynie o grub. 1 mm <i>Obmiar = 109,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna Materiały: Folia płynna izolacyjna Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2 r-g kg PLN m-g % %	 0,24 1,52 0,01	 1,00 1,00 1,00	 0 0 0				
40	KNR 2-02U 2805-050 1-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 277,40</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Posadzkarz-płytkarz III Robotnik budowlany I Materiały: Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, sucha mieszanka Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód skrzyniowy do 5,0 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2 r-g r-g m2 kg kg PLN m-g m-g % %	 2,14 0,12 1,04 7,96 0,27 0,03 0,04	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	 0 0 0 0 0 0 0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	KNR 2-02U 2809-020 1-040	Cokoliki z płytek kamionkowych Gres o wys.10 cm na zaprawach klejowych grub.warstwy 3mm <i>Obmiar = 81,52</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Posadzkarz-plytkarz III Robotnik budowlany I Materiały: Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, sucha mieszanka Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem: Razem element:	m r-g r-g m2 kg kg PLN m-g m-g % % %	 0,42 0,02 0,135 0,57 0,06 0,004 0,006	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	 0 0 0 0 0 0				
1.2. 3		Okładziny ścian z płytek ceramicznych								
42	KNR 4-01W 0821-08- 050	Rozebranie okładziny ściennej układanej na kleju <i>Obmiar = 218,54</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g % % %	 1,38	 1,00	 0				
43	KNR 2-02U 1134-02- 050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 221,25</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem:	m2 r-g dm3 PLN m-g m-g % %	 0,08 0,22 0,0002 0,0003	 1,00 1,00 1,00 1,00	 0 0 0 0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zysk:	%								
		Razem:									
44	KNR 2-02 0829-01- 050	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) <i>Obmiar = 221,25</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Posadzkarz-płytkarz II Robotnik budowlany I Materiały: Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych na podłożu krytyczne Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie:	m2 r-g r-g kg PLN m-g %	 0,2426 0,0607 4,75 0,0072 %	 1,00 1,00 1,00 1,00 %	 0 0 0 0 %					
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
45	BC-05 0201-04- 050	Powłoka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm <i>Obmiar = 221,25</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna Materiały: Folia płynna izolacyjna Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie:	m2 r-g kg PLN m-g %	 0,28 1,52 0,01 %	 1,00 1,00 1,00 1,00 %	 0 0 0 0 %					
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
46	KNR 2-02 0829-06- 050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) <i>Obmiar = 221,25</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Posadzkarz-płytkarz III Posadzkarz-płytkarz II Robotnik budowlany I Materiały: Płytki fajansowe szklw.ione gładkie 20x20cm Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, sucha mieszanka Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym	m2 r-g r-g r-g m2 kg kg PLN m-g	 0,8766 0,4408 0,1962 1,02 4,75 0,60 0,0295	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	 0 0 0 0 0 0 0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Samochód dostawczy do 0,9 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem: Razem element:	m-g % % %	0,0275	1,00	0				
1.2. 4		Gładzie gipsowe oraz malowanie sufitów i ścian								
47	KNR 4-01 1202-09- 050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar = 743,91 Krotność = 1,00 Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Mydło techniczne Piasek uziar.0-2mm Wapno hydratyzowane workowane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g kg m3 t PLN % %		0,092 0,022 0,001 0,00088	1,00 1,00 1,00	0 0 0 0			
48	KNR 4-01 1204-08- 050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Obmiar = 743,91 Krotność = 1,00 Robocizna: Malarz grupa II Materiały: Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g t PLN % %		0,095 0,0003	1,00 1,00	0 0 0			
49	KNR 2-02U 2015-01- 050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) Obmiar = 306,20 Krotność = 1,00 Robocizna: Tynkarz III Cieśla II Robotnik budowlany I Materiały: Gips szpachlowy Materiały pomocnicze 1,50 %	m2 r-g r-g r-g kg PLN		0,26 0,04 0,01 4,83	1,00 1,00 1,00	0 0 0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem: Razem element:	dm3 PLN % %	0,286	1,00	0 0				
		Razem element:								
1.3		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek								
1.3.1		Wywóz i utylizacja								
53	KNR 4-01 0108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <i>Obmiar = 6,84</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Sprzęt: Samochód samowyladowczy do 5 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m3 r-g m-g % %							
				1,49	1,00	0				
				0,91	1,00	0				
54	KNR 4-01 0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 9 km krotność x 8 <i>Obmiar = 6,84</i> <i>Krotność = 8,00</i> Robocizna: Materiały: Sprzęt: Samochód samowyladowczy do 5 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m3 m-g % %							
				0,04	1,00	0				
55	AW-034	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek <i>Obmiar = 10,94</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna:	t							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Materiały: Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki Sprzęt: <div> <div>obmiar:</div> <div>Koszty bezpośrednie:</div> <div>Koszty zakupu:</div> <div>Koszty pośrednie:</div> <div>Razem:</div> <div>Zysk:</div> <div>Razem:</div> <div>Razem element:</div> </div>	t	1,00	1,00	0				
			%							
			%							
		Razem element:								
		Razem element:								
		Razem element:								

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	42	Cieśla II	r-g	23,34		
2.	0	122	Malarz grupa II	r-g	161,00		
3.	0	772	Monter II	r-g	59,43		
4.	0	342	Murarz II	r-g	3,95		
5.	0	343	Murarz III	r-g	40,24		
6.	0	382	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	216,47		
7.	0	383	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	865,52		
8.	0	999	Robocizna	r-g	126,28		
9.	0	999	Robocizna	r-g	453,94		
10.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	303,31		
11.	0	412	Stolarz budowlany II	r-g	2,55		
12.	0	463	Tynkarz III	r-g	182,46		
			Robocizna pomocnicza				
			Razem:		2 438,49		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1323480	Akcesoria stalowe pomocnicze /bez względu na rodzaj płyt/	szt	4,19		
2.	0	1582271	Drzwi z PCV	m2	2,37		
3.	0	1345499	Dyble stalowe	szt	98,57		
4.	0	2381106	Emulsja gruntująca	dm3	115,07		
5.	0	1510815	Farba emulsyjna akrylowa	dm3	93,75		
6.	1	151390324	Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa	dm3	125,19		
7.	1	238000204	Folia płynna izolacyjna	kg	515,08		
8.	0	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0,25		
9.	0	1740273	Gips do spoinowania płyt gips-kart	kg	4,28		
10.	0	1740231	Gips szpachlowy	kg	3 576,76		
11.	0	8990412	Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	12,99		
12.	1	Ku	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki	t	10,94		
13.	0	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,65		
14.	0	1530199	Mydło techniczne	kg	16,55		
15.	0	2751099	Okna podawcze pcv, podnoszenie siłownikami hydraulicznymi	m2	4,21		
16.	0	1580898	Okna z PCW 0,9 W/m2K	m2	10,87		
17.	1	271316104	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, laminowanych	szt	5,00		
18.	0	1566601	Parapet wewnętrzny komorowy z twardego PCV szer. 25 cm	m	10,52		
19.	0	1357521	Parapet z blachy tytan-cynk szer. 25cm	m	10,52		
20.	1	1632914	Parapet z konglomeratu marmurowego szer. 25 cm, gr. 3 cm, biały	m	3,50		
21.	0	1478500	Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe	dm3	5,55		
22.	0	1601803	Piasek uziar.0-2mm	m3	0,75		
23.	0	2530005	Płytki fajansowe szklive gładkie 20x20cm	m2	255,05		
24.	0	2520621	Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm	m2	299,51		
25.	0	2520611	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m2	8,96		
26.	0	1750803	Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm	m2	8,94		
27.	0	1750809	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI 12,5 mm	m2	12,15		
28.	0	2311507	Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek działowych - 100mm	m2	2,24		
29.	0	1323322	Profil stalowy CW100x50x0,6mm, pod płyty gips.-kart.	m	4,43		
30.	0	1323303	Profil stalowy UD 28x27x0,6mm, pod płyty gips.-kart.	m	4,19		
31.	0	1323302	Profil stalowy UW100x40x0,6mm, pod płyty gips.-kart.	m	1,54		

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	0	1323323	Profil stłowy CD 60x27x0,6mm, pod płyty gips.-kart.	m	11,92		
33.	1	270020211	Skrzydło drzwi wewnętrznych, płaskie okleinowane pełne	m2	9,43		
34.	0	2380611	Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor	kg	232,14		
35.	0	2350400	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych.	kg	45,87		
36.	0	3903000	Taśma spoinowa papier.perfor.szer.30 mm	m	4,48		
37.	0	3903030	Taśma spoinowa papierowa perforowana szer. 70 mm	m	0,65		
38.	0	3903050	Taśma spoinowa papierowa perforowana szer. 95 mm	m	2,63		
39.	0	1720202	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,66		
40.	0	1346700	Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5 mm	szt	8,32		
41.	0	1346701	Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/25 mm	szt	71,68		
42.	0	1346702	Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/35 mm	szt	153,60		
43.	0	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,33		
44.	0	1554225	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych na podłożu krytyczne	kg	2 518,27		
45.	0	1554204	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, sucha mieszanka	kg	3 510,88		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	9,22		
2.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	8,41		
3.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	14,86		
4.	0	75131	Szlifierka do lastryka	m-g	6,85		
5.	0	34312	Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym	m-g	31,27		
			Sprzęt pomocniczy				
			Razem:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	Razem z Vat
1.	PRZEBUDOWA KUCHNI Z ZAPLECZEM ORAZ STOŁÓWKI <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 2 438,49					
1.1.	Piwnica - pomieszczenie mycia i sterylizacji jaj <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 110,47					
1.2.	Parter - kuchnia z zapleczem, stołówka <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 2 317,83					
1.2.1.	Wymiana stolarki <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 164,12					
1.2.2.	Posadzki <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 934,11					
1.2.3.	Okładziny ścian z płytek ceramicznych <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 783,24					
1.2.4.	Gładzie gipsowe oraz malowanie sufitów i ścian <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 436,36					
1.3.	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 10,19					
1.3.1.	Wywóz i utylizacja <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 10,19					