

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.480	km		
			km	0.480	
				RAZEM	0.480
d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 0-5 cm (na skrzyżowaniu)  35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm - pod poboczem  960	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	960.000	
				RAZEM	960.000
d.1	KNR 2-01 0212-07 0214-04 analogia	Wywóz materiałów z rozbiórki - transport samochodami samowładowczymi na odległość 5 km  0.05*35+960*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	97.750	
				RAZEM	97.750
<b>2</b>		<b>Jezdnia 0+000 - 0+100</b>			
d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  1.10*2.60*100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	286.000	
				RAZEM	286.000
d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  1.04*2.60*100+1.10*2.60*100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	556.400	
				RAZEM	556.400
d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm 1.09*2.60*100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	283.400	
				RAZEM	283.400
d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm  2.60*100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	260.000	
				RAZEM	260.000
<b>3</b>		<b>Jezdnia 0+100-0+480</b>			
d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1.2*2.6*380	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 185.600	
				RAZEM	1 185.600
d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm  1.15*2.6*380	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 136.200	
				RAZEM	1 136.200
d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  1.02*2.60*380+1.09*2.60*380	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 084.680	
				RAZEM	2 084.680
d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1.08*2.60*380	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 067.040	
				RAZEM	1 067.040
d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2.60*380	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	988.000	
				RAZEM	988.000
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 960	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	960.000	
				RAZEM	960.000
d.4	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółki 0/63 mm - z zagęszczeniem  120	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm  480	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	480.000	
				RAZEM	480.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Dowiązanie skrzyżowania</b>			
17	KNR 2-31 d.5 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1.09*35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38.150	
				RAZEM	38.150
18	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1.02*35+1.09*35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				73.850	
				RAZEM	73.850
19	KNR 2-31 d.5 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1.08*35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.800	
				RAZEM	37.800
20	KNR 2-31 d.5 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.000	
				RAZEM	35.000
<b>6</b>		<b>Dowiązanie zjazdów</b>			
21	KNR 2-31 d.6 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1.04*30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.200	
				RAZEM	31.200
22	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1.04*30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.200	
				RAZEM	31.200
23	KNR 2-31 d.6 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1.1*80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				88.000	
				RAZEM	88.000
25	KNR 2-31 d.6 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5-15 cm 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				80.000	
				RAZEM	80.000